






	<a href="#">PAINEL INTERNO IP VTH5221DW-S2 Wi-Fi / IP DAHUA</a>	<a href="#">REGULADOR DE INTENSIDADE INTELIGENTE DIMMERBOX-V2/BLEBOX Wi-Fi_230 V AC</a>	<a href="#">SUPORTE PARA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS KU-37</a>	<a href="#">CÂMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50PV21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm</a>	<a href="#">PAINEL DE ILUMINAÇÃO A19-1LED</a>
					
	343.84 EUR 422.92 EUR	41.17 EUR 50.64 EUR	0.24 EUR 0.30 EUR	23.26 EUR 28.61 EUR	44.02 EUR 54.14 EUR
Aplicação	...	controlo do brilho da iluminação	...	...	...
Diâmetro interno	...	...	Ø 37 mm	...	...
Tensão nominal	...	230 V AC	...	...	...
Potência	...	...	...	...	6.5 W - LED
Compatibilidade	Instalação de intercomunicação - DAHUA IP	...	...	...	...
Método de montagem do tubo	...	...	Fechamento de encaixe	...	...
Padrão	...	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
Material	...	...	...	...	Aço
Blindagem	7 " ecrã táctil capacitivo	...	...	...	...
Sensor	...	...	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Memória interna	—	...	...	...	...
Carga máxima total	...	• 250 W (carga resistiva), • 30 W (carga indutiva ou capacitiva - por exemplo, lâmpada LED)	...	...	...
Tamanho da matriz	...	...	...	5 Mpx	...
Uso destinado	...	...	...	...	Rack 19"
Corrente total máxima	...	1.1 A	...	...	...
Ranhura para cartão de memória	Suporta cartões Micro SD até 32GB (possibilidade de gravação local), 8 GB incluído	...	...	...	...
Número de entradas	...	2	...	...	...
Número de saídas	...	1	...	...	...
Tipo de conector	...	terminais de parafuso	...	...	...
Comunicação sem fio	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...	...	...
Acesso desde o telemóvel	...	• Aplicação gratuita <a href="#">wBox</a> para Android • Aplicação gratuita <a href="#">wBox</a> para iOS	...	...	...
Resolução	1024 x 600	...	...	• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD, HD-TVI, • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD, HD-TVI, HD-CVI, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
Alcance do iluminador IR	...	...	...	20 m	...
Ajuste da potência do iluminador IR	...	...	...	Automático	...
Lente	...	...	...	2.8 mm	...
Controlo	Botões de acesso rápido às funções + ecrã táctil capacitivo	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Entradas de alarme	6	...	...	...	...
Saídas de alarme	1	...	...	...	...
Características escolhidas	...	...	...	...	...
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlo local por meio de botão físico,</li> <li>• programa,</li> <li>• temporizador,</li> <li>• acesso remoto,</li> <li>• controlo por voz,</li> <li>• A capacidade de definir o estado padrão do dispositivo após uma falha de energia,</li> <li>• Suporte para a tecnologia µWiFi</li> </ul>	Possibilidade de ligação de suportes	...	Comprimento do cabo 2 m
Ângulo de visão	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 89 ° (dados do fabricante)</li> <li>• 83 ° (nossos testes)</li> </ul>	...
Saída de vídeo	...	...	...	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI - seleccionável por computador	...
Temperatura de operação	-10 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C	...	...	...
Características principais	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi Module,</li> <li>• Microfone embutido,</li> <li>• Altifalantes incorporados,</li> <li>• Comunicação bidireccional,</li> <li>• Ajuste contínuo das configurações do monitor: brilho, volume da campainha e volume da conversa,</li> <li>• Capacidade de captura automática e armazenamento de imagens em ausência de resposta à campainha,</li> <li>• Capacidade de gravação automática de uma mensagem de vídeo breve em caso de falta de resposta ao botão da campainha,</li> <li>• Suporte para câmaras IP Dahua ,</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Ampla faixa dinâmica da iluminação</li> <li>• DNR - Redução de ruído digital na imagem</li> <li>• ICR - Filtro mecânico de infravermelhos</li> <li>• AGC - Ajuste automático do ganho da imagem</li> <li>• BLC - compensação de contraluz</li> <li>• Sharpness - Focagem dos contornos da imagem</li> <li>• Balanço de branco automático</li> </ul>	...
Alimentação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 580 mA,</li> <li>• PoE (802.3af)</li> </ul>	...	...	12 V DC / 180 mA	230 V AC
Consumo de energia	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 7 W (operação)</li> <li>≤ 1 W (standby)</li> </ul>	...	...	≤ 2.2 W	...
Menu de ecrã OSD	...	...	...	Menu OSD disponível através do gravador	...
Caixa	...	Plástico	...	Dome - Plástico	...
Cor	Branco	Preto	Branco	Branco	Preto
Grau de protecção	...	IP20	...	—	...
Antivandálica	...	...	...	—	...
Temperatura de operação	...	...	...	-20 °C ... 60 °C	...
Peso	0.4 kg	0.04 kg	...	0.11 kg	0.7 kg
Dimensões	215 x 140 x 21 mm	41 x 39 x 24 mm	52 x 16 x 48 mm	Ø 84 x 69 mm	484 x 60 x 44 mm
Línguas suportadas	polaco, inglês, búlgaro, checo, finlandês, eslovaco, turco, húngaro	...	...	polaco, inglês, francês, espanhol, português, russo, italiano	...
Fabricante / Marca	DAHUA	BleBox	...	APTI	...
Garantia	3 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00