



	FER À SOUDER À GAZ 3-EN-1 VOREL-73410 25 W ... 80 W	ROUTEUR RG-EG209GS REYEE
		
	115.96 DKK 139.15 DKK	1185.01 DKK 1422.01 DKK
Puissance nominale	25 W ... 80 W (réglage continu de la taille de la flamme)	...
Tension d'alimentation	—	...
Standards	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z
Ports LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 7 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 1000 Mbps - port SFP
Interface WAN	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Contrôleurs LED	...	Status, Link/Act
DDNS	...	✓
Serveur DHCP	...	✓
Port USB	...	—
Mise à jour firmware	...	✓
Alimentation PoE	...	—
Longueur du câble	—	...
Protections	...	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • Liaison IP-MAC • filtrage des adresses MAC • Prise en charge du mappage dynamique ARP et du tableau statique • NAT / NAT • Cartographie des ports
Interface de la gestion	...	<ul style="list-style-type: none"> • Système de gestion centralisé Ruijie Cloud • Configuration via l'application Ruijie Reeye • Commande à distance • Navigateur Web
Accès du téléphone portable	...	Android: Application gratuite Ruijie Reeye iOS (iPhone): Application gratuite Ruijie Reeye

Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Il peut être utilisé comme brûleur, pistolet à air chaud ou fer à souder., • Contrôle du débit de gaz à réglage continu, • Carburant : Butane / Propane-butane, • Support pliable intégré, • Capacité du réservoir à gaz : 15 ml, • La durée de travail avec un réservoir de carburant plein : ~ 60 minutes 	<ul style="list-style-type: none"> • Réseaux VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routage statique / dynamique • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Prise en charge de DHCP client/server • Listes de contrôle d'accès - filtrage de paquets appuyé sur les adresses source et de destination IP ACL • Contrôle de débit • Equilibrage de la charge d'une bande • NAT • Horaire de remise à zéro • Aperçu sur la topologie et l'état du réseau • Touche RESET
Alimentation	...	12 V DC / 1.5 A (chargeur fourni)
Consommation d'énergie	...	≤ 18 W
Température de travail	max. 450 °C (soudure) max. 600 °C (brûlage) max. 1300 °C (flamme du brûleur)	0 °C ... 40 °C
Humidité relative de l'air admissible	...	10 % ... 90 % (sans condensation)
Poids	0.06 kg	0.54 kg
Dimensions	212 x 22 x 20 mm	202 x 110 x 29 mm
Fabricant/Marque	VOREL	RUIJIE / REYEE
Garantie	2 ans	2 ans