

	PRIECHODZIA SPOJKA GELBOX FRED-MP IP68 RayTech	NVR NVR302-32E2-IQ 32 KANÁLY UNIVIEW
		
	1941.75 CZK 2330.10 CZK	16358.25 CZK 19629.90 CZK
Štandard	...	TCP/IP
Podporované rozlíšenia	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
V balení	10 ks. Cena za balenie	...
Napäťová izolácia	1 kV	...
Video výstupy	...	1 ks. HDMI 4K 1 ks. VGA
Index of Protection	IP68	...
Podpora audia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanály - Audio z kamier • Podpora dvojsmerného audia
Prierez kábla	max. 3 x 2.5 mm ² @ IP68	...
Audio vstupy	...	1 ks. CINCH
Priemer kábla	Ø 8 ... 13 mm	...
Audio výstupy	...	1 ks. CINCH
Vnútorne rozmery	64 x 27 x 19 mm	...
Metóda kompresie obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Prenosová rýchlosť (bitrate)	...	max. 320 Mbps
Vonkajšie rozmery	80 x 36 x 23 mm	...
Podporované pevné disky	...	2 x 8 TB SATA
Režim záznamu	...	Ručný, núdzový, detekcia pohybu, harmonogram
Externé pamäťové zariadenie na zálohu dát	...	Archivácia na USB disk (pendrive, externý disk)
Vyhľadávanie a prehranie záznamov	...	Vyhľadávanie nahrávok podľa času a typu udalosti. Prehrávanie: dopredu, dozadu, zrýchlenie, spomalenie nahrávky Pokročilé vyhľadávanie (čo sa času týka) Synchronne prehrávanie rozdelené na 1/4/6/8/9/16/25/36 kanálov
Sieťové rozhranie	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Sieťové funkcie	...	Plná podpora po sieti, Ďialkové kopírovanie nahrávok, Zabudovaný web server max. 128 užívateľov on-line

Sieťové protokoly	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
ONVIF	...	✓
Prednastavená adresa IP	...	DHCP alebo 192.168.1.30
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	...	admin / 123456
Podpora mobilných telefónov	...	Port: 80 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo EZView • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo EZView
Porty prístupu cez www	...	80, 554
Porty prístupu cez aplikácie na PC	...	Port: 80 alebo prístup cez cloud - PC: Aplikácia zadarmo EZStation
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Hlavný prúd rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Pomocný prúd
USB	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Sériové porty	...	RS-485
Vstupy/výstupy alarmov	...	8 / 2
Ovládanie PTZ	...	• Kamery PTZ Uniview • Riadenie RS-485
Detekcia pohybu	...	✓
Inteligentná analýza obrazu	...	✓
Hlavné vlastnosti	...	• Detekcia pohybu s rozoznaním siluety človek/vozidlo • Filtrovanie falošných poplachov na základe rozoznávania osôb a vozidiel
Obsluha myšou	...	✓
Súčasťou sady je IR diaľkové ovládanie	...	—
Switch PoE	...	—
Napájanie	...	12 V DC / 3.3 A (adaptér je súčasťou balenia)
Spotreba energie	...	max. 12 W (bez HDD)
Prevádzková teplota	...	-10 °C ... 55 °C
Hmotnosť	0.026 kg	1.77 kg
Rozmery	...	380 x 322 x 53 mm

Podporované jazyky	...	poľština, angličtina, čeština, francúzština, španielčina, holandčina, nemčina, portugalčina, slovensky, taliančina
Výrobca / Značka	RayTech	UNIVIEW
Záruka	2 roky	3 roky

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00