




	ПРОВОДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР XD-2L SATEL	АДАПТЕР WT-2.5/GT-55	РУКОЯТКА КАМЕРЫ TC- P54BM SPEC.V5/V3.0 TIANDY
			
	32.66 EUR 32.66 EUR	0.81 EUR 0.81 EUR	31.70 EUR 31.70 EUR
Подходит для камер	Tiandy - документация для скачивания ниже.
Поддерживает	Панель управления
Диаметр рукоятки	Ø 117 mm
Обнаружение	Открытие дверей или окон, Колебания, Вода
Расстояние от монтажной поверхности	41 mm
Класс среды EN 50130-5	II
Класс защиты (Grade)	2
Регулировка чувствительности	Относится к датчику удара
Вид соединения	...	Адаптер : Вилка 2.5 / 5.5 mm Гнездо 2.1 / 5.5 mm	...
Сигнализация тревоги	Диод LED, Сигнал на приемно-контрольный прибор
Материал	...	Металл / PET	Алюминиевый сплав
Допустимая нагрузка стыков реле (резистивно)	40 mA / 24 V DC
Питание	12 V DC / 15 mA (max)

<p>Основные характеристики</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Режимы работы : <ul style="list-style-type: none"> - Магнитный детектор - Открытие дверей или окон - Максимальное расстояние между датчиком и магнитом : 15 mm (поверхностный магнит), 19 mm (встраиваемый магнит) - вход для подключения проводного извещения типа NC - 1 Аварийный выход <ul style="list-style-type: none"> - Детектор удара - Обнаружение ударов и вибраций, связанных с попыткой принудительно взломать дверь или окно - Дальность передачи : 3 m - вход для подключения проводного извещения типа NC - 1 Аварийный выход <ul style="list-style-type: none"> - Ударно-магнитный детектор - Обнаружение ударов и вибраций, связанных с попыткой принудительно взломать дверь или окно - Открытие дверей или окон - вход для подключения проводного извещения типа NC - 1 / 2 Тревожные выходы <ul style="list-style-type: none"> - Датчик потока воды - Требуется зонд FPX-1 доступен отдельно - обнаружение присутствия воды в помещениях подверженных риску затопления - 1 Аварийный выход • Аварийный выход : 2EOL/NC, NC • Встроенные параметрические резисторы 2EOL: 2 x 1.1kΩ, 2 x 2.2 kΩ, 2 x 4.7 kΩ, 2 x 5.6 kΩ, 2 x 6.8 kΩ • Светодиодная индикация - Дистанционная настройка • Контроль напряжения питания • Обнаружение саботажа - открытие корпуса • В комплекте 2 магнита (для поверхностного и скрытого монтажа) • Соответствует стандартам EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6 	<ul style="list-style-type: none"> • Самая простая и быстрая установка • Коррозионная стойкость 	
--------------------------------	---	---	--

Цвет	Белый	...	Белый
Рабочая температура	-10 °С ... 55 °С
Вес	0.04 кг (датчик)	0.005 кг	0.35 кг
Размеры	<ul style="list-style-type: none"> • 25 x 136 x 29 mm (датчик) • 15 x 52 x 6 mm (поверхностный магнит) • Ø 10 x 28 mm (встраиваемый магнит) 	Ø 12 x 40 mm	Ø 117 x 41 mm
Производитель/ Марка	SATEL	...	TIANDY
Гарантия	2 года	2 года	3 года