




	KONTROLOR DOSTOPA PR311SE-BK ROGER	KONTROLOR DOSTOPA ASC3202B DAHUA	ANTENSKI OJAČEVALNIK MA-082L FM / VHF / UHF 12V TERRA
			
	108.47 EUR 108.47 EUR	501.60 EUR 501.60 EUR	24.41 EUR 24.41 EUR
Število podpiranih prehodov	...	2	...
Podpora kartic	Unique EM 125kHz
Delovanje skupaj	...	Delovanje skupaj s sistemi kontrole dostopa	...
Daljjava odčitavanja kartic	max. 15 cm
Vgrajena tipkovnica	—
Število podpiranih čitalnikov	...	• 2 kosov RS-485, • 2 kosov Wiegand	...
Delo skupaj z akumulatorjem	...	—	...
Alarmni vhodi / izhodi	...	2 / 2	...
Izbrane značilnosti avtonomnega načina	• 1000 indeksiranih uporabnikov • Delo skupaj z wh./izh. razširitvenega modula tipa XM-2 (polni avtonomni način)
Razpon frekvence	• FM : 88 MHz ... 108 MHz, • VHF (III) : 174 MHz ... 230 MHz, • UHF : 470 MHz ... 790 MHz
Komunikacija	• RS-485 • RACS (Roger)	• 3 x RS-485, • 2 x Wiegand 34/26, • 1 x Ethernet 10 / 100 Mbps (RJ-45)	...
Ojačitev	• FM : 20 dB, • VHF : 20 dB, • UHF : 30 dB
Mrežni protokoli	...	P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI	...
Načini dela	...	• Glavni način krmiljenja • Podnačin krmiljenja	...
Koeficient šumov	• FM : 5 dB • VHF : 5 dB • UHF : 3 dB
Povprečna poraba toka	50 mA
Povratno slabljenje	> 10 dB

Število vhodov/izhodov	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Vhodi : FM + VHF (III) / UHF • 1 Izhod
Maksimalni izhodni nivo IMD3=60 dB DIN45004B	108 dB μ V
Zaslon ojačevalnika	✓
Vhodna / izhodna impedanca	75 Ω
Tip konektorjev	"F"
Pritrditev	na drogu ali steni

Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Možnost priključitve dodatnega zunanjšega čitalnika (obojestranska kontrola prehoda), • 3 programljive vhodne linije NO/NC, • 2 programljiva tranzistorska izhoda 1A, • En programljivi relejski izhod 1.5A/30V, • Situacijski načini vrat (Normalni, Zaklenjena, Odklenjena in Pogojno odklenjena), • Poljubna topologija glavnega komunikacijskega voda, • Podpora dodatnih uporabnikov tipa "gost", opredeljenih individualno na vsakem krmilniku, • Integracija z alarmnim sistemom prek vh. / izh. linije , 	<ul style="list-style-type: none"> • Podpora za 2 vrata, (2x senzor vrat, 2x gumb za izhod, 2x alarmna linija, 2x ključavnica) • 1000 indeksiranih uporabnikov • Podpora do 3000 prstnih odtisov • Spomin 5000 kartic RFID • Omogoča imeti shranjenih do 300 000 zapisov • 128 časovnih harmonogramov • Identifikacijski načini : Kartica RFID, daljinski dostop, PIN, Prstni odtis - Poljubna kombinacija zgornjih • Antisabotažna varovala • Samodejno pošiljanje alarmnih sporočil v sistem SmartPSS ali po vnosu kode, vložitvi kartice ali pritisku s konico prsta z odtisom, omogočajočim prisilno odprtje vrat • Merilnik časa odprtosti vrat z možnostjo oddaje alarmnega signala po prekoračitvi nastavljene vrednosti • Zvočni signal - Buzzer • Beli seznam, Črna lista • Vgrajen Web Server • Posodobitev programske opreme prek omrežja • Monitoring in konfiguracija prek omrežja - aplikacija SmartPSS Lite • Izhod napajanja 12 V DC / 1 A - dovod napajanja do ključavnice • Podpora za opremsko konfiguracijo vzh./izh. porta in eksportiranje konfiguracijskih shem • Skladnost s ONVIF 	...
Napajanje	10 ... 15 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 2.5 A • PoE (802.3at) 	12 V DC / 60 mA
Poraba moči	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 2 W (standby) • max. 20.4 W @ 12 V (delovanje) • max. 14.4 W @ PoE (delovanje) 	...

Ohišje	...	Umetni material (PC + ABS)	tlačno lito ohišje montirano znotraj čvrstega ohišja iz umetnega materiala
Barva	...	Bel	...
Razred mehanske odpornosti	...	IK06	...
Delovna temperatura	-25 °C ... 60 °C	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	10 ... 95 % (brez kondenzacije)	5 % ... 95 % (brez kondenzacije)	...
Teža	0.18 kg	0.72 kg	0.18 kg
Dimenzije	152.5 x 46 x 23 mm (Standardna osnova ohišja) 152.5 x 46 x 35 mm (Debelejša osnova ohišja)	186 x 186 x 58 mm	107 x 89 x 43 mm
Proizvajalec / Znamka	ROGER	DAHUA	TERRA
Garancija	3 leta	3 leta	2 leta