






	IP KAMERA DS-2CD1T47G2H-LIU(2.8MM) ColorVu - 4 Mpx Hikvision	IP KAMERA TC-C34XP SPEC.W/E/Y/Z 8MMVA4.0 Color Maker- 4 Mpx 2.8 mm TIANDY	VANDALBIZTOS IP KAMERA DS-2CD2H83G2-IZSI(2.8-12MM) - 8.3 Mpx 4K UHD - MOTOZOOM Hikvision	MUNKAVÉDELMI KESZTŰ WC-422L Bee-Smart WONDER.GRIP	ELEKTROMOS KABEL DY-2.5-BN/750V
					
	343.59 AUD 436.36 AUD	310.40 AUD 394.21 AUD	905.83 AUD 1150.40 AUD	8.91 AUD 11.32 AUD	0.63 AUD 0.80 AUD
Szabvány	IP	IP	TCP/IP
Mátrix méret	8.3 Mpx
Szakaszon	100 m . A megadott ár 1m egységre vonatkozik teljes tekercs vásárlása esetén
Belső vezetőőr	2.5 mm² - Cu drót
Névleges feszültség	450 / 750 V
Használat	<ul style="list-style-type: none"> • Építőipari munkák, • Raktár - csomagolás, logisztika, • Barkácsolás, • Összeszerelés 	...
Külső szigetelés	Ø 3.3 mm - PVC
Burkolat színe	Barna
Anyag	Poliészter + latex bevonat (bevont tenyér)	...
Átalakító	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Felbontás	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	2592 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektív	2.8 mm	2.8 mm	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • Hővédelem : 100 °C (X1XXXX) • Ergonómia és kényelem • Magas szintű tapadás • Puha bevonat 	...
Fehér (LED) megvilágító hatótávja	50 m	15 m
Látószög	115 °	<ul style="list-style-type: none"> • 100 ° (gyártó adatai) • 91 ° (tesztjeink) 	<ul style="list-style-type: none"> • 108 ° ... 30 ° (gyártó adatai) • 102 ° ... 30 ° (tesztjeink)
Teljesített normák	<ul style="list-style-type: none"> • EN 388:2016 - Mechanikai védelem 3131X • EN 407:2004 - Hővédelem X1XXXX 	...
Infravörös megvilágító hatótávja	50 m	...	40 m
RS-485 interfész
Méret	9 / L	...
Memória kártya bemenet	—	Micro SD kártyák támogatása legfeljebb 512GB-ig	Micro SD memóriakártyák támogatása 512GB-ig (lehetséges helyi mentés)
Interfész	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-TX (RJ-45)
Képtömörítési eljárás	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	S+265 / H.265 / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek	—	—	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Beépített mikrofon, • Audio jelátvitel hálózaton keresztül 	<ul style="list-style-type: none"> • Beépített mikrofon • Audio jelátvitel hálózaton keresztül 	<ul style="list-style-type: none"> • Külső mikrofon bemenet • Audio kimenet • Kétirányú audio támogatás • Megfelel a AAC szabványnak
Hálózati interfész	10/100 Base-T (RJ-45)
PC számítógépről való hozzáférés	...	Port: 3000 vagy "cloud" hozzáférés - PC: Ingyenes alkalmazás Easy7 Smart Client Express
Intelligens videoelemzés	...	<ul style="list-style-type: none"> • vonal átlépés • behatolás
Hálózati protokollok	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
WEB Server	Beépített	Beépített	Beépített
Max. on-line felhasználók száma	6	2	6
ONVIF	✓	✓	18.12
Mobil telefon hozzáférés	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ingyenes alkalmazás Hik-Connect • iOS: Ingyenes alkalmazás Hik-Connect 	Port: 3000 vagy "cloud" hozzáférés <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ingyenes alkalmazás EasyLive Plus • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás EasyLive Plus 	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ingyenes alkalmazás Hik-Connect • iOS: Ingyenes alkalmazás Hik-Connect
Mechanikai védelmi osztály	—	—	—
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.64	DHCP vagy 192.168.1.2	192.168.1.64
www hozzáférési portok	80	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

PC applikáción keresztül hozzáférési portok	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés - iVMS-4200 applikáció	3000, 3001	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés - iVMS-4200 applikáció
Mobil applikáción keresztül hozzáférési portok	8000	3000, 3001	8000
ONVIF port	80	80	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> Fő adatfolyam : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101 Segéd adatfolyam : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102 	...	<ul style="list-style-type: none"> Fő adatfolyam rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101 - autorizációval Segéd adatfolyam rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102 - autorizációval
Fő adatsugár átviteli sebessége	20 fps @ 4 Mpx	25 fps @ 4 Mpx	<ul style="list-style-type: none"> 20 fps @ 8.3 Mpx 25 fps @ 5.7 Mpx
Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> Smart Hybrid Light / ColorVu technológia - éjszakai üzemmódban IR vagy LED megvilágítás működik. A fehér fény csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a megfigyelt területen objektumot észlel, ami hatékonyan javítja a képmínőséget WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén BLC - háttérvilágítás kompenzáció (háttér) HLC - Erős fény kompenzáció (spot) Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta Vízszintes tükörkép Intelligens mozgásérzékelés (személy- és jármű felismeréssel) Konfigurálható privát zónák Sharpness - Kép kontúr élesítés videó szabotázs Hamis riasztások szűrése a személyek és járművek felismerése alapján 	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés F-DNR (Defog) - Csapadék által okozott zajok csökkentése ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén BLC/HLC - háttérvilágítás / erős fény kompenzáció ICR - Mechanikus infravörös szűrő Nappal/éjszaka mód Mozgásérzékelés Magán övezetek 	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén BLC/HLC - háttérvilágítás / erős fény kompenzáció ICR - Mechanikus infravörös szűrő Nappal/éjszaka mód Konfigurálható privát zónák Sharpness - Kép kontúr élesítés Mozgásérzékelés - emberek és járművek osztályozása Intelligens videoelemzés : vonal átlépés, behatolás - emberek és járművek osztályozása, arcfelismerés
Táplálás	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 570 mA 	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V / 590 mA 	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 920 mA
Energiafogyasztás	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 8.3 W @ PoE ≤ 6.8 W @ 12 V DC 	≤ 7 W	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 12.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 11 W @ 12 V DC
Borítás	Compact, Fém	Dome - Fém + Műanyag	Dome - Fém
Szín	Fehér	Fehér	Fehér	Fekete + Kék	...
Védelmi osztály	IP67	IP66	IP67
Vandálbiztos	IK10
Működési hőmérséklet	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 65 °C	-30 °C ... 60 °C
Súly	0.41 kg	0.33 kg	0.83 kg
Méret	202 x 84 x 81 mm	Ø 117 x 96 mm	Ø 138 x 126 mm
Támogatott nyelvek	lengyel, angol, bolgár, horvát, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, spanyol, holland, litván, lett, német, norvég, portugál, orosz, román, szerb, szlovák, szlovén, svéd, török, magyar, olasz	lengyel, angol, albán, arab, spanyol, koreai, francia, holland, héber, német, portugál, orosz, thai, török, ukrán, vietnami, olasz	lengyel, angol, bolgár, horvát, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, spanyol, holland, litván, lett, német, norvég, portugál, orosz, román, szerb, szlovák, szlovén, svéd, török, ukrán, magyar, olasz
Gyártó / Márka	Hikvision	TIANDY	Hikvision	WONDER GRIP	...
SAP Code	311325498	...	311316081
Garancia	3 év	3 év	3 év	...	2 év

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00