






	AHD, HD-CVI, HD-TVI CVBS, TCP/IP DVR XVR5432L-4KL-I3 32 KANALER DAHUA	DØR NØDÅBNING APWK YOTOGI	RFID NÆRHEDSKORT ATLO-307S*P200 13.56 MHz S50	KOAKSIALKABEL TRISSET-113/200
				
	3169.84 AUD 3169.84 AUD	32.37 AUD 32.37 AUD	78.10 AUD 78.10 AUD	0.95 AUD 0.95 AUD
Kontakttype	...	NO/NC
Relæ maksimal belastning	...	2 A / 30 V DC
Materiale	...	ABS
I pakke	200 stk. Prisen for pakke	...
I afsnit	200 m . Pris for 1m når De køber en hel rulle
Tætningsklasse	...	IP24
Standard	13.56 MHz S50	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Koaksial kabel	TRISSET
Kompatibilitet	ISO/IEC 14443A	...
Video indgange	32 stk. BNC
Mulighed for programmering af serienummer (ID)	—	...
Indvendig ledningstråd	Ø 1.13 mm Cu Kabel
Evne til at skrive til intern hukommelse	1 kB	...
Serienummer overtrykt	—	...
Dielektrikum	Ø 4.8 mm (fysisk skum)
Video udgange	<ul style="list-style-type: none"> • 2 stk. HDMI 4K • 1 stk. VGA • 1 stk. Video composite (BNC stikkontakt) Der er mulighed for at konfigurere en SPOT funktion på en af udgangene
Beskyttelsesfolie	Folie - Al/PET/Al
Skærmfletning	81 % Al kabel
Udvendig lag	Ø 6.8 mm PVC
Beklædningsfarve	Hvid
Minimal bøjningsradius	30 mm
Audio indgange	<ul style="list-style-type: none"> • 4 stk. BNC, • 1 stk. BNC - Mikrofon • 32 Kanaler - Lydsupport via koaksialkabel, kun HD-CVI
Impedans	75 Ω ± 3
Kapacitet	52 pF/m ± 2

Audio udgange	<ul style="list-style-type: none"> • 1 stk. BNC • 1 stk. BNC - Mikrofon
Resistans af ledningstråden for jævnstrøm	16.85 Ω/km
Isolationsresistans	2000 MΩ/km
Skærmningseffektivitet	> 100 dB @100-900 MHz
Afkortning bølge koefficient	84 %
Billede komprimeringsmetode	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Hovedtræk	Rækkevidde : ~ 10 cm ,	<ul style="list-style-type: none"> • lav dæmpning • perfekt tilpasning • høj afskærmningseffektivitet
Kabel dæmpning på 100m	4.5 dB @ 47 MHz 5.8 dB @ 88 MHz 8 dB @ 174 MHz 9.2 dB @ 230 MHz 13.2 dB @ 470 MHz 18.1 dB @ 862 MHz 20.1 dB @ 950 MHz 27.7 dB @ 2150 MHz 30.8 dB @ 2400 MHz
Optagne billede opløsning	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 8M-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - kun HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - kun AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 12 Mpx - 4000 x 3000
Hastighedsregulering af optagelse	12 Mpx IP @ 1 ... 25 fps 8 Mpx @ 1 ... 7 fps 4K-N @ 1 ... 15 fps 6 Mpx @ 1 ... 10 fps 5 Mpx @ 1 ... 12 fps 4 Mpx @ 1 ... 15 fps 4M-N @ 1 ... 25 fps 3 Mpx @ 1 ... 15 fps 1080p @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps for hver kanal
Arbejdsdrifter	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP
Optagelsesmodes	Manuel, Sensor, Bevægelsesdetektion, Tidsplan


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Understøttede harddiske	4 x 16 TB SATA + 1 x eSATA
Eksterne lagerenheder backup	Gem enkeltbilleder og alle optagelser fra DVR drev til USB drev
Søgning og afspilning af optagelser	<p>Finding af optagelser efter tid + tidslinje med optagelsestype. Afspilning: fremad, hurtig, langsom, trin for trin</p> <p>Avanceret søgning (med en sekund nøjagtighed)</p> <p>Intelligent ansigtsøgning AI - samtidig søgning i arkivet med ansigtsoptagelser baseret på max 8 fotos under hensyntagen til lighedstærsklen (for hvert foto separat)</p> <p>1/4/9/16 kanal synkron afspilning</p>
Netværksfunktioner	Fuld understøttelse via netværk, Fjernkopiering af optagelser, Indbygget Web Server max. 128 online brugere
Mobiltelefon support	<p>Port nr.: 37777 eller adgang til en sky</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS <p>Se, hvordan du konfigurerer P2P funktionen i Dahua - optagere og hvordan du aktiverer mobilapplikationen</p>
Alarm indgange/udgange	16 / 6
PTZ kontrol	IP Speed Dome kameraer Kontrol kompatibel med coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Bevægelsesdetektering	Opdel skærmen i



Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbejde med Dahua enheder, der arbejder i begrebet Internetet af Ting (IoT), • POS - understøtter de maskiner, der er installeret i salgsstederne og viser datoen fra dem som overlejret tekst på det valgte kanalvindue, • Coax Audio/Alarm support, • Intelligent billedanalyse : overskridelse af linjen, indbrud - klassificering af personer og køretøjer • avanceret ansigtsgenkendelses- og søgefunktioner • Filtrering af falske alarmer baseret på anerkendelse af personer og køretøjer • Support til op til 10 ansigtsdatabaser, inklusive 20 000 ansigtsbilleder • Registrering af ansigter, der ikke er inkluderet i enhedsdatabasen • Søgning efter ansigter i optagelser baseret på max 8 valgte fotos med mulighed for uafhængigt at indstille lighedstærsklen for hvert foto • SMD PLUS - søger efter et objekt klassificeret som: menneske, motorkøretøj, ikke-motorkøretøj • RS-232 port
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 2 stk. USB 3.0 • 1 stk. USB 2.0
Mus betjening	✓
IR fjernbetjening i sættet	—
Strømforsyning	100 V ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Farve	Sort	Grøn
Vægt	4.94 kg	0.154 kg	0.006 kg	45 kg/km
Dimensioner	440 x 420 x 76 mm, RACK 19", 2U	93 x 97 x 60 mm	86 x 54 x 0.8 mm	...
Understøttede sprog	<p>polsk, engelsk, tjekkisk, dansk, finsk, fransk, græsk, spansk, dutch, tysk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, ungarsk, italiensk</p>
Producent / Mærke	DAHUA	YOTOGI	ATLO	...
Garanti	5 år	2 år	2 år	2 år