

	HITROVRTILJIVA ZUNANJA KAMERA IP P3AE-PV Picco A2 Wi-Fi - 3 Mpx 4 mm DAHUA	KAMERA IP BCS-L-TIP14FSR3-W Wi-Fi - 3.7 Mpx 2.8 mm BCS Line
		
	51.74 EUR 51.74 EUR	159.10 EUR 159.10 EUR
Standard	IP	TCP/IP
Velikost matrice	...	3.7 Mpx
Pretvornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS
Optični zoom	—	...
Digitalni zoom	—	...
Zaseg osvetljevalnika bele svetlobe (LED)	30 m	...
Ločljivost	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Izhod video	—	...
Objektiv	4 mm	2.8 mm, F2.0
Vidni kot	87 °	• 90 ° (Podatki proizvajalca) • 89 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave	30 m	30 m
Vrtlina hitrost (Ročno krmiljenje)	• 0.1 °/s ... 74 °/s (vodoraven) • 0.1 °/s ... 36 °/s (navpičen)	...
Vrtlina hitrost pri preset-ih	max. 62 °/s (vodoraven) max. 36 °/s (navpičen)	...
Razpon vodoravne rotacije	0 ° ... 345 ° - Vrtenje glave omejuje omejevalnik	...
Razpon navpične rotacije	0 ° ... 80 °	...
Vmesnik RS-485	—	...
Število preset-ov	300	...
Vodoravno skeniranje	—	...
Nastavitev poti gibanja	—	...
Metoda kompresije slike	H.265+ / H.264 / H.265 / MJPEG / H.264+	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Alarmni vhodi / izhodi	—	—
Hitrost prenosa glavnega toka	25 sl./s - 5 Mpx	• 20 sl./s @ 3.7 Mpx • 25 sl./s @ 3 Mpx
Mrežni vmesnik	...	10/100 Base-T (RJ-45), 2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Vmesnik	• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45)	...
Maks. število uporabnikov on-line	20	...
Audio	• Vgrajen mikrofon • Vgrajen zvočnik • Detekcija zvoka • Podpora dvosmernega audio	• Vgrajen mikrofon • Zmanjšanje šuma • Detekcija zvoka
Mrežni protokoli	...	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
WEB Server	Vgrajen, Skladnost s NVR	Vgrajen, Skladnost s NVR, 20 on-line uporabnikov
ONVIF	—	21.06
Vtična pomnilne kartice	Podpora kartic Micro SD do 256GB	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)
Dostop iz mobilnega telefona	Port 37777 • Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a>	Dostop prek oblaka (P2P) • Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">BCS Manager</a>
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Privzeti naslov IP	192.168.1.108	DHCP
Porti dostopa prek strani www	80, 37777	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC	37777	37777

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Inteligentna Analiza Slike	<ul style="list-style-type: none"> <li>vodor</li> <li>sledenje povezav</li> <li>prečkanje linije</li> </ul>	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	37777	37777
Port ONVIF	80	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ko je osvetlitev Smart Dual Light aktivna, se bela svetloba samodejno vklopi šele v trenutku zaznave objekta v nadzorovanem območju, kar učinkovito izboljša kakovost slike</li> <li>Funkcija aktivnega odvracanja - Svetlobni in zvočni alarm</li> <li>Inteligentno sledenje objektov</li> <li>Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve</li> <li>Način dela dan/noč</li> <li>BLC - kompenzacija povratne svetlobe</li> <li>HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne)</li> <li>ICR - Mehanični IR filter</li> <li>zaznavanje gibanja, temelječa na zaznavi človeka</li> <li>SMD 3.0 - iskanje predmeta, razvrščenega kot: človek, motorno vozilo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi Module - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n ; Antena - Vtičnica SMA</li> <li>D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve</li> <li>3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki</li> <li>ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike</li> <li>BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe</li> <li>Digitalni zoom D-ZOOM 16 x</li> <li>Mirror - zrcalna slika</li> <li>Način dela dan/noč</li> <li>ICR - Mehanični IR filter</li> <li>Avtomatični regulator beline</li> <li>AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike</li> <li>Konfiguriranje območja zasebnosti</li> <li>Detekcija gibanja</li> <li>Odkrivanje ljudi</li> </ul>
Ohišje	Speed Dome, Plastična	Compact - Kovinska
Barva	Bel	Bel
Razred tesnosti	IP66	IP67
Napajanje	12 V DC / 1 A	12 V DC / 350 mA
Poraba moči	≤ 11 W	max. 4.1 W
Delovna temperatura	-30 °C ... 55 °C	-40 °C ... 60 °C
Teža	0.44 kg	0.48 kg
Dimenzije	Ø 111 x 141 mm (brez nosilca)	Ø 70 x 166 mm
Podpirani jeziki	angleški	poljski, angleški
Proizvajalec / Znamka	DAHUA	BCS Line
Garancija	3 leta	3 leta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00