




	HUB USB 3.0 Y-3089 30 cm	SKJERMENS SKRIVEBORDFESTE AX- PIXEL-SINGLE RED EAGLE	POE SWITCH GTX-A1-10-82 8-PORT
			
	152.89 SEK 152.89 SEK	209.25 SEK 209.25 SEK	751.11 SEK 751.11 SEK
Standard montering	...	VESA 100 x 100, 75 x 75	...
Skjermstørrelse	...	13 " ... 27 "	...
Tilkoblinger	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x støpsel - USB-A • 4 x kontakt - USB-A • 1 x Strømtilkobling - micro USB
Bæreevne	...	8 kg	...
Kabellengde	30 cm
Farge	...	Svart	...
LAN porter	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink
USB standard	3.0
Vertikal vippejustering	...	-60 ° ... 60 °	...
Horisontal rotasjon	...	360 °	...
Rotasjonen i skjermens plan	...	360 °	...
Styring	—
Produsent/Merke	UNITEK	RED EAGLE	...
LED dioder	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act
Overføringshastighet	10 / 100 Mbps : 2 x LAN-port - Uplink + 8 x LAN & PoE-port
Betjeningsmoduser	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - enheten arbeider som en vanlig PoE switch • V - VLAN (Port Isolation) - • S - Extend - Rekkevidde : 250 m @ 10 Mbps
Maksimal utgangseffekt	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / Hi-PoE port - 1-port • 30 W / PoE port - 2 ... 8 porter
Den maksimale totale strømmen	120 W
Tabell over MAC-adresser	1k

Valgte funksjoner	<ul style="list-style-type: none"> • Solid utførelse • Mulighet for å bruke laderen for flere enheter ved bruk av den eksterne Micro micro USB kontakten • LED signalisator • Kortslutningsbeskyttelse • Overspenningsvern 	<ul style="list-style-type: none"> • Lengde på rørfestet 40 cm • Avstand 17 cm i skrueaksel 	<ul style="list-style-type: none"> • MDI/MDI-X automatisk deteksjonsmulighet - automatisk deteksjon av modus for dataoverføring • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Funksjonsstyring av Auto-learning og Auto-aging for MAC-adresser • PD Alive modus - overvåking av kontakter som leverer PoE enheter og automatisk omstart ved å kutte strømforsyningen når en ikke-kompatibel enhet blir oppdaget • MTBF (gjennomsnittstid mellom feil) : 50000 h
Sertifikater	CE, FCC Class B
Vern	Overspenning ± 4 kV
Strømforsyning	5 V DC / 2 A (ingen strømforsyning inkludert)	...	100 ... 265 V AC
Arbeidstemperatur	-10 °C ... 45 °C
Vekt	0.050 kg	2.07 kg	0.76 kg
Dimensjoner	95 x 31 x 21 mm	515 x 262 x 117 mm	210 x 150 x 35 mm
Garanti	2 år	2 år	2 år