




	SNELDRAAIENDE IP-BUITENCAMERA DS-2SE4C425MWG-E(14F0) TandemVu ColorVu - 3.7 Mpx 4.8 ... 120 mm Hikvision	MULTIFUNCTIONELE USB-TESTER SP-UT01 Spacetronik	VOEDINGSINVERTER MOD-DC-12V ACO
			
	1112.27 EUR 1345.85 EUR	24.46 EUR 29.60 EUR	15.26 EUR 18.46 EUR
Standaard	TCP/IP
Type	Verlaging van de spanning
Soort apparaat	...	Meter van voedingsparameters via USB, USB-C, micro USB-poorten	...
Voedingsspanning	14 V ... 16 V DC
Uitgangsspanning	12 V DC
Inputaansluiting	...	1 x USB-A-stekker 1 x USB-C-stekker 1 x microSD-aansluiting	...
Uitgangsstroom	0.5 A (max)
Vermogen	6 W (max)
Outputaansluiting	...	1 x USB-A-aansluiting 1 x USB-C-aansluiting	...
Bestemming	omkeerbare elektrische sluitingen
LCD-display	...	0.96 "	...
Sensor	<ul style="list-style-type: none"> • PTZ-camera : 1/3 " Progressive Scan CMOS, • 2-camera : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • Oververhitting • Overbelasting • Kortsluiting
Meting DC-spanning	...	3.6 ... 32 V @ 0.01 V	...
Schermgrootte	<ul style="list-style-type: none"> • PTZ-camera : 2.1 Mpx • 2-camera : 3.7 Mpx
Meting DC-stroom	...	0 ... 5.1 A @ 0.01 A	...
Vermogensmeting	...	0 ... 150 W @ 0.01 W	...
Batterijcapaciteitsmeter	...	0 ... 99999 mAh @ 1 mAh	...
Resolutie	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, • 1920 x 1080 - 1080p • 1280 x 960 - 1.3 Mpx • 1280 x 720 - 720p
Meting impedantie	...	1 ... 999.9 Ω @ 0.1 Ω	...
Temperatuurmeting	...	0 ... 80 °C @ 1 °C	...
Objectief	<ul style="list-style-type: none"> • PTZ-camera : 4.8 ... 120 mm • 2-camera : 2.8 mm
Tijdweergavebereik	...	max. 999 h 59 min 59 s @ 1 s	...
Maximale belasting	...	150 W	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Weergegeven bereik van gecumuleerde elektriciteit	...	0.000 ... 999999 mWh @ 1 mWh	...
Standaarden	...	PD2.0, PD3.0, QC2.0, QC3.0, BC1.2 en andere	...
Beeldhoek	<ul style="list-style-type: none"> • PTZ-camera : 55 ° ... 2.4 ° (gegevens van de producent) 53 ° ... 3 ° (onze tests), • 2-camera : 96 ° (gegevens van de producent) 90 ° (onze tests)
Optische zoom	x 25
Digitale zoom	x 16
Bereik van de IR-lamp	100 m @ PTZ-camera
Bereik van de witlichtlamp (LED)	30 m @ 2-camera
Draaisnelheid bij presets	<ul style="list-style-type: none"> • 80 °/s (horizontaal) • 80 °/s (verticaal)
Draaisnelheid (handmatige besturing)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 80 °/s (horizontaal) • 0.1 °/s ... 80 °/s (verticaal)
Bereik van horizontale draaiing	360 ° - continu
Bereik van verticale draaiing	-15 ° ... 90 °
RS-485-interface	—
Aantal presets	300
Horizontaal scannen	✓
Routeinstelling	8
Beeldcompressiemethode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmingangen/uitgangen	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Ingang voor externe microfoon • Audio-uitgang • Geluidsdetectie • Digitale ruisreductie • Overeenstemming met de standaard AAC
Transmissiesnelheid main stream	<ul style="list-style-type: none"> • PTZ-camera : 25 b/s @ 3.7 Mpx • 2-camera : 25 b/s @ 3.7 Mpx
Netwerkinterface	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Ingebouwd
Max. aantal online gebruikers	20
ONVIF	✓
Geheugenkaartsleuf	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 256GB (lokale opslag mogelijk)
Toegang vanaf de mobiele telefoon	<ul style="list-style-type: none"> Poort: 8000 of toegang via de cloud • Android: Gratis app Hik-Connect • iOS: Gratis app Hik-Connect
Standaard login / wachtwoord beheerder	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste gebruikersnaam worden ingesteld
Standaard IP-adres	192.168.1.64
Toegangspoorten voor www	80



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Toegangspoorten voor applicaties op de PC	Poort: 8000 of toegang via de cloud - applicatie iVMS-4200
Toegangspoort voor mobiele applicatie	8000
ONVIF-poort	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • PTZ-camera - Hoofdstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • 2-camera - Hoofdstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • EIS - Elektronische beeldstabilisatie • F-DNR (Defog) - Ruisreductie in verband met neerslag • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • ICR - Mechanisch infraroodfilter • Dag/nachtmodus • Automatische witbalans • Sharpness - Scherpere beeldranden • Configureerbaar: helderheid, contrast, verzadiging • Parking action - het positioneren van de camera in een bepaalde positie of het in werking stellen van een route bij het ontbreken van activiteit van de operator gedurende een vooraf ingestelde tijd • ANR - beeldregistratie op de kaart als er geen verbinding is met de recorder (netwerkstoring) en latere synchronisatie • Ondersteuning van NAS - Network Attached Storage • Privacyzones • Intelligent 3D-positioneringssysteem • Filteren van valse alarmen op basis van herkenning van personen en voertuigen • Intelligente beeldanalyse : overschrijden van lijnen, binnendringing, detecteren van betreden van gebied / vertrekken uit gebied, gezichtsdetectie • De camera is uitgerust met een ingebouwd verwarmingselement met thermostaat
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 3.33 A (adapter meegeleverd) 	3.6 V DC - USB-poort	...
Vermogensverbruik	≤ 24 W
Behuizing	Speed Dome, Metaal	Kunststof	...
Kleur	Wit + Zwart
Werktemperatuur	-30 °C ... 65 °C
Dichtheidsklasse	IP66
Gewicht	2.4 kg (zonder houder)	0.17 kg	0.018 kg
Afmetingen	Ø 166 x 375 mm (zonder houder)	67 x 61 x 11 mm	54 x 31 x 15 mm
Ondersteunde talen	Pools, Engels, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Ests, Fins, Frans, Grieks, Spaans, Nederlands, Litouws, Lets, Duits, Noors, Portugees, Russisch, Roemeens, Servisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens, Hongaars, Vietnamees, Italiaans
Producent / Merk	Hikvision	Spacetronek	ACO
SAP Code	327000910
Garantie	3 jaar	2 jaar	2 jaar