

	ÄLYKÄS RULLAVERHON OHJAIN SHUTTERBOX-DC-V2/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC	IP-KAMERA TC-C34QN SPEC:I3/E/Y/2.8MM/V5.0 - 4 Mpx 2.8 mm TIANDY	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL; KAMERA HAC-B1A51-0360B 5 Mpx 3.6 mm DAHUA	SÄHKÖISKU XS12U Hartte BIRA	YLEISANTENNI DELTA-DU
					
	138.29 PLN 171.48 PLN	342.00 PLN 424.08 PLN	310.00 PLN 384.40 PLN	74.47 PLN 92.34 PLN	92.04 PLN 114.13 PLN
Maksimijännite	12 ... 24 V DC	10 ... 14 V AC/DC	...
Kokonaiskantavuus	—
Kanavien vastaanotto	6 ... 12 21 ... 60
Standardi	...	IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Energian tulo	max. 28 dB
Virran otto	480 mA @ 12 V AC 680 mA @ 12 V DC	...
Matriisin koko	5 Mpx
Polarisaatio	Pystysuora / Vaakasuora
Sovellutus	rullaverhot, kattoikkunat, markiisit, rullakaihtimet, verhot	oikeapuoleinen ovi / vasenpuoleinen ovi	...
Impedanssi	75 Ω
Estehakalukko	—	...
Maksimi kokonaisvirta	• 4.5 A (max) • 3 A @ 180 s @ 200 g - Lämpösuoja
Muistitoiminto	—	...
Tulojen määrä	2
Käänteinen toiminta	—	...
Lähtöjen määrä	2
Korkeuden säätö	3.5 mm	...
Liitintyyppi	ruuvien päätteet
Sallittu oven kuormitus lukkoa sysätessä	3000 N	...
Sallittu keskeytyksetön toiminta-aika	—	...
Johdoton	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Muuttuja	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Muistikortin aukko	...	—
Kuvan tiivistysmenetelmä	...	S+265 / H.265 / H.264
Hälytys tulot/ lähdöt	...	—
Audio	...	• Sisäänrakennettu mikki • Äänen lähetyksen verkoston kautta
Resoluutio	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	• HD-CVI : 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p ; • AHD / HD-TVI : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx • CVBS : 960 x 576 - 960H
Päävirran kuvannoisuus	...	20 fps @ 4 Mpx
Linssi	...	2.8 mm	3.6 mm
Interfeysi	...	10/100 Base-TX (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • aikataulu, • ajastin, • auringonnousu- ja auringonlaskutila, • etäpääsy, • äänenhallinta, • µWiFi teknologian tuki • Voidaan käyttää mekaanisten ja elektronisten rajakytkimien kanssa • Voidaan käyttää moottoreilla, joissa ei ole rajakytkimiä (ylikuormitus) • "Pehmeä käynnistys" - toiminto • Automaattinen kalibraatio 	<ul style="list-style-type: none"> • Symmetrinen kotelo • Kapea profiili : 16.2 mm, • Toimintatila : NC • Resistanssi : 17.6 Ω • Avausjaksojen lukumäärä : 200000 • Pieliraudan säteittäinen muoto - when opening the latch is not going beyond the outline of electric strike 	<ul style="list-style-type: none"> • Sillä on kireä ja UV-kestävä kotelo • Antennin koteloon on sijoitettu LED-ilmaisim, joka ilmoittaa vahvistimen virroittamisesta • Sillä on erittäin hyvät parametrit, hyvänlaatuisen matalameluisen vahvistimen käytön vuoksi • Antennilla on myös erikoislastu, joka minimoi virrankulutusta • Virta : 12 V / 100 mA (virransovitin mukana) • Maston halkaisija : Ø max. 45 mm
WEB Server	...	Sisäänrakennettu
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä	...	2
Näkökulma	...	92 °	<ul style="list-style-type: none"> • 88 ° (valmistajan tiedot) • 76 ° (testimme tulokset)
ONVIF	...	✓
Infrapunavalaistuksen kantama	...	30 m	20 m
IR-valaisimen virransäätö	Automaattinen
Matkapuhelin tuki	<ul style="list-style-type: none"> • wBox ilman applikaatiota Android:ssa • wBox ilman applikaatiota iOS:ssa 	Portti nro.: 3000 tai pääsy cloud-palvelun kautta <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ilmainen sovellutus EasyLive Plus • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus EasyLive Plus
Työ lämpötila	-20 °C ... 50 °C
Pääsy kohdasta PC	...	Portti nro.: 3000 tai pääsy cloud-palvelun kautta - PC: Ilmainen sovellutus Easy7 Smart Client Express
Video lähtö	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Oletus IP osoite	...	DHCP tai 192.168.1.2
Signaali / kohina suhde (S/N)	> 65 dB
OSD kuvaruutuvalikko	Käyttöjärjestelmän valikko saatavissa DAHUA tallentimen kautta
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	...	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä
Verkkoselaimen pääsyportit	...	80, 3000, 3001
Mobiili asiakkaan pääsyportit	...	3000, 3001
PC asiakkaan pääsyportit	...	3000, 3001
ONVIF portti	...	80
Älykäs Kuvan Analyysi	...	—

Valitut ominaisuudet	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys • BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • Päivä/yö-tila • Liikeentunnistus 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • 2D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • Mirror - Pelin kuva • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • Automaattinen Valkotasapaino • Yksityiset alueet - max. 8 • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset
Virta	...	PoE (802.3af)	12 V DC / 310 mA
Virrankulutus	...	≤ 6 W	≤ 3.7 W
Kuori	Muovi	Compact - Metalli + Muovi	Compact, Muovi
Väri	Musta	Valkoinen	Valkoinen + Musta
Tiiviyysluokka	IP20	IP67	IP67
Mekaaninen suojausluokka	...	—
Työ lämpötila	...	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Paino	0.02 kg	0.21 kg	0.15 kg	0.136 kg	0.39 kg
Koot	38 x 33 x 20 mm	164 x 73 x 73 mm	149 x 70 x 70 mm	16.2 x 28 x 67 mm	355 x 210 x 50 mm
Tuetut kielet	...	Puola, Englanti, albanialainen, Arabialainen, Espanja, Korealainen, Ranska, Hollantilainen, Heprea, Saksa, Portugalilainen, Venäjäläinen, Thaimaalainen, Turkkilainen, Ukrainalainen, Vietnamilainen, Italia
Valmistaja / Merkki	BleBox	TIANDY	DAHUA	BIRA	...
Takuu	2 vuotta	3 vuotta	3 vuotta	2 vuotta	2 vuotta