

	CARTE DE PROXIMITE RFID MFC-2 ROGER	CAMERA IP IPC-HFW3842E-AS-0360B WizSense - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.6 mm DAHUA	SUPPORT DE PLAFOND POUR L'ÉCRAN MC-504B MACLEAN
			
	21.86 NOK 26.23 NOK	4522.40 NOK 5426.88 NOK	259.88 NOK 311.86 NOK
Standard	...	TCP/IP	...
Transducteur	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Standard	13.56 MHz S50, 13.56 MHz S50 Classic
Taille de la matrice	...	8.3 Mpx	...
Capacité de programmation de numéros de série (ID)	—
Standard de fixation	VESA 75, 100, 100 x 200, 200
Possibilité d'enregistrement dans la mémoire interne	✓
Étiquette avec le numéro de série	✓
Taille de l'écran en pouces	23 " ... 42 "
Capacité	30 kg
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Mémoire ROM: 1 kB • Stockage des données jusqu'à 10 ans • Lecture garantie jusqu'à 100 000 cycles
Inclinaison verticale	-20 ° ... 20 °
Rotation horizontale	90 °
Rotation sur le plan de l'écran	—
Résolution	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Objectif	...	3.6 mm	...
Angle de vue	...	<ul style="list-style-type: none"> • 87 ° (données du fabricant) • 84 ° (nos tests) 	...
Portée de l'illuminateur IR	...	30 m	...
Prise de carte mémoire	...	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)	...
Méthode de compression d'images	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Entrées/Sorties d'alerte	...	1 / 1	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Microphone intégré • Entrée du microphone extérieur • Sortie audio • Prise en charge d'un audio bidirectionnel • Détection du son • Conformité à la norme AAC 	...
Vitesse de transmission du flux principal	...	25 images/sec. @ 8.3 Mpx	...
Interface de réseau	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Protocoles réseau	...	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP	...
WEB Server	...	Intégré	...
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	...	20	...
ONVIF	...	22.06	...
Accès du téléphone portable	...	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite DMSS • iOS (iPhone): Application gratuite DMSS	...
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	...	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage	...
Adresse IP par défaut	...	192.168.1.108	...
Ports d'accès via www	...	80, 37777	...
Ports d'accès via un logiciel PC	...	37777	...
Port d'accès via un logiciel mobile	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire	...
Fonctions sélectionnées	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • F-DNR (Defog) - Réduction de bruits liés aux précipitations • ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image • Prise en charge de NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière • ICR - Filtre mécanique infrarouge • Mode jour/nuit (color/b&w/auto) • Balance automatique des blancs • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • Rotation de l'image et image miroir • Détection de mouvement - max. 4 zones configurables • Zones de vie privée - 4 max. • AFSA - Anti-flicker Self-adaption - La technologie qui élimine la perception de scintillements d'image fatigante pour les yeux • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - l'auto-adaptation de la scène qui utilise des algorithmes d'apprentissage profond pour détecter les conditions environnementales telles que la pluie, le brouillard, le contre-jour, la faible luminosité et le scintillement afin de définir des paramètres d'image optimaux. • SMD 4.0 - recherche d'objets classés comme : humain, véhicule à moteur ; distance de détection et résistance aux fausses alarmes accrues • Quick Pick - la technologie AI avec enregistreur assurant une identification rapide d'objets (personnes/véhicules) sur la base d'un algorithme d'intelligence artificielle. Elle permet d'extraire et de comparer les couleurs des vêtements et des véhicules • Analyse IVS : dépassement de la ligne, intrusion - classification des personnes et des véhicules, changement de scène 	...
Boitier	...	Compact, En métal	...
Couleur	...	Blanc	Noir
Classe d'étanchéité	...	IP67	...
Anti-vandalisme	...	—	...
Alimentation	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 510 mA 	...
Consommation d'énergie	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.5 W @ PoE • ≤ 6.1 W @ 12 V DC 	...
Température de travail	...	-40 °C ... 60 °C	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Poids	0.006 kg	0.6 kg	2.09 kg
Dimensions	86 x 54 x 1 mm	193 x 70 x 66 mm	max. 958 x 220 x 218 mm
Langues	...	polonais, anglais, tchèque, français, espagnol, néerlandais, allemand, portugais, russe, roumain, turc, ukrainien, hongrois, vietnamien, italien	...
Fabricant/Marque	ROGER	DAHUA	MACLEAN
Garantie	3 ans	3 ans	2 ans



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00