




	ВИДЕОРАЗДЕЛИТЕЛЬ D-SEP2/HD	ТОЧКА ДОСТУПА 4G LTE +ROUTER RUT241 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika	МАРШРУТИЗАТОР RG-EG210G-P 8 PoE REYEE
			
	9.23 CAD 9.23 CAD	225.02 CAD 225.02 CAD	352.23 CAD 352.23 CAD
Частотный диапазон	...	2.4 GHz	...
Тип антенны	...	1 x Всенаправленная антенна Wi-Fi - 5 dBi (соединение SMA) , 2 x Всенаправленная антенна 4G LTE - 4 dBi (соединение SMA-RP)	...
Стандарты	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Стандарт	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Мрх, 4K UHD • HD-CVI - 8 Мрх, 4K UHD • HD-TVI - 8 Мрх, 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Интерфейс WAN	• 1 x WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Тип устройства	Пассивное
Количество входов	1 шт. Гнездо BNC
Количество выходов	1 шт. Вилка BNC
DDNS	✓
Входное сопротивление	75 Ω
Выходное сопротивление	75 Ω
Порт USB	—
Гальваническая развязка между входами и выходами	16 V DC
Обновление ПО	✓
Скорость трансляции	...	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.234 Mbps (4G / 3G / 2G)	...
Питание PoE	Выходная мощность - Порты LAN : PoE (802.3af/at) max. 70 W (всего)
Порты LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)

Поглощение	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.21 dB • 11 MHz @ 0.41 dB • 21 MHz @ 0.82 dB • 38 MHz @ 1.19 dB • 42 MHz @ 1.17 dB • 67.5 MHz @ 3.46 dB
Вносимое затухание	0.5 dB
Ширина частоты	180 MHz
Доступ с мобильного телефона	Android: Бесплатное приложение Ruijie Reyee iOS (iPhone): Бесплатное приложение Ruijie Reyee
Мощность передатчика	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM 	...
Индикаторы LED	...	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Индикатор сигнала	Status, Link/Act
Тип сети	...	4G, 3G, 2G	...
LTE	...	✓	...
QSS	...	—	...
WDS	...	—	...
Сервер DHCP	...	✓	✓
Защита	...	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • AES-CCMP • WEP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • скрывать SSID • фильтрация MAC адресов 	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • Переплет IP-MAC • фильтрация MAC адресов • Поддержка динамического сопоставления ARP и статической платы • NAT / NAPT • Отображение портов
Интерфейс управления	...	Интернет-браузер, приложение Teltonika RMS, SMS	<ul style="list-style-type: none"> • Система центрального управления Ruijie Cloud • Настройка с использованием приложения Ruijie Reyee • Дистанционное управление • Интернет-браузер

Основные характеристики	...	<ul style="list-style-type: none"> • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Ability to work as a Hotspot, • Поддержка технологии VoIP, • Гнездо SIM • Поддержка DHCP Relay • список клиентов DHCP • Статическая / динамическая маршрутизация • Поддержка VPN • Адрес по умолчанию : 192.168.1.1 • Настройка с использованием приложения Teltonika RMS • Резервное копирование подключени WAN - благодаря полностью работающему порту WAN / LAN можно использовать для различных типов резервных подключения, в том числе кабельных модемов, оптоволоконных и DSL 	<ul style="list-style-type: none"> • Сети VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Статическая / динамическая маршрутизация • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Поддержка DHCP client/server • Списки контроля доступа - фильтрация пакетов на основе адресов источника и назначения IP ACL • Контроль пропускной способности • Балансировка нагрузки полосы • NAT • График сброса • Просмотр топологии и состояния сети • Кнопка RESET
Питание	—	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (блок питания в комплекте) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Питание от LAN1 	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Потребляемая мощность	...	≤ 6.5 W	≤ 80 W (при полной нагрузке)
Рабочая температура	-20 °C ... 55 °C	-40 °C ... 75 °C	0 °C ... 40 °C
Допустимая относительная влажность	...	10 % ... 90 % (без образования конденсата)	10 % ... 90 % (без образования конденсата)
Вес	0.03 kg	0.13 kg	0.53 kg
Размеры	60 x 28 x 22 mm	83 x 80 x 25 mm	207 x 109 x 27 mm
Производитель/ Марка	...	Teltonika	RUIJIE / REYEE
Гарантия	2 года	2 года	2 года