




	<a href="#">STABA STIPRIŅĀJUMS BML-K</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL PRETVANDĀLISMA KAMERA DS-2CE56D0T-IRMF(2.8mm)(C) - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">KOAKSIĀLAIS KABELIS NS100TRI-GEL/300 CONOTECH</a>
			
	3.89 GBP 4.71 GBP	44.17 GBP 53.45 GBP	0.27 GBP 0.33 GBP
Materiāls	Plastmasa	...	...
Slīpuma leņķa regulācija:	± 35 °	...	...
Attālums no montāžas virsmas	115 mm	...	...
Sekcijā	...	...	<b>300 m . Norādīta cena par 1m, iegādājoties visu rulli</b>
Stiprinājuma elementa garums	62 mm	...	...
Standarts	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Fiksējošā elementa diametrs	Ø 37 mm	...	...
Sensors	...	Progressive Scan CMOS	...
Iekšējā dzisla	...	...	Ø 1.00 mm Cu Stieple
Matricas izmērs	...	2.1 Mpx	...
Dielektriķis	...	...	Ø 4.8 mm (fiziski saputojies)
Masta diametra diapazons	Ø 40 ... Ø 65 mm	...	...
Ekrāns	...	...	2 x Al/PET
Izšķirtspēja	...	1920 x 1080 - 1080p	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	25 m	...
Pinums	...	...	96 x 0.12 mm - Al stieple
IR prožektora jaudas regulēšana	...	Automātisks	...
Objektīvs	...	2.8 mm	...
Ārējais pārklājums	...	...	Ø 6.8 mm PE + gēls
Pārklājuma krāsa	...	...	Melns
Pilnā pretestība	...	...	75 Ω
Redzamības leņķis	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 107 ° (ražotāja dati)</li> <li>• 101 ° (mūsu pārbaudes)</li> </ul>	...
Saderīgs ar IR prožektoru	...	ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs	...
Video izeja	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...

Kabeļa vājinājums 100m sekcijā	...	...	8.6 dB @ 200 MHz 18.4 dB @ 800 MHz 28.3 dB @ 1800 MHz 31.9 dB @ 2200 MHz
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs</li> <li>• AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana</li> <li>• D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>• 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>• BLC - atpakaļgaismas kompensācija</li> <li>• HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida)</li> <li>• Automātisks baltā balanss</li> </ul>	...
OSD ekrāna izvēlne	...	OSD izvēlne pieejama, izmantojot videoierakstītājus	...
Aizsardzības klase	...	IP67	...
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 250 mA	...
Patērētā jauda	...	≤ 3 W	...
Korpuss	...	Dome, Metāla	...
Pretvandālisma	...	—	...
Krāsa	Balts	Balts	...
Darba temperatūra	...	-40 °C ... 60 °C	...
Svars	0.21 kg	0.25 kg	...
Izmērs	124 x 96 x 62 mm	Ø 89 x 68 mm	...
Ražotājs / Marka	...	Hikvision	CONOTECH
SAP Code	...	300613473	...
Garantija	2 gadi	3 gadi	2 gadi