

| | BEZVADU DURVJU ZVANS ATLO-DB-2/RX AC 230V ATLO | TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRINĀJUMS ADUX160 ART | SLĒPTĀ KAMERA AHD, HD- CVI, HD-TVI APTI-H50YF-36 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm |
|------------------------------|---|--|---|
| |  |  |  |
| | 6.88 EUR 8.32 EUR | 32.74 EUR 39.62 EUR | 29.85 EUR 36.12 EUR |
| Atbalsts | ATLO-DB-2/TX | ... | ... |
| Signalizācijas režīms | Optiskā skaņas signalizācija | ... | ... |
| Skaņas signālu skaits | 60 | ... | ... |
| Standarts | ... | ... | AHD, HD-CVI, HD-TVI |
| Sensors | ... | ... | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Matricas izmērs | ... | ... | 5 Mpx |
| Skaļuma regulācija | 0 ... 90 dB - 5-pakāpju | ... | ... |
| Montāžas standarts | ... | VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400 | ... |
| Uztveršanas zona | max. 150 m atvērtā platībā | ... | ... |
| Frekvences josla | 433 MHz | ... | ... |
| Ekrāna izmērs collās | ... | 32 " ... 80 " | ... |
| Slogojamība | ... | 45 kg | ... |
| Attālums no montāžas virsmas | ... | 65 ... 350 mm | ... |
| Vertikāls slīpums | ... | 0 ° ... 15 ° | ... |
| Horizontālā rotācija | ... | -40 ° ... 40 ° | ... |
| Rotācija ekrāna plaknē | ... | — | ... |
| Izvēlētās īpašības | Saderīgo durvju zvana taustiņu skaitu iespējams palielināt | <ul style="list-style-type: none"> • Blokāde aizsargā pret TV/monitora noslidēšanu • Dubultais rokturis garantē stabilitāti un drošību • Iebūvēts līmenrādis ērtākai uzstādīšanai • Komplektā : Sienas spraudņi, Skrūves | ... |
| Izšķirtspēja | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kadru nomaiņas ātrums / 12.5 kadru nomaiņas ātrums ; • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| Objektīvs | ... | ... | 3.6 mm |
| Ražotājs / Marka | ATLO | ART | ... |
| Redzamības leņķis | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 95 ° (ražotāja dati) • 75 ° (mūsu pārbaudes) |
| Signāla/skaņas attiecība (S/N) | ... | ... | > 50 dB |
| Video izeja | ... | ... | 1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI - iestatišana ar slēdzi |
| Izvēlētās funkcijas | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • Dienas/nakts režīms (color/b&w/auto) • Automātisks baltā balanss • Sharpness - Attēla kontūru asums |
| OSD ekrāna izvēlne | ... | ... | ✓ |
| Pielietojums | ... | ... | Videokamera piemērota darbam ārpus telpām, ņemot vērā ūdens tvaika kondensācijas iespēju. |
| Aizsardzības klase | ... | ... | IP40 |
| Energoapgādes avots | 230 V AC | ... | 12 V DC / 110 mA |
| Korpuss | ... | ... | Spy, Plastmasas |
| Krāsa | ... | Melns | Balts |
| Darba temperatūra | ... | ... | -10 °C ... 50 °C |
| Svars | 0.06 kg | 4.25 kg | 0.11 kg |
| Izmērs | 95 x 68 x 65 mm | 635 x 420 x (65 ... 350) mm | Ø 120 x 56 mm |
| Valodu izvēle | ... | ... | poļu, angļu, franču, spāņu, portugāļu, krievu, itāļu |
| Garantija | 2 gadi | 2 gadi | 2 gadi |