



	ROUTER TL-WR820N 300 Mbps TP-LINK	MONIMEDIA LÄHTÖ GMDF-354
		
	376.23 CZK 466.53 CZK	296.73 CZK 367.95 CZK
Kiinitys	...	Pinta
Taajuus	2.412 GHz ... 2.472 GHz	...
Antennin tyyppi	2 x 5 dBi Ympärisäteilevä antenni	...
Pistorasioiden tyyppi	...	• 2 kpl DATA, • 1 kpl RTV
Standardit	IEEE 802.11 b/g/n	...
Siirtonopeus	300 Mbps	...
TV taajuuskantama	...	87 ... 1000 MHz
Radiotien taajuusalue	...	87 ... 1000 MHz
Taajuuskantama DATA linjalle	...	5 ... 65 MHz
LAN portti	• 1 x 10/100 Mbps - WAN, • 2 x 10/100 Mbps - LAN	...
LED indikaattorit	LAN, INTERNET, WiFi	...
Polun liittämävaimennus TV	...	87 ... 862 MHz @ 7.5 max. 8.5 dB 862 ... 1000 MHz @ 8.5 max. 9.5 dB
Radioteiden liittämävaimennus	...	87 ... 862 MHz @ 7.5 max. 8.5 dB 862 ... 1000 MHz @ 8.5 max. 9.5 dB
Vastaanottimen herkkyys	• 270M : -70 dBm @ 10% PER • 130M : -74 dBm @ 10% PER • 108M : -74 dBm @ 10% PER • 54M : -77 dBm @ 10% PER • 11M : -87 dBm @ 10% PER • 6M : -90 dBm @ 10% PER • 1M : -98 dBm @ 10% PER	...
Polun liittämävaimennus DATA	...	5 ... 65 MHz @ 9.5 max. 10.5 dB
DDNS	• No-IP • DynDNS	...
DHCP palvelin	✓	...
Firmware päivitys	✓	...
Työtilat	Reititin, Access Point, Range Extender, WISP	...

Turvallisuus	<ul style="list-style-type: none"> • WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, IEEE 802.1x • SPI verkoston palomuuuri • Koneisto tukee IP + MAC sitoumusta porttiin perustuen 	...
Hallinto/muokaus tila	WWW selain, Tether sovellutus	...
Lähettimen teho	max. 20 dBm	...
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • WPS/RESET painike • Sisäänrakennettu 2-porttinen kytkin • Vieras verkosto - erillinen ja turvallinen verkosto vieraille • 2x2 MIMO • Tasainen siirto HD laadussa - IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN toimnoissa, jotka liittyvät optimaaliseen IPTV siirtoon • Palomuuuri • Internet-pääsyn suodatus • lapsilukko • Pääsyn valvonta • Staattinen / dynaaminen reititys • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • QoS : WMM (Wi-Fi Multimedia), Arvioi raja • Porttin siirto • DMZ • DHCP asiakaslista • IPv4/IPv6 	<ul style="list-style-type: none"> • Täysi, kaksinkertainen glavaaninen eristys tulon ja lähtöjen välillä • Suurjännitteen tulonsuoja 2.12 kV / DC • Suojelujärjestelmä ytimen käänteismagnetointia vastaan korkeatasoisten signaalien vuoksi • Kiinteä, ruiskuvalettu metallikotelo
Virta	5 V DC / 0.6 A (virransovitin mukana)	...
Työ lämpötila	0 °C ... 40 °C	...
Sallittu suhteellinen kosteustaso	10 % ... 90 % (ei lauhduttava)	...
Paino	0.11 kg	0.130 kg
Koot	115 x 107 x 25 mm	98 x 80 x 27 mm
Valmistaja / Merkki	TP-LINK	TELMOR
Takuu	3 vuotta	2 vuotta