

	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-B1A51-0360B 5 Mpx 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">VIJAK S ŠESTKOTNO GLAVO SS-M8X50/KL-8.8</a>	<a href="#">SPREJEMNIK EKSTENDERJA HDMI-EX-150IR/RX-V4</a>
			
	847.46 SEK 847.46 SEK	2.13 SEK 2.13 SEK	896.66 SEK 896.66 SEK
Vrsta naprave	...	...	Sprejemnik
Velikost	...	M8	...
Standard HDMI	...	...	1.3
Material izvedbe	...	Pocinkano jeklo	...
HDCP	...	...	1.4
Razred trdnosti	...	8.8	...
Protokoli	...	...	HDbitT
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...	...
Pretvornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...
Velikost ključa	...	13 mm	...
Velikost matrice	5 Mpx	...	...
Dolžina navoja	...	50 mm	...
Podpirane ločljivosti HDMI	...	...	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Maksimalni zaseg prenosa	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 m @ 1080p - UTP kat. 6</li> <li>• 100 m @ 1080p - UTP kat. 5e</li> <li>• 80 m @ 1080p - UTP kat. 5</li> </ul>
Ločljivost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-CVI : 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p ;</li> <li>• AHD / HD-TVI : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx</li> <li>• CVBS : 960 x 576 - 960H</li> </ul>	...	...
Objektiv	3.6 mm	...	...
Vidni kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 88 ° (Podatki proizvajalca)</li> <li>• 76 ° (Naši testi)</li> </ul>	...	...
Zaseg IR osvetljave	20 m	...	...
Regulacija moči osvetljevalnika IR	Avtomatska	...	...

Izbrane značilnosti	...	Skladnost s DIN 933	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IR nosilna frekvenca : 20 ... 60 kHz</li> <li>• Hitrost prenosa (Baudrate) : 18 Mbps</li> <li>• Varovala : atmosferske strele, Protinapetostne, ESD</li> </ul>
Poraba toka	...	...	3 W
Izhod video	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...	...
Razmerje signal/šum (S/N)	> 65 dB	...	...
Delovna temperatura	...	...	0 °C ... 60 °C
Zaslonski menu OSD	Meni OSD je dostopen prek rekorderja DAHUA	...	...
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve</li> <li>• 2D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki</li> <li>• BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe</li> <li>• ICR - Mehanični IR filter</li> <li>• Mirror - zrcalna slika</li> <li>• AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike</li> <li>• Avtomatični regulator beline</li> <li>• Območja zasebnosti - maks. 8</li> <li>• Sharpness - izostritev slike</li> </ul>	...	...
Napajanje	12 V DC / 310 mA	...	5 V DC / 1 A - (Napajalnik v kompletu)
Poraba moči	≤ 3.7 W	...	...
Ohišje	Compact, Plastična	...	...
Barva	Bel + Črn	...	...
Razred tesnosti	IP67	...	...
Delovna temperatura	-40 °C ... 60 °C	...	...
Teža	0.15 kg	0.021 kg	0.146 kg
Dimenzije	149 x 70 x 70 mm	...	97 x 94 x 24 mm
Proizvajalec / Znamka	DAHUA	...	...
Garancija	3 leta	2 leta	2 leta