



	INTELIGENTNÝ PREPÍNAČ S MERANÍM TEPLoty A VLHKOSTI ATLO-TSH2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	INTELIGENTNÝ DOTYKOVÝ SPÍNAČ SVETLA ATLO-TB1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	33.87 CAD 40.64 CAD	13.83 CAD 16.60 CAD
Použitie	meranie teploty a vlhkosti zapínanie/vypínanie zariadenia	Spolupráca s osvetlením - zapínanie/vypínanie
Napájanie	90 ... 250 V	...
Menovité napätie	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Maximálny výkon	...	300 W
Meranie teploty	-40 °C ... 80 °C ± 0.5 °C	...
Menovitý prúd	...	max. 10 A
Počet tlačidiel	...	1 (dotykový)
Meranie vlhkosti	0 % ... 99 % ± 3 %	...
Maximálne celkové zaťaženie	3750 W	...
Celkový maximálny prúd	15 A	...
Počet vstupov	1	...
Počet výstupov	2	1
Typ konektora	skrutkové svorky	skrutkové svorky
Bezdrôtové	Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Podpora mobilných telefónov	Tuya Smart aplikácia zadarmo pre Android Tuya Smart aplikácia zadarmo pre iOS	• Tuya Smart aplikácia zadarmo pre Android • Tuya Smart aplikácia zadarmo pre iOS
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Signalizovanie prekročenia nastavenej teploty, • harmonogram, • časovač, • vzdialený prístup, • hlasové ovládanie, • Tlačidlo párovania, • Wi-Fi indikátor, • Graf histórie teploty, • Na vnútorné použitie 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokálne ovládanie fyzickým tlačidlom, • harmonogram, • časovač, • Vytváranie scenárov podľa rôznych udalostí, • vzdialený prístup, • hlasové ovládanie, • LED indikácia • Podsvietený dotykový riadiaci panel • Výrobok sa nezmestí do štandardných montážnych krabíc s priemerom 60 mm

Kryt	Plast	Plast + Akrylové sklo (plexisklo)
Farba	Biela	Biela
Prevádzková teplota	0 °C ... 40 °C	-20 °C ... 50 °C
Prípustná relatívna vlhkosť okolia	0 % ... 90 % (bez kondenzácie)	≤ 80 %
Hmotnosť	0.1 kg (celkom)	0.124 kg
Rozmery	<ul style="list-style-type: none"> • 96 x 54 x 29 mm • 100 cm (dĺžka kábla) Sonda	86 x 86 x 34 mm
Záruka	2 roky	2 roky