





	ВИДЕОТРАНСФОРМАТОР TR-1D-UHD*P2	ПОТОЛОЧНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ ШАРОБРАЗНЫХ КАМЕР BD-CV15	НАСТЕННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 24-МОДУЛЬНЫЙ MSF-2X12/NT/W/EPN Elektro-Plast	КОНТРОЛЛЕР ОСВЕЩЕНИЯ LED С ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ LED-RGB-WC/RF 2.4 GHz, RGB 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light
				
	3.31 EUR 3.31 EUR	7.63 EUR 7.63 EUR	75.95 EUR 75.95 EUR	17.11 EUR 17.11 EUR
Способ крепления	Поверхностный монтаж	...
Применение	Сотрудничество со светодиодной подсветкой - светодиодные ленты (RGB) 12-24V
В упаковке	2 шт. Цена за упаковку
Количество установленных модулей	12 + 2 x 2 ряды, 17,5 mm	...
Номинальное напряжение	12 ... 24 V DC
Расстояние монтажных отверстий	...	• 67 x 67 mm, • 69 x 69 mm
Количество отверстий	...	8
Расстояние между скобками TH 35	125 mm	...
Диаметр рукоятки	...	Ø 120 mm
Прозрачные двери	—	...
Подходит для камер	...	АРТИ
Материал	...	Металл
Максимальная суммарная нагрузка	• 120 W @ 12 V, • 240 W @ 24 V
Расстояние от монтажной поверхности	...	42 mm
Полный максимальный ток	6 A / Канал, 10 A (всего)
Количество входов	1
Оборудование	Соединительные планки : • 1 шт. N : 17 x 16 mm ² • 1 шт. PE : 17 x 16 mm ²	...
Количество выходов	4 (мощность)
Стандарт	• AHD - 8 Мрх 4K UHD, • HD-CVI - 8 Мрх 4K UHD, • HD-TVI - 8 Мрх 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Материал	Пластмасса + Сталь	...
Тип устройства	Пассивное
Количество каналов.	1
Класс плотности	IP30	...
Класс механической выносливости	IK05	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Тип разъема	<ul style="list-style-type: none"> • винтовой зажимный механизм, • Гнездо 5.5/2.1 / винтовой зажимный механизм - вход питания
Беспроводная связь	2.4 GHz
Соответствует нормам	PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013	...
Дальность радиосвязи (на открытой территории)	30 m
Доступ с мобильного телефона	—
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Металлические двери • Двери закрываются на замок 	<ul style="list-style-type: none"> • Функция повторителя позволяет передавать управление до последующих модулей LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC даже за пределами прямого действия пульта дистанционного управления, • В комплекте радиопульт дистанционного управления 2.4 GHz для управления контроллером, • Источник питания пульта дистанционного управления: 2x батарея AAA 1.5V (в комплект не входит)
Дальность передачи видеосигнала	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP кат. 5e • 150 m @ 1080p - UTP кат. 5e • 400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP кат. 5e
Корпус	Пластмасса
Цвет	...	Графит	Белый	Белый
Производитель/ Марка	Elektro-Plast Nasielsk	MiBOXER / Mi-Light
Поглощение	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.34 dB • 11 MHz @ 0.52 dB • 21 MHz @ 0.73 dB • 38 MHz @ 1.15 dB • 42 MHz @ 1.39 dB • 67.5 MHz @ 2.00 dB Представленное затухание применяется к двум устройствам, подключенным друг к другу
CMRR (dB @ 5MHz)	60 dB
Электрический импеданс коаксиального соединения	75 Ω

Электрический импеданс симметричного соединения	100 Ω
Тип коаксиального соединения	BNC Штекер на кабеле
Тип симметричного соединения	Кабельный зажимный механизм
Рабочая температура	-10 °C ... 70 °C	-10 °C ... 40 °C
Допустимая относительная влажность	< 95 %
Вес	0.022 kg	0.21 kg	4.53 kg	0.05 kg
Размеры	36.5 x 20 x 16 mm	Ø 120 x 42 mm	478 x 358 x 94 mm	85 x 45 x 22 mm
Гарантия	Пожизненная гарантия	2 года	2 года	2 года