






	PISTIK F/5.2-CFS	LCD-EKRAANIGA ELEKTRITARBIMISE MÕÖTUR UT-230B-EU UNL-T	KUUSKANTPOLT SI-M8X25/KL-8.8	POE KOMMUTAATOR / EKSTENDER PFT1300.3-PORDILINE DAHUA	LÜLITUSADAPTER NDR-240-24 MEAN WELL
					
	0.35 EUR 0.35 EUR	27.08 EUR 27.08 EUR	0.19 EUR 0.19 EUR	23.42 EUR 23.42 EUR	65.25 EUR 65.25 EUR
Adapteri tüüp	Lülitamine
Seadme tüüp	...	LCD-ekraaniga elektritarbimise mõõtur
Suurus	M8
Ühenduse tüüp	"F" Otsepistik
Materjal	Galvaniseeritud teras
Konnektori elementide kinnitamine	Keeratud
Võimsuse mõõtmine	...	0.1 ... 3680 W
Tugevusklass	8.8
Varjestuse kinnitus	Keeratud
Toitepinge	• 90 ... 264 V AC • 127 ... 370 V DC
Juhtme kinnitus	—
AC pinge mõõtmine	...	100 ... 260 V
Väljundpinge	24 V DC
Rakendus	Koaksiaalkaabel
Maksimaalne voolutugevus	...	16 A
Mutrivõtme suurus	6 mm
Kaabli läbimõõt	max. 5.2 mm
Maksimaalne koormus	...	3680 W
Väljundpinge reguleerimine	24 ... 28 V DC
Takistus	75 Ω
LAN-pordid	• 1 x RJ45 10/100 Base-T + elektrivoolu sisend : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)	...
Maksimaalne koormus	10 A
Materjal	Metall
Kuvatava võimsuse vahemik	...	0.0 ... 9999 W
Keerme pikkus	25 mm
Väljundvõimsus	240 W
Väljundite arv	1 tk
Kuvatava pinge vahemik	...	0.0 ... 9999 V
Tõhusus	88.5 %
Juhtimine	—	...
Korpuse tüüp	DIN
Kuvatava elektritarbimise vahemik kokku	...	0.000 ... 9999 kWh
LED-dioodid	LAN, PoE	...
Elektri kogukulu	...	0.00 ... \$ 9999
Edastuskiirus	10 / 100 Mbps	...
Maksimaalne väljundvõimsus	• 15.4 W @ PoE-port - Esimene seade • 3 W @ PoE-port - Kaskaadühenduse teine seade	...
Voolutarve	0.3 W	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> Lai sagedusvahemik Korrosioonikindlus 	<ul style="list-style-type: none"> Töörežiimid : Voolutarve, Pinge, Elektri kogumaksumus, Elektri kogukulu, Elektri maksumus (\$/kWh) Suur hästiloetav LCD-ekraan Kulu arvutamise seadistus on lihtne 	Vastab DIN 912 standardile	<ul style="list-style-type: none"> Võimalik ühendada jadamisi Seade toimib LAN võrgu ja PoE toite ekstenderina 	...
Kaitseklass	...	IP20
Pesa tüüp	...	F tüüp (Schuko)
Ulatus	100 m - Sisend 100 m - Väljund	...
Kaitsmed	Ülepinge	<ul style="list-style-type: none"> Lühis Ülekoormus Ülepinge Ülekuumenemine
Korpus	...	Plastik	...	Plastik, paigaldus DIN, TS-35 siinile	...
Toitevarustus	...	230 V AC, 50 Hz + 1 x CR2032	...	PoE (802.3af/at)	...
Töötemperatuur / suhteline niiskus	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %	-20 °C ... 70 °C / 20 ... 95 %
Kaal	0.005 kg	0.165 kg	0.014 kg	0.06 kg	0.91 kg
Mõõtmed	Ø 11 mm x 20 mm	130 x 65 x 80 mm	Ø 12.8 x 33.0 mm	80 x 51 x 23 mm	125 x 125 x 63 mm
Tootja / mark	...	UNI-T	...	DAHUA	MEAN WELL
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat	3 aastat	3 aastat