





	<a href="#">IP-KAMERA TC-C34UN SPEC:I8/A/E/Y/2.8-12MM/V4.2 - 4 Mpx 2.8 ... 12 mm TIANDY</a>	<a href="#">FERNSEHER- ODER MONITOR-HALTERUNG BRATECK-LPA39-223</a>	<a href="#">SEPARATOR MIT VIDEO TRANSFORMATOR D- SEP/HD-4/TR</a>	<a href="#">ZUGRIFFS-KONTROLLER PR622-G ROGER</a>
				
	2142.86 SEK 2550.00 SEK	174.26 SEK 207.37 SEK	272.99 SEK 324.86 SEK	1428.57 SEK 1700.00 SEK
Bedienung von Karten	...	...	...	Unique EM 125kHz
Karten-Lese-Reichweite	...	...	...	max. 15 cm
Autonomer Betrieb	...	...	...	✓
Klingeltaste	...	...	...	—
Befestigungs-Standard	...	VESA 75, 100, 200x100, 200	...	...
Belastbarkeit der Transmitterkontakte	...	...	...	1.5 A / 30 V
Zusammenarbeit mit Akku	...	...	...	—
TV-Größe in Zoll	...	23 " ... 42 "	...	...
Eingebaute Tastatur	...	...	...	—
Tragfähigkeit	...	35 kg	...	...
Eingangslinien	...	...	...	3
Ausgangslinien	...	...	...	3
Distanz von der Montageoberfläche	...	45 ... 508 mm	...	...
Sabotage-Ausgang	...	...	...	✓
Standard	IP	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>	...
Kommunikation	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485</li> <li>• RACS (Roger)</li> </ul>
Senkrechte Neigung	...	-15 ° ... 10 °	...	...
Auflösung	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...	...
Waagerechte Drehung	...	-90 ° ... 90 °	...	...
Durchschnittlicher Stromverbrauch	...	...	...	50 mA
Rotation in der Bildschirmebene	...	± 3 °	...	...
Sensor	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Objektiv	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...	...	...
Sichtwinkel	104 ° ... 30 °	...	...	...
Video-Übertragungsreichweite	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 m @ 720p - UTP Kat. 5e</li> <li>• 150 m @ 1080p - UTP Kat. 5e</li> <li>• 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP Kat. 5e</li> </ul>	...
Reichweite des IR-Beleuchters	80 m	...	...	...

Ausgewählte Eigenschaften	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingebautes Näherungslesegerät Unique EM 125kHz</li> <li>• Zusammenarbeit mit Lesegeräten der Serie PRT</li> <li>• 4000 indizierte Benutzer</li> <li>• Verlauf von 32000 Ereignissen</li> <li>• 99 Zeitpläne</li> <li>• 250 Zugangsgruppen</li> <li>• Sabotage-Erkennung - Abriss vom Untergrund</li> </ul>
Gerätetyp	...	...	Passiv	...
RS-485 Interface	—	...	...	...
Umweltklasse	...	...	...	IV
Zahl der Kanäle.	...	...	4 Stk. Video	...
Speicherkarten-Slot	Unterstützung von Micro SD Karten bis zu 512GB	...	...	...
Zahl der Eingänge	...	...	4 Stk. Kabelklemmen	...
Zahl der Ausgänge	...	...	4 Stk. BNC Steckdose	...
Eingangsimpedanz	...	...	100 Ω	...
Bild-Kompressionsmethode	S+265 / H.265 / H.264	...	...	...
Ausgangsimpedanz	...	...	75 Ω	...
Alarm-Ein- und Ausgänge	—	...	...	...
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung	...	...	...	10 ... 95 % (nicht-kondensierend)
Galvanische Isolierung zwischen Eingängen und Ausgängen	...	...	50 V DC	...
Galvanische Isolierung zwischen den einzelnen Kanälen	...	...	> 2000 V	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingebautes Mikrofon</li> <li>• Audio-Übertragung an das Netzwerk</li> </ul>	...	...	...
Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms	25 fps @ 4 Mpx	...	...	...
Interface	10/100 Base-TX (RJ-45)	...	...	...
WEB Server	Eingebaut	...	...	...
Max. Anzahl von Benutzern online	2	...	...	...
ONVIF	✓	...	...	...
Zugriff vom Mobiltelefon	Port: 3000 oder Zugriff über die Cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Gratis-App <a href="#">EasyLive Plus</a></li> <li>• iOS (iPhone): Gratis-App <a href="#">EasyLive Plus</a></li> </ul>	...	...	...
Zugang vom PC Computer	Port: 3000 oder Zugriff über die Cloud - PC: Gratis-App <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...	...	...
Dämpfung	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.43 MHz @ 0.34 dB</li> <li>• 11 MHz @ 0.49 dB</li> <li>• 21 MHz @ 0.71 dB</li> <li>• 38 MHz @ 1.00 dB</li> <li>• 42 MHz @ 1.08 dB</li> <li>• 67.5 MHz @ 1.70 dB</li> </ul> Die angegebene Dämpfung betrifft zwei miteinander verbundene Geräte	...
Bandbreite	...	...	200 MHz	...
CMRR (dB @ 5MHz)	...	...	50 dB	...

Standardmäßige IP Adresse	DHCP oder 192.168.1.2	...	...	...
Sicherung der Eingänge	...	...	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air EFT, IEC 61000-4-4, 40A (5/50ns) Lightning, IEC 61000-4-5, 30A (t <sub>p</sub> =8/20µs)	...
Standard-Login / Administrator-Passwort	admin / - Das Administrator-Kennwort ist bei der ersten Inbetriebnahme einzustellen	...	...	...
Zugangsports via www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...	...	...
Zugangsport via mobile App	3000, 3001	...	...	...
Arbeitstemperatur	...	...	-20 °C ... 55 °C	-25 °C ... 60 °C
Zugangsports via App am PC	3000, 3001	...	...	...
Intelligente Bildanalyse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überschreitung der Linie</li> <li>• Eindringen</li> </ul>	...	...	...
Ausgewählte Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik</li> <li>• 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild</li> <li>• F-DNR (Defog) - Reduzierung des mit Niederschlägen verbundenen Rauschens</li> <li>• AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung</li> <li>• ROI - Qualitätsverbesserung ausgewählter Bildfragmente</li> <li>• ANR - Speicherung des Bilds auf Karte bei fehlender Verbindung mit dem Recorder (Netzwerk-Ausfall) und spätere Synchronisierung</li> <li>• BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung</li> <li>• ICR - Mechanischer Infrarotfilter</li> <li>• Möglichkeit der Änderung der Auflösung, Qualität und Bitrate</li> <li>• Tag/Nacht Modus</li> <li>• Privatzenen</li> <li>• Bewegungsmelder</li> </ul>	...	...	...
Energieversorgung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 590 mA</li> </ul>	...	—	10 ... 15 V DC
Stromverbrauch	≤ 7 W	...	...	...
Gehäuse	Dome - Metall + Plastik	...	...	...
Farbe	Weiß	Schwarz	...	...
Dichtheitsklasse	IP67	...	...	IP67
Mechanische Schutzklasse	—	...	...	...
Arbeitstemperatur	-30 °C ... 60 °C	...	...	...
Gewicht	0.43 kg	2.7 kg	0.09 kg	0.15 kg
Maße	204 x 84 x 76 mm	226 x 229 x (45 ... 508) mm	103 x 75 x 30 mm	85 x 85 x 27 mm
Unterstützte Sprachen	Polnisch, Englisch, albanisch, Arabisch, Spanisch, Koreanisch, Französisch, Holländisch, hebräisch, Deutsch, Portugiesisch, Russisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, vietnamesisch, Italienisch	...	...	...
Hersteller/Marke	TIANDY	...	DELTA	ROGER
Garantie	3 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00