

	NAPAJALNIK UPS AT-UPS650-LCD 650 VA EAST	KAMERA AHD_HD-CVI_HD-TVI_CVBS HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S2 Full-Color - 1080p 2.8 mm DAHUA	IMPULZNI NAPAJALNIK PS-202F ZA MULTISWITCH-E TERRA SRM/SRO VTIČ F	PAMETNI KRMILNIH VHDNIH VRAT IN ZUNANJIH VRATIC DOORBOX/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC/AC	PAMETNA ELEKTRIČNA VTIČNICA ATLO-S2IP6-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	HITROVRTILJIVA ZUNANJA KAMERA IP OMEGA-50P36-24 - 5 Mpx 4.6 ... 165 mm
						
	736.25 NOK 736.25 NOK	1069.86 NOK 1069.86 NOK	296.29 NOK 296.29 NOK	392.44 NOK 392.44 NOK	316.34 NOK 316.34 NOK	7388.34 NOK 7388.34 NOK
Vrsta napajalnika	Impulzni
Nominalna moč	390 W
Uporaba	vrata, pregrajna vratica, omarice, predali
Navidezna moč	650 VA
Električna napetost	100 ... 240 V AC
Nazivna napetost	12 ... 24 V DC/AC	100 ... 250 V, 50 / 60 Hz	...
Razpon frekvence	50/60 Hz
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	TCP/IP
Izhodna napetost	165 V ... 275 V AC
Pretvornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Sony CMOS IMX335
Maksimalna skupna obremenitev	1150 W / 1150 VA	2990 W	...
Število vtičnic v omrežju	2 kosov	...
Maksimalna zmogljivost	2 A
Velikost matrice	...	2.1 Mpx	5 Mpx
Vhodna frekvenca	50 / 60 Hz (avtoodkrievanje)
Celotni maksimalni tok	5 A	13 A	...
Tip vtičnice	CEE 7/5	...
Število vhodov	3
Ozemljitev	✓	...
Izhod	Vtič F
Izhodna napetost	230 V AC ± 10 % (aproksimacijska sinusoida)	...	20 V DC
Tip konektorja	uviti priključki
Izhodna frekvenca	50 / 60 Hz ± 1 %
Brezžična komunikacija	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11b/g/n	...
Čas preklopa	≤ 10 ms
Ločljivost	...	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, CVBS	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Čas polnjenja (do ravnih 90%)	8 ur
Objektiv	...	2.8 mm	4.6 ... 165 mm
Akumulator	1 kosov - 12V/7Ah
Zaseg osvetljevalnika bele svetlobe (LED)	...	40 m
Vidni kot	...	• 107 ° (Podatki proizvajalca) • 101 ° (Naši testi)	• 61 ° ... 1.9 ° (Podatki proizvajalca) • 52 ° ... 3.1 ° (Naši testi)
Ocenjeni čas delovanja z enim polnjenjem baterije	• 19 minut @ 100 W • 6 minut @ 200 W • 2 minute @ 300 W
Optični zoom	x 36
Avtomatski osvetljevalnik IR	Adaptacijsko prilagojevanje moči IR osvetljevalnika zoomu objektivna in svetlosti zunanje osvetlitve
Število izhodov	2 kosov CEE 7/3 (Schuko)	1
Zaseg IR osvetljave	240 m - Laser IR + LED IR
Izhod video	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	—
Signalizacija stanja dela	• Zaslon LCD: način dela, raven polnjenja baterije, raven vh./izh. Napetosti, • Zvočna signalizacija
Vrtlina hitrost (Ročno krmiljenje)	• 1 °/s ... 200 °/s (vodoraven) • 1 °/s ... 100 °/s (navpičen)
Razpon vodoravne rotacije	360 ° neprekinjen
Razpon navpične rotacije	0 ° ... 93 °
Audio	...	• Vgrajen mikrofoni, • Avdio podpora po koaksialnem kablu - samo HD-CVI	• Vgrajen mikrofoni • Audio prenos po mreži

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Vmesnik RS-485
Število preset-ov	255
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Avtomatski restart po povrnitvi omrežnega napajanja • Avtomatski regulator napetosti AVR • Delovanje skupaj z generatorji • Daljinsko upravljanje - aplikacija UPSmart v kompletu • Vgrajen filter EMI, RFI • Nastavljivi alarm 	<ul style="list-style-type: none"> • Krmiljenje z elektro ključavnico - relejni kontakt • Hkratna uporaba s strani večih uporabnikov lociranih kjerkoli, • Krmiljenje več objektov z eno aplikacijo, • daljinski dostop, • glasovno upravljanje, • vhod na kontrolo stanja vrat, • Podpora tehnologije µWiFi • Dodatno varnostno možnost predstavlja prijavljanje z uporabo uporabniškega imena in gesla 	...	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • časovnik, • daljinski dostop, • glasovno upravljanje • Način Zdoma - samodejno vklapljanje in izklapljanje naprav ob različnih urah v prikritje vaše odsotnosti od doma • Enostavno delo • Tipka ON/OFF • Dioda STATUS • Vgrajen modul Bluetooth, ki omogoča kontrolo naprave v primeru izgube povezave z omrežjem WiFi 	...
Vodoravno skeniranje	✓
Namembnost	<ul style="list-style-type: none"> • sistemi monitoringa • centri skladiščenja podatkov • mreža, strežniki, delovne postaje • industrijska oprema 	...	Multiswitch-i TERRA
Metoda kompresije slike	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Varovala	<ul style="list-style-type: none"> • Steklena varovalka • Protinapetostne • Prolipreobremenitvena zaščita • Zaščita pred prenapolnjenjem • Filter telefonske linije 	Protinapetostne
Tip ohišja	Tower
Vandaloodporna
Alarmni vhodi / izhodi
Delovna temperatura	...	-40 °C ... 60 °C
Mrežni vmesnik	10/100 Base-T (RJ-45)
Temperatura dela / relativna vlaga	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Mrežni protokoli	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Hitrost prenosa glavnega toka	<ul style="list-style-type: none"> • 20 sl./s @ 5 Mpx • 25 sl./s @ 4 Mpx
WEB Server	Vgrajen
ONVIF	✓
Dostop iz mobilnega telefona	<ul style="list-style-type: none"> • Brezplačna aplikacija wBox na Android • Brezplačna aplikacija wBox na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Brezplačna aplikacija Tuya Smart na Android • Brezplačna aplikacija Tuya Smart na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> Port: 80 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija BitVision • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija BitVision 	
Privzeti naslov IP	192.168.1.168
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / admin Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www	80
Port ONVIF	8999
RTSP URL	rtsp://ip_address/1/h264major - Glavni tok rtsp://ip_address/1/h264minor - Pomožni tok
Nastavitev poti gibanja	8
Zaslonski menu OSD	...	Meni OSD je dostopen prek rekorderja DAHUA	preset 95

Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> • Možnost izklopa zaslona LED • WDR - 130 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Avtomatični regulator beline • Sharpness - izostritev slike • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Mirror - zrcalna slika • Območja zasebnosti - maks. 8 	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna Analiza Slike, vdor, zaznavanje gibanja, temelječa na zaznavi človeka, video sabotaža • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • Parking action - nastavev kamere na določeno pozicijo ali aktivacija poti v primeru neukrepanja operatorja v predhodno nastavljenem času • ICR - Mehanični IR filter • BLC - konfigurabilna kompenzacija povratne svetlobe • Avtomatični regulator beline • Optimalizacija IR osvetljevalnika • Mirror - zrcalna slika • Območja zasebnosti - maks. 4
Napajanje	...	12 V DC / 350 mA	12 V DC / 5 A (Napajalnik v kompletu)
Poraba moči	...	≤ 5.1 W	≤ 29 W
Ohišje	...	Dome, Aluminij	Speed Dome, Kovinska
Barva	...	Bel	...	Črn	Siv	Bel + Črn
Razred tesnosti	...	IP67	...	IP20	IP66	IP66
Delovna temperatura	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Teža	4.3 kg	0.45 kg	0.17 kg	0.036 kg	0.6 kg	4.43 kg (z nosilcem)
Dimenzije	290 x 110 x 145 mm	Ø 106 x 94 mm	...	39 x 39 x 22 mm	172 x 170 x 115 mm	265 x 357 x 405 mm (z nosilcem)
Podpirani jeziki	poljski, angleški, češki, francoski, grščina, španski, nizozemski, nemški, portugalsčina, ruščina, turščina, italijanski
Proizvajalec / Znamka	EAST	DAHUA	...	BleBox	ATLO	OMEGA
Garancija	2 leta	3 leta	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta