




	<a href="#">KIIRE IP-KUPPELKAAMERA VÄLISTINGIMUSTESSE SD22404T-GN-W Wi-Fi, - 4 Mpx 2.7 ... 11 mm DAHUA</a>	<a href="#">KIILANKRUD KM- M10X80*P4</a>	<a href="#">TERMOPASTA AG- EXTREME/3G 3 g AG TERMOPASTY</a>
			
	5275.15 SEK 5275.15 SEK	13.34 SEK 13.34 SEK	74.85 SEK 74.85 SEK
Standard	TCP/IP	...	...
Pakend	...	...	Süstal 3 g
Sensor	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	...
Soojusjuhtivus	...	...	> 6 W/(m·K)
Matriksi suurus	4 Mpx	...	...
Termotakistus	...	...	< 0.004 °C-in <sup>2</sup> /W
Pakendis	...	<b>4 tk Hind on pakendi kohta</b>	...
Põhiomadused	...	...	Komplekti kuulub aplikaator pasta hõlpsaks kandmiseks pinnale
Kruvi	...	M10 x 80 mm	...
Puurava läbimõõt	...	14 mm	...
Kruvi keerme pikkus	...	36 mm	...
Ankru läbimõõt	...	13.5 mm	...
Töötemperatuur	...	...	• -50 °C ... 250 °C (pidev töötamine) • -40 °C ... 340 °C (kohene toimimine)
Ankru pikkus	...	53 mm	...
Materjal	...	Galvaniseeritud teras	...
Rakendus	...	Betoon, Tellissein	...
Resolutsioon	2592 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...	...
Infrapunvalgusti	—	...	...
Lääts	2.7 ... 11 mm	...	...
Vaatenurk	• 113 ° ... 30 ° (tootja andmed) • 100 ° ... 33 ° (meie testitulemused)	...	...
Optiline suum	x 4	...	...
Digitaalne suum	x 16	...	...
Min. valgustus	0.05 Lux (värv) 0.005 Lux (m/v)	...	...

Signaali-müra suhe	> 50 dB (AGC väljas)	...	...
Eelmääratud pöörlemiskiirus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 °/s (horisontaalne)</li> <li>• 60 °/s (vertikaalne)</li> </ul>	...	...
Pöörlemiskiirus (käsitsi juhtimine)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1 °/s ... 100 °/s (horisontaalne)</li> <li>• 0.1 °/s ... 60 °/s (vertikaalne)</li> </ul>	...	...
Horisontaalne pööramisulatus	0 ... 355 ° - Kaamerapea pöörlemist takistavad piirajad	...	...
Vertikaalne pööramisulatus	0 ° ... 90 °	...	...
Protokollid	DH-SD	...	...
RS-485 liides	—	...	...
Eelseadistuste arv	300	...	...
Horisontaalskann	✓	...	...
Liikumismustri sätted	5	...	...
Kujutise pakkimisviis	H.265 / H.264 / MJPEG	...	...
Heli	—	...	...
Kiirus bittides	448 ... 8192 kbps	...	...
Häiresisendid/-väljundid	—	...	...
Põhivoo kaadrisagedus	25 kaadrit/s @ 4 Mpx	...	...
Võrguliides	10/100 Base-TX (RJ-45)	...	...
Võrguprotokollid	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x	...	...
Mälukaardipesa	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)	...	...
WEB Server	Sisseehitatud, Vastab NVR standardile	...	...
Maks. online kasutajate arv	20	...	...
ONVIF	16.12	...	...
Mobiiltelefonide tugi	37777-port <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Tasuta äpp <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Tasuta äpp <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...	...

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi Module - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Ulatus : 50 m (avatud ala) ; Antenn - SMA pesa</li> <li>• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine</li> <li>• ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine</li> <li>• BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine</li> <li>• Kohandatavad privaatsustsoonid</li> <li>• Liikumistuvastus</li> <li>• Teravus - teravamad kujutise piirjooned</li> <li>• ICR - liigutatav infrapunafilter</li> <li>• Mirror - peegelkujutus</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• Päeva-/öörežiim (värviline/m-v/autom.)</li> <li>• IVS-analüüs : näotuvastus, joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, unustatud/puuduv objekt</li> </ul>	...	...
Toitevarustus	12 V DC / 830 mA	...	...
Voolutarve	≤ 10 W	...	...
Korpus	Speed Dome, Metall	...	...
Värv	Valge	...	Hall
Saadaolevad keeled	poola, inglise	...	...
Töötemperatuur	-30 °C ... 60 °C	...	...
Kaitsme klass	IP66	...	...
Vandaalikindel	IK10	...	...
Kaal	0.62 kg	...	...
Mõõtmed	Ø 123 x 89 mm	...	...
Tootja / mark	DAHUA	...	AG TERMOPASTY
Garantii	3 aastat	2 aastat	2 aastat