





	<a href="#">SERRATURA A COMBINAZIONE ZS45-X Tuya Smart Wi-Fi VIDOS</a>	<a href="#">DOPPIO INTERRUOTORE INTELLIGENTE SWITCHBOX-D/BLEBOX Wi- Fi, 230 V AC</a>	<a href="#">TASSELLO KW-10/5X60 KLIMAS</a>	<a href="#">TASSELLO KW-8/5X50 KLIMAS</a>
				
	159.00 PLN 193.98 PLN	153.67 PLN 187.48 PLN	0.48 PLN 0.59 PLN	0.49 PLN 0.60 PLN
Supporto per schede	Unique EM 125kHz	...	...	...
Tensione nominale	...	230 V AC	...	...
Distanza di lettura di schede	2 ... 5 cm	...	...	...
Funzionamento autonomo	✓	...	...	...
Materiale	...	...	• Tassello, Polipropilene • Vite, Acciaio zincato	• Tassello, Polipropilene • Vite, Acciaio zincato
Diametro di foratura	...	...	10 mm	8 mm
Tastiera incorporata	✓	...	...	...
Carico massimo totale	...	2 x 1150 W / 1150 VA	...	...
Lunghezza del tassello	...	...	50 mm	50 mm
Comunicazione	Wiegand 34/26	...	...	...
Pulsante del campanello	—	...	...	...
Corrente massima totale	...	2 x 5 A	...	...
Uscita di manomissione	—	...	...	...
Numero di ingressi	...	2	...	...
Dimensioni della vite	...	...	Ø 5 x 60 mm, PZ-2	Ø 5 x 50 mm, PZ-2
Alimentazione	12 V DC	...	...	...
Numero di uscite	...	2	...	...
Tipo di connettore	...	morsetti a vite	...	...
Consumo massimo di corrente	25 mA (modalità Standby) 60 mA (operazione)	...	...	...
Uso destinato	...	accensione/spegnimento di dispositivi	• Calcestruzzo • Mattone pieno in argilla • Mattone pieno in arenaria calcarea	• Calcestruzzo • Mattone pieno in argilla • Mattone pieno in arenaria calcarea
Comunicazione senza fili	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...	...
Carico dei contatti relè	3 A / 12 V	...	...	...
Accesso da cellulare	È possibile operare tramite la rete Wi-Fi dall'applicazione mobile sui sistemi iOS, Android : • Applicazione gratuita <a href="#">Tuya Smart</a> per Android • Applicazione gratuita <a href="#">Tuya Smart</a> per iOS	• Applicazione gratuita <a href="#">wBox</a> per Android • Applicazione gratuita <a href="#">wBox</a> per iOS	...	...

Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'integrazione del dispositivo con il sistema TUYA consente inoltre all'amministratore di gestire completamente la serratura da remoto tramite l'applicazione : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apertura remota della porta</li> <li>- Gestione remota degli utenti e degli orari (è possibile aggiungere o annullare l'accesso, concedere l'accesso all'utente entro determinati intervalli di tempo) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmazione dei codici di accesso monouso e account ospiti con periodo di validità</li> <li>- Accesso remoto allo storico completo degli eventi (ID dell'utente, data e ora esatte di accesso)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Numero di uscite a relè : 1,</li> <li>• 2000 utenti indicizzati,</li> <li>• Identificazione: Scheda e/o PIN</li> <li>• Pulsanti luminosi della tastiera</li> <li>• Compatibilità con il pulsante di uscita</li> <li>• Supporto per incontri elettrici e serrature elettromagnetiche</li> <li>• Supporto per chiavistelli di inversione</li> <li>• Regolazione del tempo di apertura dell'incontro elettrico: 0s ... 255s</li> <li>• Uscita NO/NC</li> <li>• Supporto per Wi-Fi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo locale tramite pulsante fisico,</li> <li>• programma,</li> <li>• temporizzatore,</li> <li>• accesso remoto,</li> <li>• controllo vocale,</li> <li>• Possibilità di impostare lo stato predefinito del dispositivo dopo un'interruzione di corrente,</li> <li>• Supporto per la tecnologia µWiFi</li> </ul>	...	...
Temperatura di funzionamento	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C	...	...
Umidità relativa ambiente ammissibile	10 ... 90 % (senza condensa)	...	...	...
Custodia	Plastica	Plastica	...	...
Colore	Nero	Nero	...	...
Grado di protezione	IP65	IP20	...	...
Antivandalo	—	...	...	...
Peso	0.11 kg	0.04 kg	...	...
Dimensioni	119 x 49 x 19 mm	41 x 39 x 23 mm	...	...
Costruttore / Marca	VIDOS	BleBox	KLIMAS	KLIMAS
Garanzia	3 anni	2 anni	2 anni	2 anni