

	MODULÁRIS CSATLAKOZÓ RJ45T*P100 EZ TÍPUS	IP FELVEVŐ NVR304-32S 32 CSATORNA UNIVIEW	VEZETÉK NÉLKÜLI UNIVERZÁLIS ÉRZEKELŐ AXD-200-BR (Multipurpose Detector BR) ABAX/ABAX2 SATEL	RJ-45 CSATLAKOZÓ BORÍTÁS RJ45/WP-R*P100	TÉPÓZARAS PANT OPR-200X12*P10	RJ-45 CSATLAKOZÓ BELSŐ BORÍTÁS RJ45/WP-G/IN
						
	6.24 USD 7.92 USD	852.05 USD 1082.10 USD	56.16 USD 71.32 USD	3.61 USD 4.58 USD	2.65 USD 3.37 USD	0.04 USD 0.05 USD
Együtműködés	ABAX/ABAX2
Szabvány	...	TCP/IP
Riasztó jelzés	Jelzés a riasztóközpontoz
Támogatott felbontások	...	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Frekvenciasáv	868 MHz ... 868.6 MHz
A csomagolásban	100 db. Csomagonkénti ár	100 db. Csomagonkénti ár	10 db. Csomagonkénti ár	...
Video kimenetek	...	1 db. HDMI 4K 1 db. VGA
Hossz	200 mm	...
Szélesség	12 mm	...
Csatlakozó típusa	RJ-45 - Csatlakozó, 8 pin
Audio támogatás	...	• 32 Csatornák - Audio a kamerákból • Kétirányú audio támogatás • Hangérzékelés
Csatlakozó elemek beszerelése	Összeszerítés
Audio bemenetek	...	1 db. CINCH
Vezeték beszerelése	Összeszerítés minden éren 3 fogazat segítségével
Rádiós kommunikáció hatótávja (nyílt területen)	• ~ 500 m @ ABAX, • ~ 2000 m @ ABAX2
Audio kimenetek	...	1 db. CINCH
Elem	CR123A 3 V - 3.0 V (a készlet tartalmazza)
Rendeltetés	Sodrott kábel, kat. 5e UTP, kat. 5e FTP	RJ-45 moduláris csatlakozó borítás	...	RJ-45 moduláris csatlakozó belső borítása
Működési idő akkumulátorral	~ 2 év
Képtömörítési eljárás	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Anyag	PET	Gumi	...	Műanyag
Védelmi fokozat (Grade)	2
Bitráta	...	max. 160 Mbps
Támogatott merevlemez	...	4 x 8 TB SATA
Felvételi módok	...	Kézi, mozgás érzékelés, ütemterv
Archiválás külső adathordozókon	...	Archiválás USB (pendrive, külső lemezt) meghajtóra
Felvételek kikeresése és lejátszása	...	Felvételek kikeresése az esemény ideje és típusa szerint. Lejátszás: előre, hátra, gyorsítás, lassítás Részletes keresés (másodperc pontossággal) Egyszerre történő lejátszás max. 16 kamerából
Hálózati interfész	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Hálózati funkciók	...	Teljes támogatás hálózaton keresztül, Távolsági felvétel másolat, Beépített web szerver max. 128 on-line felhasználók

Kiválasztott jellemzők	Nagyon egyszerű és gyors beüzemelés	...	<ul style="list-style-type: none"> • Üzem módok : <ul style="list-style-type: none"> - Mágneses érzékelő - Kétsatornás mágneses érzékelő - Mágneses érzékelő redőny bemenettel - Űtésérzékelő és mágneses érzékelő - Ajtó vagy ablak érzékelő - Ajtó nyitásával kapcsolatos ütések és rezgések érzékelése - Helyváltoztatás érzékelő - Tárgy helyzetének változásának érzékelése - Hőmérséklet érzékelő - Hőmérséklet mérés -10°C ... +55°C tartományban, Két programozható hőmérséklet küszöb (alsó és felső) <ul style="list-style-type: none"> - Vízérzékelő - A szükséges FPX-1 vízérzékelő külön kapható - 2 x NC vezetékes zónabővítő - Vezetékes zónabővítő: NC és redőnyzárak • Szabotázs észlelés - borítás felnyitása, rögzítési felszínről való leválasztás • Távoli konfiguráció • Modul program távoli frissítése • LED dióda, mely jelzi a behatolást tesztdobban, megkönnyíti az indítást és a rendszer későbbi karbantartását 	...	Kétoldalas tépózár	...
Szín	Barna	Piros	...	Zöld
Hálózati protokollok	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
ONVIF	...	✓
Alapértelmezett IP cím	...	DHCP vagy 192.168.1.30
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	...	admin / 123456
Mobil telefon hozzáférés	...	Port: 80 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás EZView • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás EZView
www hozzáférési portok	...	80, 554
PC applikáció keresztüli hozzáférési portok	...	Port: 80 vagy "cloud" hozzáférés - PC: Ingyenes alkalmazás EZStation
Mobil applikáció keresztüli hozzáférési portok	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Fő adatfolyam rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Segéd adatfolyam
USB	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Soros portok	...	—
Riasztó bemenetek / kimenetek	...	—
PTZ vezérlés	...	PTZ Uniview kamerák
Mozgásérzékelés	...	✓
Intelligens videoelemzés	...	✓

Kiválasztott funkciók	...	A felvevő és az ezeket a funkciókat támogató kamerák együttműködésével megvalósított funkciók <ul style="list-style-type: none"> • Intelligens videoelemzés : vonal átlépés, behatolás, belépés a megjelölt területre, megjelölt terület elhagyása, helyszín módosítás, elhagyott/hiányzó objektum, objektumok követése, személyek számolása, összegyűlt tömeg méretének becslése • Mozgásérzékelés ember/jármű sziluett felismeréssel • Folyosó üzemmód - folyosók, bejárati kapuk és keskeny helyiségek megfigyeléséhez hasznos • VIDEO jel veszteség figyelmeztetés • ANR - a kép rögzítése a kártyán a felvevővel való kapcsolat megszűnte esetén (hálózati hiba) és az azt követő szinkronizálás
Egér támogatás	...	✓
Mellékelve IR távirányító	...	—
Switch PoE	...	—
Táplálás	...	12 V DC / 5 A (tápegység a készletben)
Energiafogyasztás	...	max. 15 W (HDD nélkül)
Működési hőmérséklet	...	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Súly	0.002 kg	3.15 kg	0.023 kg	...	0.002 kg (egyes elem)	0.0005 kg
Méreték	...	440 x 352 x 50 mm	20 x 102 x 23 mm	20.3 x 11.7 x 7.9 mm
Támogatott nyelvek	...	lengyel, angol, cseh, francia, spanyol, holland, német, portugál, szlovák, olasz
Gyártó / Márka	...	UNIVIEW	SATEL
Garancia	2 év	3 év	2 év	2 év	2 év	2 év



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00