



	KAMERA HD-CVI APTI-Y21C6-2812W - 1080p 2.8 ... 12 mm	KAMERA IP DS-2CD1347G0-L(2.8MM) ColorVu 4 Mpx Hikvision
		
	30.90 CAD 30.90 CAD	242.61 CAD 242.61 CAD
Standard	HD-CVI, PAL	TCP/IP
Procesor slike	FH8530C	...
Pretvornik	1/2.7 " OmniVision OV2710 CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice	2.1 Mpx	4 Mpx
Deluje skupaj z IR osvetljevalnikom	ICR - Mehanični IR filter	...
Izhod video	HD-CVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...
Zaslonski menu OSD	—	...
Ločljivost	1920 x 1080 - 1080p	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx	2.8 mm
Zaseg osvetljevalnika bele svetlobe (LED)	...	30 m
Vtičnica pomnilne kartice	...	—
Vidni kot	• 87 ° ... 25 ° (Podatki proizvajalca) • 95 ° ... 36 ° (Naši testi)	• 102 ° (Podatki proizvajalca) • 93 ° (Naši testi)
Razmerje signal/šum (S/N)	> 50 dB	...
Zaseg IR osvetljave	60 m	...
Metoda kompresije slike	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Regulacija moči osvetljevalnika IR	Avtomatska	...
Alarmni vhodi / izhodi	...	—
Audio	...	—
Hitrost prenosa glavnega toka	...	20 sl./s @ 3.7 Mpx 25 sl./s @ 3 Mpx
Mrežni vmesnik	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
WEB Server	...	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line	...	6
ONVIF	...	18.12

Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mehanični IR filter • DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • AES - Avtomatska elektronska zaklopka • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Avtomatični regulator beline 	<ul style="list-style-type: none"> • Možnost izklopa zaslona LED • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • Anti-Flicker - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih učinkov migljanja slike • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Mirror - zrcalna slika • Detekcija gibanja • Konfiguriranje območja zasebnosti • Sharpness - izostritev slike
Dostop iz mobilnega telefona	...	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija Hik-Connect • iOS: Brezplačna aplikacija Hik-Connect
Privzeti naslov IP	...	192.168.1.64
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www	...	80
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Glavni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Pomožni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Napajanje	12 V DC / 780 mA	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 300 mA
Poraba moči	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 4.5 W @ PoE ≤ 4.5 W @ 12 V DC
Ohišje	Compact, Kovinska	Dome, Aluminij + Plastika
Barva	Bel	Bel
Razred tesnosti	IP66	IP67
Vandaloodporna	...	—
Delovna temperatura	-10 °C ... 50 °C	-30 °C ... 60 °C
Teža	1.4 kg	0.36 kg
Dimenzije	133 x 102 x 312 mm	Ø 110 x 101 mm
Podpirani jeziki	...	angleški, ukrajinski
Proizvajalec / Znamka	APTI	Hikvision
SAP Code	...	311312844
Garancija	2 leta	3 leta