




	KÄÄNTÖPÖYTIEŃ OHJAIN SOT-5	SUOJATTU MODULAARINEN PISTOKE RJ45/EKRAN*P10
		
	26.18 EUR 32.46 EUR	0.80 EUR 0.99 EUR
Toimivien moottoriyksiköiden määrä	1 kpl	...
Kameran tehon lähtö	12 V DC / 0.4 A	...
Pakkauksessa	...	10 kpl Paketin hinta
Virrankulutus tyhjäkäynnillä	50 mA	...
Maksimaalinen suuntien lähtöjen virtakuorma	0.5 A	...
Maksimaalinen ZOOM, FOCUS lähtöjen virtakuorma	0.1 A	...
Liittimen tyyppi	...	RJ 45 Pistoke 8 pin
Liitinelementin kiinnittäminen	...	Kiristys
RS-485 siirtonopeus	2400, 4800, 9600 bps	...
Johdon kiinnitys	...	Kiristys
Sovellutus	...	Kiertoparikaapeli
Materiaali	...	PET
Käytettävissä olevat protokollat	Pelco-D, Pelco-P, Delta-M	...
Oikosulkulähtöjen suojelu	✓	...
Sovellutusesimerkki	...	• FTP luok. 5e
Pääpiirteet	...	• Erittäin helppo ja nopea kokoonpano • Poimutusvälineen poimuttamiseksi HT-546
Moottoriyksikön hallinta	<ul style="list-style-type: none"> • oikea • vasen • alas • ylös • oikea alas • oikea ylös • vasen alas • vasen ylös • automaattiskannaus 	...
Kameran hallinta	<ul style="list-style-type: none"> • Zoom - polttosäteen säätö • Focus - kirkkauden säätö 	...
Ohjausliittimen tyyppi	päätteet	...
Virtaliittimen tyyppi	päätteet	...

Virta	24 V AC	...
Paino	0.11 kg	0.002 kg
Koot	112 x 37 x 91 mm	...
Takuu	2 vuotta	2 vuotta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00