






	LETTORE DI SCHEDE DI MEMORIA SD/MICRO SD Y-9321 UNITEK	SPRAY ANTIRUGGINE SCOTCH-1633/400.3M	ROUTER ARCHER-C6 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mbps + 867 Mbps TP-LINK	HUB USB 3.0 HUB-USB3.0-1/4 55 cm	TELECAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H51V21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm
					
	13.80 EUR 16.84 EUR	21.84 EUR 26.64 EUR	40.89 EUR 49.89 EUR	6.24 EUR 7.61 EUR	30.31 EUR 36.98 EUR
Gamma di frequenza	2.4 GHz, 5 GHz
Connettori esterni	USB 3.1 - spina A
Capacità della confezione	...	400 ml
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Sensore	1/3 " Progressive Scan CMOS
Tipo di antenna	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x Antenna omnidirezionale - Integrata, • 1 x Antenna interna
Sistemi operativi supportati	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64bit), Linux, Mac OS 10.12 o più recente
Dimensioni dello schermo	5 Mpx
Connettori	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x presa - USB 3.0 Micro B • 4 x presa - USB 3.0 A • 1 x Presa di alimentazione - 1.35 / 3.50 mm 	...
Velocità di trasmissione	≤ 5 Gb/s
Lunghezza del cavo	55 cm	...
Standard USB	3.0	...
Standard	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Schede di memoria supportate	SD (Secure Digital), microSD - SDHC, SDXC
Velocità di trasmissione	300 Mbps + 867 Mbps
Porte LAN	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink
Spie LED	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, 4 x Ethernet, WAN, WPS
Risoluzione	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 fps, 12.5 fps , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 fps, 25 fps, 15 fps , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 fps, 25 fps , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 fps, 25 fps
Gamma di illuminazione IR	20 m
Regolazione della potenza dell'illuminatore IR	Automatica
Obiettivo	2.8 mm
Angolo di visione	<ul style="list-style-type: none"> • 89 ° (dati del costruttore) • 82 ° (i nostri test)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Sensibilità del ricevitore	2.4 GHz : • 11g 54M : -78 dBm • 11n HT20 : -74 dBm • 11n HT40 : -71 dBm 5 GHz : • 11a 6M : -93 dBm • 11a 54M : -78 dBm • 11ac HT20 : -69 dBm • 11ac HT40 : -65 dBm • 11ac HT80 : -62 dBm
DDNS	✓
Server DHCP	✓
Aggiornamento del firmware	✓
Uscita video	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - selezionabile con selettore
Menu dello schermo OSD	✓
Protezioni	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Protezione contro attacchi DoS, firewall SPI, filtraggio di domini, indirizzi IP e MAC, associazione tra indirizzi IP e MAC
Interfaccia di gestione	Browser, TP-LINK Tether
Potenza del trasmettitore	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Modalità giorno/notte (color/b&w/auto) • Bilanciamento del bianco automatico • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine • Coaxial audio - solo HD-TVI
Custodia	Dome - Metallo
Colore	Bianco	Bianco
Antivandalo	—
Grado di protezione	IP67
Alimentazione	USB	...	12 V DC / 1 A (alimentatore fornito in dotazione)	...	12 V DC / 250 mA
Consumo di energia	≤ 3 W
Temperatura di funzionamento	-20 °C ... 60 °C
Lingue supportate	polacco, inglese

Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Presa SD • 1 x Presa microSD • Lettura simultanea di 2 schede di memoria • Plug & Play 	Uso destinato : Rimozione della ruggine, lubrificazione, protezione dall'umidità	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto per TP-Link OneMesh™ • Firewall • Filtraggio dell'accesso a Internet • Routing statico / dinamico • Switch a 4 porte integrato • Statistiche della trasmissione wireless • La funzione WPS permette di stabilire facilmente una connessione crittografata • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Limite di throughput • Controllo di accesso • Gestione remota • DMZ • controllo parentale • Rete per ospiti - una rete separata e sicura per gli ospiti • SSID nascosto 	<ul style="list-style-type: none"> • Costruzione robusta • Può essere utilizzato come caricabatterie per più dispositivi quando è collegata una fonte di alimentazione esterna tramite la presa 3.50 / 1.35 mm • Indicazione LED • Cavo incluso nel kit: spina USB 3.0 A / spina USB 3.0 Micro B • Ogni presa ha un interruttore separato 	...
Temperatura di funzionamento	0 °C ... 40 °C
Umidità relativa ambiente ammissibile	10 % ... 90 % (senza condensa)
Peso	0.02 kg	0.36 kg	0.35 kg	0.044 kg	0.42 kg
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> • 38 x 35 x 11 mm • 12 cm (lunghezza del cavo) 	Ø 67 x 200 mm	257 x 161 x 215 mm	105 x 36 x 25 mm	Ø 97 x 91 mm
Costruttore / Marca	UNITEK	3M	TP-LINK	...	APTI
Garanzia	2 anni	2 anni	3 anni	2 anni	2 anni