

	FECHO ELECTROMAGNÉTICO XS24U Hartte BIRA	RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO ACAR-SMART (6 TOMADAS)	CÂMARA SIMULADA ACC-102B/LED/Z
			
	221.32 SEK 272.22 SEK	254.59 SEK 313.15 SEK	93.39 SEK 114.87 SEK
Imitação do iluminador IR	Imitação de LEDs
LED a piscar	vermelho
Nível de protecção	...	≤ 1.3 kV	...
Detector de movimento	—
Corrente de carga nominal	...	10 A (total)	...
Tensão nominal	21 ... 26 V AC , 20 ... 26 V DC	230 V AC / 50 Hz	...
Alimentação por bateria	2 x Baterias alcalinas AAA (não incluído)
Corrente de descarga máxima	...	6.5 kA (L/N)	...
Cor	Preto
Corrente de descarga nominal	...	2 kA (L/N) 8/20 µs 8/20 µs	...
Toma de corrente	280 mA @ 24 V AC 400 mA @ 24 V DC
Corrente de fuga	...	< 0.5 mA	...
Tempo de reacção	...	< 25 ns	...
Aplicação	porta direita / porta esquerda
Número de tomadas de saída	...	6	...
Bloqueio da lingueta	—
Interruptor	...	2 un.	...
Função de memória	—
Comprimento do cabo	...	1.4 m	...
Acção reversa	—
Ajuste da folga	3.5 mm
Caixa	...	Plástico auto-extinguível	Plástico
Carga admissível da porta que actua no fecho	3000 N
Tempo de operação contínua admissível	—

Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> • Carcaça simétrica • Perfil estreito : 16.2 mm, • Modo de operação : NC • Resistência : 60 Ω • Número de ciclos de abertura : 200000 • Forma radial do fecho - when opening the latch is not going beyond the outline of electric strike
Peso	0.136 kg	0.4 kg	0.16 kg
Dimensões	16.2 x 28 x 67 mm	138 x 100 x 63 mm	135 x 65 x 65 mm (sem suporte) 198 x 65 x 116 mm (com suporte)
Fabricante / Marca	BIRA
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos