



	<a href="#">LIMITADOR DE SOBRETENSIONES AXON-POWER/DIN</a>	<a href="#">SPRAY CONGELANTE FREEZE/300 SPRAY 300 ml AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">CONTROLADOR INTELIGENTE DE LUCES LED SLW-01 Wi-Fi, SUPLA 12 ... 24 V DC ZAMEL</a>
			
	37.93 USD 45.90 USD	5.53 USD 6.69 USD	41.64 USD 50.38 USD
Compatibilidad	...	...	SUPLA
Embalaje	...	Spray 300 ml	...
Aplicación	...	Ideal para la localización de averías con el método térmico, las llamadas "soldaduras en frío" y microfisuras en las placas de circuito impreso	Funciona con la iluminación LED - tiras de LED (RGB) 12-24V
Tensión máxima	250 V AC / 50 Hz	...	...
Corriente nominal	10 A	...	...
Nivel de protección Up L/PE, N/PE	≤ 1.3 kV	...	...
Voltaje nominal	230 V AC / 50 Hz	...	12 ... 24 V DC
Nivel de protección Up L/N	≤ 3 kV	...	...
Carga máxima total	...	...	140 W
Corriente de descarga nominal (L/N, L/PE, N/PE)	4 kA - 8/20 μs	...	...
Corriente de descarga máxima (L/N, L/PE, N/PE)	10 kA 8/20 μs (tipo 2)	...	...
Corriente total máxima	...	...	6 A ( 2 A / Canal )
Indicación del estado de funcionamiento	✓	...	...
Tipo de conectores	2 x regleta de terminales	...	...
Carga máxima de las salidas	...	...	LED RGB 12 V : 5 m - 70 W LED RGB 24 V : 10 m - 140 W
Número de entradas	...	...	1
Número de salidas	...	...	3
Tipo de conector	...	...	terminales de tornillo
Comunicación inalámbrica	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Acceso desde el teléfono móvil	...	...	• Aplicación gratuita <a href="#">SUPLA</a> para Android • Aplicación gratuita <a href="#">SUPLA</a> para iOS

Algunas características	...	Formulación en spray con tubo para una fácil aplicación en áreas difíciles de alcanzar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control local a través de un botón físico,</li> <li>• programa,</li> <li>• temporizador,</li> <li>• acceso remoto,</li> <li>• control por voz,</li> <li>• El control de color, temperatura de color, brillo, efecto permite cualquier arreglo interior</li> </ul>
Carcasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plástico</li> <li>• montaje en el carril DIN, TS-35</li> </ul>	...	Plástico
Grado de protección	...	...	IP20
Color	...	...	Verde
Temperatura de funcionamiento	...	...	-20 °C ... 50 °C
Peso	0.075 kg	0.25 kg	0.030 kg
Dimensiones	86 x 58 x 35 mm	Ø 53 x 237 mm	47 x 47 x 20 mm
Fabricante / Marca	...	AG TERMOPASTY	ZAMEL
Garantía	2 años	...	2 años