









	ЗАХРАНВАЩ РАЗКЛЮЧИТЕЛ АСАР DIGITAL (5 ГНЕЗДА)	АНТЕНА AP-5G.4	РЕКОНСТРУКТИВНА КАРТА REID ATLO-104N/P200	ИНИЦИИРАДЕН ПОЕ ПРЕКЛЮЧИТЕЛ PES3218-16ET-135-16- ПОПТОР SFP DAHUA	ТОЧКА НА ДОСТЪП Л4G+ LTE Cat. 6 + ROUTER LTE CAZ-103 Wi-Fi 7.4 GHz, 5 GHz, 866 Mbps ± 300 Mbps	IP КАМЕРА IPC-HFW2549S-S-IL-0280B-BLACK WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	ВЕЖИЧЕН ЗЪБЪНИЦ КАМЕРА ATLO-DBCT-TUYA V2 Wi-Fi, Tuya Smart	ПРАГОЗАЩИТЕН КАТАК FAN-COVER-V1
								
	644.67 NOK 773.60 NOK	64.88 NOK 77.86 NOK	699.69 NOK 839.63 NOK	1875.17 NOK 2250.20 NOK	1258.45 NOK 1511.34 NOK	3095.44 NOK 3714.53 NOK	559.87 NOK 671.84 NOK	35.26 NOK 42.31 NOK
Стандарт						TCP/IP		
Материал								Метал
Матрица						1/2.7" Progressive Scan CMOS	CMOS - 2 Mpx	
Номинално напрежение	230 V AC / 50 Hz							
Размер на матрицата						5 Mpx		
Импеданс		50 Ω						
Степен на защита	≤ 1.3 kV							
В опаковка			200 бр. Цена за пакет					
Номинален товарен ток	10 A (общо)							
Стандарт			Unique EM 125kHz					
Успяване		5 dBi ... 7 dBi						
Максималната възточваща мощност	2300 W							
Съвместимост			EM4100/4102					
Съединител		SMA-RP ъглов конектор						
Възможност за програмиране на серийния номер (ID)								
Широчина на основния лъч в хоризонтална равнина (H)		360 °						
Номинален разряден ток	2 kA (LN) - 8/20 μs							
Възможност за запис във вътрешна памет								
Широчина на основния лъч във вертикална равнина (V)		32 °						
IR осветител								
Печатен серийн номер			✓					✓
Максимален разряден ток	6.5 kA (LN) - 8/20 μs							
LED осветител								
Утечен ток	< 0.5 mA							
Обхват на безжичната трансмисия								Обхватът е ограничен само от качеството на Wi-Fi мрежа
Инерционен автоматичен предпазител	✓							
Wi-Fi стандарт								2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Време за реакция	< 25 ns							
Брой мрежови гнезда	5 гнезда със защитен щифт 16A/250V - (Schuko)							
Честотен обхват		2.4 GHz ... 2.5 GHz			Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, + LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz			
Изключвател (прекъсвач)	Двуполюсен прекъсвател осветяван							
Вид антена					4 x Омни антена Wi-Fi, Интегрирана, 2 x Омни антена 4G LTE, Интегрирана			
Стандарти					IEEE 802.11 b/g/n/ac			
Резолюция						2880 x 1688 - 5 Mpx, 2880 x 1620 - 4.6 Mpx, 2688 x 1520 - 4 Mpx, 2048 x 1536 - 3 Mpx, 2304 x 1296 - 3 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.3 Mpx, 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 px - 1080p	
Система за сканиране						Прогресивен		
Обектив						2.8 mm	3.6 mm	
Скорост на трансфер				• 10 / 100 Mbps - 16 x Портове LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 x Портове Uplink / 1000 Mbps - 2 x Портове SFP				
Скорост на трансмисията					• Wi-Fi : 866 Mbps + 300 Mbps, • LTE Cat. 6 : 300 Mbps / 50 Mbps			
Управление								
Бъгъл на виждане						• 111 ° (данни на производителя) • 105 ° (нашите тестове)		• 120 ° (данни на производителя) • 98 ° (нашите тестове)
Обхват на IR осветителя						30 m		
Обхватът на осветителя на белата светлина (LED)						30 m		
Максимална изходяща мощност				• 30 W / порт PoE • 60 W / порт Hi-PoE				
Максимална сумарна мощност				135 W				
Портове LAN				• 16 x RJ45 (2 Hi-PoE + 14 PoE (802.3af/at) - 10/100 Base-T), • 2 x Uplink (RJ45 - 10/100/1000 Base-T / порт SFP - 1000 Base-X)	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink / LAN 4 x 10/100/1000 Mbps - LAN			
Чувствителност						0.007 Lux / F1.6 (цвет)		
Дължина на кабела	3 m							
Отношение сигнал/шум (S/N)						> 56 dB		
Интерфейс RS-485								
Гнездо на карта памет						Поддръжане на карти Micro SD до 256GB (възможен локален запис)		
LED индикатори						Power, SYS, LTE, Wi-Fi, 4 x Ethernet, WAN		
Режим на работа				• Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP cat. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mbps @ UTP cat. 5e, 6				
Гнездо SIM					1 x mini SIM			
Таблица с MAC адреси				8k				

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Метод за компресия на образа										H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG		
Алармени Входи / Изходи												
DDNS												
Сървър DHCP												
Актуализиране на фирмуера												
Аудио												<ul style="list-style-type: none"> Вграден микрофон Аудио трансфер по мрежа Детекция на звук Съответствие със стандарта AAC
Защити										WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK		
Интерфейс за управление										Web брауър		
Мощност на предавателя										< 20 dBm		
LED диоди										Power, Link/Act, PoE, System		
Скорост на трансмисията на главния поток												20 кадри/сек (fps) @ 5 Mpx 25 кадри/сек (fps) @ 4 Mpx
Стойностите										CE		
Закрепване												За външен монтаж
Мрежов интерфейс												10/100 Base-T (RJ-45)
Работна температура												10 °C ... 55 °C
Избрани характеристики												<ul style="list-style-type: none"> Формат на сериен номер 8H10D + WEG24A Обхват : ~ 11 cm Материална схема TK-4100 Режим EXTEND Вграден защитен таймер Изоляция на портовете QoS - механизми и норми които осигуряват високо качество на трансмисията защита от мълнии и потенциална разлика между устройствата Режим EXTEND Вграден защитен таймер Изоляция на портовете QoS - механизми и норми които осигуряват високо качество на трансмисията защита от мълнии и потенциална разлика между устройствата Вграден 5-портов свич Бутон RESET Дистанционно управление
Мрежови протоколи												IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
WEB Server												Вграден
Макс. брой on-line потребители												20
ONVIF												21.12
Достъп от мобилен телефон												<ul style="list-style-type: none"> Порт: 37777 или достъп чрез облака Android: Безплатно приложение DMSS iOS (iPhone): Безплатно приложение DMSS
IP адрес по подразбиране												192.168.1.108
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора												admin / Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
Портове за достъп чрез интернет												80, 37777
Портове за достъп чрез приложение на PC												37777
Порт за достъп чрез мобилно приложение												37777
Порт ONVIF												80
RTSP URL												<ul style="list-style-type: none"> http://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Основен поток http://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 Спомагателен поток
Избрани функции												<ul style="list-style-type: none"> Четири LCD дисплея с подсветка показват детайлна информация за състоянието на системата, Измерване на захранващото напрежение : 80 V ... 250 V @ 50Hz, Измерване на захранващия ток : 0.01 A ... 10 A @ 50/60 Hz, Измерване на мощността : 1 W ... 2500 W, Измерване на енергията : 1 Wh ... 9999 Wh Нумеране на измервателния уред Настройване на алармата след превишаване на консумацията на енергия
Захранване												<ul style="list-style-type: none"> 100 ... 240 V AC 12 V DC / 1 A (в комплект с адаптер) PoE (802.3af), 12 V DC / 380 mA
Консумация на мощност												<ul style="list-style-type: none"> ≤ 4.6 W @ 12 V DC ≤ 5.5 W @ PoE
Корпус												От самогасяща се пластмаса
Цвят												Черен
Клас на защита												IP67
Вандалоустойчива												

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Работна температура							40 °C... 60 °C		
Тегло	0.65 kg	..	0.006 kg	3 kg	0.42 kg	0.47 kg		* 0.128 kg - Бутом на звънца + Камера * 0.050 kg - Безжичен звънец	0.018 kg
Размери	447 x 57 x 43 mm	..	86 x 54 x 1 mm	440 x 300 x 44 mm	238 x 149 x 33 mm	162 x 70 x 70 mm		* 145 x 51 x 38 mm - Бутом на звънца + Камера * 70 x 51 x 68 mm - Безжичен звънец	119 x 119 x 2 mm
Поддржани езици	полски, английски, чешки, френски, испански, холандски, немски, руски, португалски, румънски, турски, украински, унгарски, италиански
Производител / Марка	ATLO	DANIUA	..	DANIUA
Гаранция	2 години	2 години	2 години	5 години	2 години	3 години	2 години



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00