




	CÁMARA IP APTI-W21C1S-TUYA Tuya Smart Wi-Fi - 1080p 3.6 mm	ANTENA DIRECCIONAL 19/21-60	REED SWITCH (INTERRUPTOR DE LENGÜETA) LATERAL SA-203 JABLOTRON
			
	3029.42 CZK 3665.60 CZK	289.10 CZK 349.81 CZK	
Detección	Apertura de una puerta o ventana
Estándar	TCP/IP
Canales recibidos	...	21 ... 48	...
Tensión máxima de conmutación del interruptor de lengüeta	20 V
Convertidor	Progressive Scan CMOS
Tamaño de la matriz	2.1 Mpx
Corriente de conmutación máxima	20 mA
Ganancia	...	9 ... 14 dB	...
Distancia de cierre de los contactos de lengüeta	32 mm
Resolución	1920 x 1080 - 1080p
Polarización	...	Horizontal	...
Distancia de apertura de los contactos de lengüeta	34 mm
Lentes	3.6 mm
Impedancia	...	75 Ω	...
Color	Blanco
Ángulo de visión	<ul style="list-style-type: none"> • 91 ° (datos del fabricante) • 74 ° (nuestras pruebas)
Algunas características	...	<ul style="list-style-type: none"> • Número de elementos : 19 • Incluye balun 	Caja pequeña
Rango del iluminador IR	15 m
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Micrófono integrado, • Altavoz incorporado, • Transmisión de audio por la red, • Soporta audio bidireccional
Método de compresión de imágenes	H.264
Velocidad de transmisión del flujo principal	25 fps @ 1080p
Protocolo de red	TCP/IP
Interfaz de red	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n

ONVIF	—
WEB Server	—
Acceso desde el teléfono móvil	Acceso a través de la nube (P2P) • Aplicación gratuita Tuya Smart para Android • Aplicación gratuita Tuya Smart para iOS
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puertos de acceso a través del navegador	—
Puertos de acceso a través de la aplicación PC	—
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil	—
Puerto ONVIF	—
RTSP URL	—
Ranura para tarjeta de memoria	Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 128GB (posibilidad de grabación local)
Características principales	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n, Alcance : 30 m (espacio abierto), • Detector PIR incorporado - Detección de movimiento, Rango de detección : 10 m • D-WDR - Amplio rango dinámico de la iluminación • BLC - compensación de contraluz • D-ZOOM - Zoom digital : x5 • Modo día/noche • ICR - Filtro mecánico de infrarrojos • Indicador LED del estado de funcionamiento • Botón RESET
Duración de las baterías	max. 180 días
Alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x Batería Li-Ion ICR18650 (incluidas), 3.7 V / 12000 mAh (total), • Panel fotovoltaico, • 5 V DC - Puerto micro USB (el conjunto no incluye la fuente de alimentación)
Carcasa	Plástico
Grado de protección	IP67

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ... 60 °C
Peso	• 0.59 kg	...	0.012 kg
Dimensiones	• 129 x 62 x 67 mm • 185 x 78 x 67 mm (con soporte)	1300 x 315 x 350 mm	33 x 9 x 8 mm
Idiomas compatibles	inglés
Fabricante / Marca	APTI	...	JABLOTRON
Garantía	2 años	2 años	2 años