



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS APTI-H83V31-2812W - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 ... 12 mm</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50C2-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm</a>
		
	72.62 EUR 72.62 EUR	37.20 EUR 37.20 EUR
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Čidlo	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice	8.3 Mpx	5 Mpx
Rozlišení	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD, 15 políček/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ HD-CVI / HD-TVI, 15 políček/s / 12.5 políček/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 políček/s / 12.5 políček/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD, 30 políček/s / 25 políček/s / 15 políček/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-TVI / HD-CVI, 30 políček/s / 25 políček/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 30 políček/s / 25 políček/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 políček/s / 12.5 políček/s,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 políček/s,</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 políček/s</li> </ul>
Dosah osvětlení IR osvětlení	30 m	25 m
Regulace výkonu IR zářivky	Automatická	Automatická
Objektiv	2.8 ... 12 mm	2.8 mm
Úhel záběru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 87 ° ... 24 ° (údaje výrobce)</li> <li>• 85 ° ... 34 ° (naše testy)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 ° (údaje výrobce)</li> <li>• 104 ° (naše testy)</li> </ul>
Video výstup	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - vybíráno přepínačem	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - vybíráno přepínačem

Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Wide Dynamic Range</li> <li>• 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze</li> <li>• ICR - Mechanický IR filtr</li> <li>• AGC - Automatická regulace zesílení obrazu</li> <li>• Automatické vyrovnávání bílé</li> <li>• Režim den/noc - konfigurovatelný</li> <li>• Sharpness - Zaostřování kontur obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Wide Dynamic Range</li> <li>• DNR - Digitální redukce šumu v obraze</li> <li>• ICR - Mechanický IR filtr</li> <li>• AGC - Automatická regulace zesílení obrazu</li> <li>• BLC -Kompenzace protisvětla</li> <li>• Režim den/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatické vyrovnávání bílé</li> <li>• Sharpness - Zaostřování kontur obrazu</li> </ul>
Menu OSD	✓	✓
Kryt	Dome - Kovová	Compact - Hliník
Barva	Bílá	Bílá
Vandaluvzdorná	—	...
"Index of Protection"	IP67	IP66
Napájení	12 V DC / 750 mA	12 V DC / 400 mA
Spotřeba energie	≤ 9 W	≤ 4.8 W
Provozní teplota	-10 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Hmotnost	0.56 kg	0.3 kg
Rozměry	Ø 120 x 98 mm	157 x 66 x 68 mm
Podporované jazyky	angličtina, španělština, portugalská	angličtina
Výrobce / Značka	APTI	APTI
Záruka	2 roky	2 roky