



	ĀRĒJĀ ĀTRAS ROTĀCIJAS AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS KAMERA OMEGA-PTZ-22H4-4 - 1080p 2.8 ... 12 mm	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HDW1230M-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA
		
	122.95 EUR 148.77 EUR	60.75 EUR 73.51 EUR
Standarts	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL
Sensors	1/2.9 " Sony CMOS	1/2.8 " CMOS
Matricas izmērs	2.1 Mpx	2.1 Mpx
Izšķirtspēja	<ul style="list-style-type: none"> AHD, HD-CVI, HD-TVI : 1920 x 1080 px - 1080p CVBS : 960 x 576 px - 960H 	<ul style="list-style-type: none"> 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
IR prožektora jaudas regulēšana	...	Automātisks
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	45 m	30 m
Objektīvs	2.8 ... 12 mm - Motozoom	2.8 mm
Redzamības leņķis	<ul style="list-style-type: none"> 91 ° ... 28 ° (ražotāja dati) 76 ° ... 30 ° (mūsu pārbaudes) 	<ul style="list-style-type: none"> 106 ° (ražotāja dati) 104 ° (mūsu pārbaudes)
Optiskais zoom	x 4	...
Digitālais zoom	x 16	...
Rotācijas ātrums atkarīgs no ZOOM vērtības	—	...
Automātisks IR izgaismotājs	✓	...
Horizontālās rotācijas diapazons	0 ° ... 355 ° - Rotācija ir ierobežota ar slēdzi	...
Vertikālās rotācijas diapazons	0 ° ... 70 °	...
Rotācijas ātrums (manuāla vadība)	25 °/s (līmenis) , 20 °/s (vertikāli)	...
Presetu rotācijas ātrums	25 °/s (līmenis) 20 °/s (vertikāli)	...
Vadība	Ar interfeisa palīdzību RS-485, Default adrese : 1, 2400 biti sekundē	...
Protokoli	Pelco-D, Pelco-P (auto atklāšana)	...

Signāla/skaņas attiecība (S/N)	> 50 dB	> 65 dB
Ražotājs / Marka	...	DAHUA
Video izeja	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω	HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	—	—
Presetu skaits	220	...
Maršruta iestatījumi	8	...
Horizontālā skenēšana	—	...
Parkošanās (Park action)	Priekšiestatījumu pozīcijas izsaukšana pēc noteikta aiztures laika	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	—	...
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Automātisks baltā balanss • Sharpness - Attēla kontūru asums 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Automātisks baltā balanss • Privātuma zona • Mirror - spoguļattēls • Sharpness - Attēla kontūru asums
OSD ekrāna izvēlne	✓	OSD izvēlne pieejama, izmantojot videoierakstītājus DAHUA
Energoapgādes avots	12 V DC / 940 mA	12 V DC / 290 mA
Patērētā jauda	≤ 11.3 W	≤ 3.5 W
Korpuss	Speed Dome, Plastmasa	Dome, Alumīnijs
Krāsa	Balts	Balts
Aizsardzības klase	IP66	...
Pretvandālisma	—	—
Darba temperatūra	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Svars	0.57 kg	0.26 kg
Izmērs	Ø 111 x 102 mm	Ø 93.4 x 79.4 mm
Valodu izvēle	angļu	...
Garantija	2 gadi	3 gadi