





	<a href="#">LED APGAISMOJUMA VADĪBAS IERĪCE AR TĀLVADĪBAS PULTI FUT025 2.4 GHz, RGB 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light</a>	<a href="#">PĀRVEIDOTĀJS HDMI-OFT-20IR</a>	<a href="#">RFID PIETUVINĀJUMA KARTE ATLO-114N*P100</a>	<a href="#">PAPLAŠINĀTĀJS HDMI+USB-EX-100</a>
				
	10.11 USD 12.23 USD	179.99 USD 217.79 USD	50.01 USD 60.51 USD	112.91 USD 136.62 USD
Pielietojums	Saderīgs ar LED apgaismojumu - LED lentas (RGB) 12-24V	...	...	...
Iepakojumā	...	...	<b>100 gab. Cena par iepakojumu</b>	...
Standarts	...	...	Unique EM 125kHz	...
Nominālais spriegums	12 ... 24 V DC	...	...	...
Saderība	...	...	EM4100/4102	...
Atbalstītā izšķirtspēja HDMI	...	...	...	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Iespēja programmēt sērijas numuru (ID)	...	...	—	...
Izejas	...	1 gab. LC 1 gab. JACK IR raidītājs 1 gab. HDMI	...	...
Maksimālā pārraides uztveršanas zona	...	...	...	100 m UTP kat. 5e, 6
Iespēja saglabāt iekšējā atmiņā	...	...	—	...
Max. viereizēji darbojošos uztvērēju skaits	...	...	...	253
Sērijas numura uzdruka	...	...	✓	...
Protokoli	...	...	...	HDbiT
Ieejas	...	1 gab. HDMI 1 gab. LC 1 gab. JACK Uztvērējs IR	...	...
Maksimālā kopējā slodze	• 120 W @ 12 V, • 240 W @ 24 V	...	...	...
Izvēlētās funkcijas	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extender palīdz pagarināt USB 2.0 pieslēgvietu, piem. lai pārvaldītu videoierakstītāju ar peles palīdzību</li> <li>• Ierīcēm nav nepieciešams tiešais savienojums, tās darbojas caur LAN tīklu</li> <li>• Audio signāla pārraide tīklā</li> </ul>
Kopēja maksimālā jauda	6 A / Kanāls, 10 A (kopā)	...	...	...
Ieeju skaits	1	...	...	...
Izeju skaits	4 (energoapgāde)	...	...	...
Energoapgādes avots	...	...	...	2 x 5 V DC / 1 A (komplektā strāvas adapteris)

Atbalsta HDMI ieejas izšķirtspējas	...	480i @ 60Hz 480p @ 60Hz 576i @ 50Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080i @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz	...	...
Atbalsta HDMI izejas izšķirtspēju	...	480p @ 60Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz	...	...
Bezvadu komunikācija	2.4 GHz	...	...	...
Pieļaujamais relatīvais mitrums	...	...	...	0 % ... 90 % (bez kondensācijas)
Radio sakaru diapazons (atklātā teritorijā)	30 m	...	...	...
Optiskā viļņa garums	...	• 1310 nm • 1550 nm	...	...
Pieklūve mobilajam telefonam	—	...	...	...
Savienotāja tips	• skrūvējama plāksne, • Ligzda 5.5/2.1 / skrūvējama plāksne - jaudas ieeja	LC	...	...
Optiskās šķiedras veids	...	SMF 0-40km	...	...
Uztvērēja jutība	...	≤ -32 dBm	...	...
Izejas jauda	...	≥ -11 dBm	...	...
Pavājinājums	...	≤ 14 dB	...	...
IR frekvence	...	38 kHz	...	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atkārtotāja funkcija ļauj nodot vadību uz nākamajiem LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC moduļiem pat ārpus tālvadības pults tiešā diapazona,</li> <li>• Komplektācijā iekļauta vadības ierīces 2.4 GHz radio tālvadības pults,</li> <li>• Tālvadības pults barošanas avots: 2x AAA 1.5V baterijas (nav iekļauts komplektā)</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sērijas numura formāts : 8H10D + WEG24A,</li> <li>• Uztveršanas zona : ~ 15 cm,</li> <li>• TK-4100 integrālā shēma</li> </ul>	• Nepieciešama atsevišķa raidītāja un uztvērēja energoapgāde
Korpuss	Plastmasa	...	...	...
Krāsa	Balts	...	...	...
Darba temperatūra	-10 °C ... 40 °C	...	...	-10 °C ... 60 °C
Svars	0.05 kg	...	0.008 kg	0.168 kg
Izmērs	85 x 45 x 22 mm	138 x 79 x 25 mm	86 x 54 x 2 mm	110 x 89 x 26 mm - Raidītāja vai uztvērēja izmēri
Ražotājs / Marka	MiBOXER / Mi-Light	...	ATLO	...
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi