

	ARĒJĀ ĀTRAS ROTĀCIJAS IP KAMERA SD4A425DB-HNY WizSense - 3.7 Mpx 5...125mm DAHUA	SAT PASTĪPRINĀTĀIS SVS-2-01 20 dB AXING	PIEKĻUVES PUNKTS -ROUTER RG-M1R Wi-Fi 6, 2.4 GHz - 5 GHz, 547 Mbps ± 1201 Mbps REYEE	SKRŪVES OPTISKĀS ŠKĪEBRAS ADAPTERU MONTĀŽAI SM-AD*P100	AKUMULATORA 12V/1.3Ah MW	GPRS KOMUNIKĀCIJAS MODULIS INT-GSM-LTE SATEL
						
	944.56 EUR 1142.92 EUR	5.76 EUR 6.97 EUR	118.37 EUR 143.23 EUR	2.74 EUR 3.32 EUR	8.33 EUR 10.08 EUR	161.71 EUR 195.67 EUR
Standarts	TCP/IP
Akumulatora tilpums	1.3 Ah	...
Sensors	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Nominālais spriegums	12 V	...
Atbalsts	INTEGRA, INTEGRA Plus
Matricas izmērs	4 Mpx
Akumulatora uzlādes strāva	max. 0.36 A	...
Pastiprinājums	...	20 dB
Akumulatora veids	AGM (Absorbent Glass Mat) bezapkopes akumulatori	...
Iepakojumā	100 gab. Cena par iepakojumu
Satelīta frekvences diapazona korekcija	...	—
Savienotājs	Tips T1	...
Izejas līmenis	...	106 dBµV
Vitne	Ø 2.2 x 9.5 mm
Frekvenču diapazons	...	950 MHz ... 2400 MHz	• 2.4 GHz, • 5 GHz,
Savienotāju veids	...	*F*
Baterijas dzīves laiks	6 ... 9 gadi	...
DC sprieguma nodošana	...	✓
Antenas veids	2x2 MU-MIMO - iebūvēts • 4 dBi @ 2.4 GHz - 2 gab. • 6.8 dBi @ 5 GHz - 2 gab.
Standarti	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Izšķirtspēja	2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 2304 x 1296 - 3 Mpx, 1920 x 1080 1080p, 1280 x 960 1.3 Mpx, 1280 x 720 - 720p
Objektīvs	5 ... 125 mm
Patērjamā strāva	...	≤ 80 mA (bez LNB barošanas)	< 130 mA (Standby režīms) < 250 mA (režīms)
Pārtraides ātrums	547 Mbps @ 2.4 GHz + 1201 Mbps @ 5 GHz
LAN porti	2 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Redzamības leņķis	• 52° ... 3° (ražotāja dati) • 50° ... 3.5° (mūsu pārbaudes)
Optiskais zoom	25x
Interfeiss WAN	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Digitālais zoom	16x
USB porti	—
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	100 m
LED baltās gaismas diapazons	—
Video izeja	—
LED indikatori	Power / System / Mesh, Signāla indikators
DDNS	—
DHCP serveris	✓
Firmware atjaunināšana	✓
Rotācijas ātrums (manuāla vadība)	0.1 °/s ... 240 °/s (līmenis) 0.1 °/s ... 160 °/s (vertikāli)
Presetu rotācijas ātrums	max. 240 °/s (līmenis) max. 160 °/s (vertikāli)
Aizsardzība	• WPA/WPA2 • Melna liste • vecākvadība • SSID paslēpts • Firewall
Horizontālās rotācijas diapazons	360° - nepārtraukts
Vertikālās rotācijas diapazons	-5° ... 90°
Interfeiss RS-485	—
Darba režīms	• Retranslators • Rūteris • Access Point • WISP
Presetu skaits	300
Horizontālā skenēšana	—
Vadības interfeiss	• Konfigurācija ar Rujie Reyee lietotni • Attālā vadība • WWW pārlūkprogramma
Maršruta iestatījumi	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piekdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	—
Raidītāja jauda	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Galvenās straumes pārraides ātrums	25 kadru nomainās ātrums - 4 Mpx
Atmiņas kartes ligzda	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 512GB (iespējams lokālais ieraksts)
Tīkla interfeiss	10/100 Base-T (RJ45)
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 6 atbalsts - standarts, kas piedāvā lielāku ātrumu un labāku veiktspēju augstas satiksmes vidē • OFDMA • Beamforming (TxBF) - tehnoloģija palīdz izveidot radio staru kūli, lai uzlabotu savienojuma kvalitāti ar klienta ierīcēm, kas atrodas tālāk no signāla avota • MU-MIMO - daudzantenu pārraides funkcija caurlaides spējas palielināšanai un savienojuma uzticamībai ar tīkla klientu • Noslodzes bilance • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Statiskā maršrutēšana • PPPoE • IPTV • Saderīgs ar WMM (QoS standarta mehānisms 802.11e) • Saderīga ar VPN : PPTP VPN Server / Client • Tīkls viesiem - atsevišķs un drošs tīkls viesiem • Atbalsts Reyee Mesh tehnoloģijai • Sistēmas logi • Taustiņš RESET • Taustiņš MESH
Barošana PoE	—
Darba temperatūra	-10 °C ... 45 °C
Pielaujamais relatīvais mitrums	5 % ... 95 % (bez kondensācijas)
Tīkla protokoli	UDP, FTP, RTMP, IPv4/IPv6, Bonjour, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, IEEE 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP, SAMBA, P2P, Multicast
WEB Server	Iebūvēts, NVR atbilstība
Maksimālais on-line lietotāju skaits	20
ONVIF	21.12
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Ārējā mikrofona ieeja, • Audio izeja • Garso detekcija • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Atbilst AAC standartam
Piekluve mobilajam telefonam	37777 ports • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS	...	Android: Bezmaksas aplikācija Ruijie Reyee iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija Ruijie Reyee
Noklusētais lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Default adrese IP	192.168.1.108	...	192.168.110.1
Pārlika piekļuves porti	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	37777
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	37777
ONVIF ports	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2-DNR, 3-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • Dienas/nakts režīms • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • Kamera ir aprīkota ar iebūvētu sildītāju un termostatu • Kustības atklāšana • Konfigurējamas privātuma zonas • Mirror - spoguļattēls • Intelīgenta kustību noteikšana (nodalot personas no transportlīdzekļiem) • IVS analīze : ielaušanās, līnijas šķērsošana, ieiešana atzīmētajā zonā, pamests/iztrūkstošs objekts, ātra kustība, novietošanas stāvvieta noteikšana, cilvēku pulcēšanās noteikšana, aizdomīgas darbības noteikšana 	<ul style="list-style-type: none"> • Atbalsta divas SIM kartes • Iespēja pārbaudīt konta stāvokli, izmantojot pre-paid • Laika sinhronizācija no NTP servera vai GSM tīkla • SMS, PUSH, e-mail (INTEGRA Plus) ziņojums • Attāla sistēmas stāvokļa kontrole, izmantojot mobilo telefonu • Lietotāja vadība, izmantojot INTEGRA CONTROL - iOS / Android aplikāciju • GPRS, SMS videonovērošana • Saderība ar ETHM-1 Plus Ethernet tīkla moduli palīdz izmantot GSM tīklu kā rezerves pārraides joslu • Iespēja izmantot SATEL savienojumu iestāšanās pakalpojumu • Vadības paneli programmēšana, izmantojot DLOADX (attāls savienojums) • Signalizācijas sistēmas pārraudzība, izmantojot GUARDX (attāls savienojums) • Savienošanās ar INTEGRUM sistēmu • Attālā moduļa programmatūras atjaunināšana • Klase II
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at) • 12 V DC / 2 A (komplektā strāvas adapteris) 	14 ... 18 V DC (no SAT uztvērēja vai multiswitch)	12 V DC / 1.5 A (komplektā)	12 V DC
Patērētā jauda	≤ 21.5 W	...	max. 18 W
Korpuss	Speed Dome, Plastmasas	...	Plastmasa
Krāsa	Balts + Melns
Aizsardzības klase	IP66
Darba temperatūra	-40 °C ... 65 °C
Svars	2.4 kg	...	0.36 kg	...	0.56 kg	0.04 kg
Izmērs	Ø 171 x 170 mm	...	91 x 91 x 181 mm	Ø 3.9 x 10.9 mm	97 x 43 x 52 mm	80 x 57 x 15 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, indonēziešu (Bahasa), vācu, portugāļu, krievu, rumāņu, turku, ukraiņu, ungāru, vjetnams, itāļu
Ražotājs / Marka	DAHUA	AXING	RUJIE / REYEE	SATEL
Garantija	5 gadi	2 gadi	3 gadi	...	2 gadi	2 gadi

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00