


	SFP VAKDUGÓ PPZO-SFP/B	LED VILÁGÍTÁST VEZÉRLŐ PARKOLÓ SZENZOR PARKING-SENSOR/BLEBOX 7... 24 V DC	CSAPÁGYZSÍR ŁT-43 K2-ŁT-43/400 SPRAY 400 ml K2	KICSAPÓZSINÓR ST-0-47-100 STANLEY
				
	1.71 PLN 2.17 PLN	121.15 PLN 153.86 PLN	16.11 PLN 20.46 PLN	45.77 PLN 58.13 PLN
Rendeltetés	SFP vakdugó
Vonal hossza	30 m
Anyag	Gumi
Csomagolás	Spray 400 ml	...
Névleges feszültség	...	7 ... 24 V DC
Maximális együttes terhelés	...	56 ... 192 W
Teljes maximális áram	...	8 A
Bemenetek száma	...	0
Kimenetek száma	...	4
Csatlakozók típusa	...	csavaros sorkapocs
Használat	...	<ul style="list-style-type: none"> • LED világítás segítségével mutatja a mozgó tárgy és az érzékelő közötti távolságot • LED világítás támogatása - (RGB) 7-24V LED szalagok 	Kenés : <ul style="list-style-type: none"> • terhelt sikló-, golyós- és görgőcsapágyak, • kerékcsapágyak, • univerzális csuklók, • vezetők, • szálak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kőműves munkákhoz, • Elektromos munkák, mint például csövek, kábeltálcák vagy megvilágítók vonalainak jelöléséhez
Vezeték nélküli kommunikáció	...	—
Mobil telefon hozzáférés	...	—
Kiválasztott jellemzők	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ultrahangos érzékelő, • Kimenetek : (OC) nyílt kollektor típus 250 mA, • A virtuális fal és az érzékelő közötti távolság tartománya : 2 ... 250 cm, • Üzem módok (távolság a virtuális faltól) : <ul style="list-style-type: none"> - Zöld : 140 cm (biztonságos távolság) - Kék : 48 ± 4 cm (közel az akadály) - Piros : 17 ± 3 cm (állítsa meg a járművet) - Piros (blinking) : 4 ± 2 cm (azonnal állítsa meg a járművet) • Kiegészítő kimenet a hely foglaltságának jelzésére, • Kis méretek 	<ul style="list-style-type: none"> • ŁT-43 zsír • Spray készítmény csővel a nehezen elérhető helyeken a könnyebb applikációjához • Kettős applikátor - széles sugár nagyobb területre történő felhordáshoz és precíziós sugár (fúvókával) a nehezen hozzáférhető helyekhez • Bármilyen pozícióban használható, akár fejjel lefelé is 	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális horog a zsinór végén • Függőlegesen is használható • Kréta por tartó
Borítás	...	Önkioltó	...	Alumínium, Vízálló
Védelmi osztály	...	IP20
Szín	Fekete	Fekete
Működési hőmérséklet	...	-20 °C ... 50 °C

Súly	0.0005 kg	0.06 kg	0.34 kg	0.3 kg
Méreték	15 x 14 x 9 mm	51 x 58 x 25 mm	Ø 66 x 200 mm	120 x 75 x 44 mm
Gyártó / Márka	...	BleBox	K2	STANLEY
Garancia	2 év	2 év	...	2 év



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00