



	PIEKĻUVES PUNKTS 4G LTE +ROUTER RUT956 Dual SIM 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika	TELESKOPIŠKS KAMERAS GRIESTU STIPRINĀJUMS BR-150X300-B
		
	234.44 EUR 283.67 EUR	23.56 EUR 28.51 EUR
Frekvenču diapazons	2.4 GHz	...
Materiāls	...	Alumīnijs + Plastmasa
Krāsa	...	Melns
Attālums no montāžas virsmas	...	1.58 ... 3.02 m
Antenas veids	2 x Izkliedētā antena Wi-Fi - 3 dBi (savienotāji SMA) , 2 x Izkliedētā antena 4G LTE - 4 dBi (savienotāji SMA-RP) 1 x Izkliedētā antena GPS (savienotāji SMA)	...
Standarti	IEEE 802.11 b/g/n, 4G, 3G, 2G, GNSS	...
Pārraidē ātrums	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.236 Mbps (4G / 3G / 2G)	...
LAN porti	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN	...
Raidītāja jauda	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM	...
LED indikatori	Power, WAN, 3 x LAN, LTE, Signāla indikators	...
Tikla veids	4G, 3G, 2G	...
LTE	✓	...
QSS	—	...
WDS	—	...
DHCP serveris	✓	...

Aizsardzība	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA2-PSK • WEP • WPA-EAP • WPA-PSK • AES-CCMP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • SSID paslēpts • MAC adrešu filtrēšana 	...
Vadības interfeiss	WWW pārlūkprogramma, aplikācija Teltonika RMS, SMS, RS-232 ports, RS-485 ports	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Ability to work as a Hotspot, • Atbalsts VoIP tehnoloģijai, • 2 x Līdzda SIM, • Saderīga ar DHCP Relay • DHCP klientu saraksts • Statiskā / dinamiska maršrutēšana • Saderīga ar VPN • Default adrese : 192.168.1.1 • Konfigurācija ar Teltonika RMS lietotni • WAN savienojuma dublēšana - pateicoties pilnībā funkcionālajam WAN / LAN portam, iespējams izmantot dažāda veida rezerves savienojumus, tostarp kabeļu, šķiedru un DSL modemus • Iebūvēts GPS/GLONASS modulis, • RS-232 ports, • RS-485 ports, • USB 2.0 ports, • Expanded I/O interface 	...
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (komplektā strāvas adapteris) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Barošana no LAN1 	...
Patērētā jauda	≤ 7 W	...
Darba temperatūra	-40 °C ... 75 °C	...
Pieļaujamais relatīvais mitrums	10 % ... 90 % (bez kondensācijas)	...

Svars	0.29 kg	0.83 kg
Izmērs	110 x 100 x 50 mm	Ø 0.101 x 1.58 ... 3.02 m
Ražotājs / Marka	Teltonika	...
Garantija	2 gadi	2 gadi