



	DUĀLAIS VIEDAIS SLĒDZIS SWITCHBOX-D-DIN/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	SADALES LIGZDA G-8
		
	42.71 EUR 51.68 EUR	23.87 EUR 28.88 EUR
Pielietojums	ierīču ieslēgšana/izslēgšana	...
Nominālais spriegums	230 V AC	...
Maksimālā kopējā slodze	2 x 1150 W (slodzes pretestība) / 2 x 150 W (induktīvās vai kapacitatīvā slodze)	...
Standarts	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Kopēja maksimālā jauda	2 x 5 A	...
Video izeju skaits	...	8 gab. Ligzda BNC
Ieeju skaits	2	...
Video ieeju skaits	...	8 gab. Kabeļu spaiļes
Izeju skaits	2	...
Savienotāja tips	skrūvējama plāksne	...
Strāvas padeves izeju skaits	...	8 gab. Kabeļu spaiļes
Strāvas padeves ieeju skaits	...	2 gab. 2.1/5.5mm ligzda / kabeļu spaiļes
Bezvadu komunikācija	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Maksimālā strāvas padeves jauda	...	8 A
Vienas izejas maksimālā strāva	...	1 A
Piekluve mobilajam telefonam	<ul style="list-style-type: none"> • bezmaksas aplikācija wBox na Android • bezmaksas aplikācija wBox na iOS 	...
Drošinātāja ieliktnu veids	...	1A/250V (5/20mm)
Montāža	...	Uz sienas
Darba temperatūra / relatīvais mitrums	...	-50 °C ... 55 °C / < 95 %

Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Divi izejas režīmi: neatkarīgs un divtaktu slēgums • Lokālā vadība ar fizisku pogu, • grafiks, • saullēkta un saulrieta režīms, • taimeris, • attālā piekļuve, • balss vadība, • Iespēja iestatīt ierīces noklusējuma statusu pēc strāvas padeves pārtraukuma, • Enerģijas patēriņa mērīšana, • Jaudas mērījumi, • Diagrammas un mērījumu vēsture • Saderīga ar tehnoloģiju μWiFi • Izgaismots, krāsains priekšējais panelis ar papildu vadības pogu 	...
Korpuss	Plastmasa (ABS), montāža uz sliedes DIN, TS-35	Plastmasa
Aizsardzības klase	IP20	...
Krāsa	Balts	Zilonkauls
Darba temperatūra	-20 °C ... 50 °C	...
Svars	0.06 kg	0.29 kg
Izmērs	90 x 17.5 x 65 mm	213 x 93 x 36 mm
Ražotājs / Marka	BleBox	DELTA
Garantija	2 gadi	3 gadi