

	SPOJNIK WW-5.5	ADAPTER WT-4.4/GT-55	NOSILEC ZA TELEVIZOR ALI MONITOR AX-SATURN RED EAGLE	KONEKTORJI KEYSTONE FX-F1C	REGISTRATOR IP APTI-N3228AI-I3 32 KANALI
					
	5.44 SEK 5.44 SEK	8.46 SEK 8.46 SEK	251.43 SEK 251.43 SEK	3.95 SEK 3.95 SEK	4129.60 SEK 4129.60 SEK
Standard	TCP/IP
Omogočane ločljivosti	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Namembnost	Patch panel Keystone	...
Impedanca	75 Ω	...
Izhodi video	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kosov HDMI 4K • 1 kosov HDMI • 1 kosov VGA
Standard montaže	VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400
Velikost TV v palcih	23 " ... 56 "
Tip konektorja	Spojnik Vtič 2.1 : 5.5 mm / Vtič 2.1 : 5.5 mm	Prehod : Vtič : 6.5 / 4.3 / 1.4 mm , Vtičnica : 5.5 / 2.1 mm	...	Prehod Vtičnica F / Vtičnica F	...
Nosilnost	45 kg
Podpora audio	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanali - Avdio s kamer, • Podpora dvosmernega audio • Skladnost s standardom AAC
Vhodi audio	1 kosov CINCH
Material	Kovina / PET	Kovina + PET	...	Kovina / PET	...
Razdalja od montažne površine	81 ... 360 mm
Izhodi audio	1 kosov CINCH
Barva	Črn
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Zelo enostavna in hitra montaža • Odpornost na korozijo 	<ul style="list-style-type: none"> • Zelo enostavna in hitra montaža • Odpornost na korozijo • Delovanje skupaj s stikali in snemalniki DAHUA, napajanimi z napetostjo 48V DC 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zelo enostavna in hitra montaža • Odpornost na korozijo • Standard montaže Keystone 	...
Odmik od navpične lege	-12 ° ... 12 °
Metoda kompresije slike	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Vodoravno obračanje	-90 ° ... 90 °
Pretočnost (bitrate)	320 Mbps
Rotacija v ravnini zaslona	—
Podpirani trdi diski	8 x 10 TB SATA + 1 x eSATA
Načini snemanja	Ročni, alarmni, detekcija gibanja, harmonogram
Arhiviranje na zunanjih nosilcih	Arhiviranje posnetkov v formatu (.avi) na pomnilnik USB (pendrive)
Iskanje in predvajanje posnetkov	Iskanje posnetkov na časovni liniji ali v seznamu datotek. Predvajanje: naprej, pospešitev snemanja. Predvajanje slike iz maks. 16 kamer istočasno @ 1080p
Mrežni vmesnik	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Mrežne funkcije	Program stranke in brskalnik IE: v živo, predvajanje in shranjevanje posnetkov, konfiguracija parametrov rekorderja
Mrežni protokoli	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	✓
Privzeti naslov IP	192.168.1.88
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / 12345
Porti dostopa prek strani www	80, 5000, 554
Porti dostopa prek aplikacije PC	80, 5000, 554
Dostop iz mobilnega telefona	Dostop prek oblaka (P2P) • Android: Brezplačna aplikacija BitVision , Android: Brezplačna aplikacija iVMS320 • Android: Brezplačna aplikacija BitVision , iOS: Brezplačna aplikacija iVMS320
USB	• 2 kosov USB 2.0 • 1 kosov USB 3.0
Zaporedni porti	RS-485
Alarmni vhodi / izhodi	16 / 4
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ	• Kamere IP - hitrovrtiljive (Speed Dome) • Krmiljenje RS-485
Detekcija gibanja	Razdelitev zaslona na : 22 x 18 polja detekcije
Inteligentna Analiza Slike	✓
Izbrane funkcije	• Podpora funkcije inteligentne analize slike, ki je na voljo v kamerah serije APTI-AI • Digitalni zoom D-ZOOM
Podpora miške	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik	—
Switch PoE	—
Napajanje	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Poraba moči	≤ 20 W (brez HDD)
Delovna temperatura	-10 °C ... 50 °C
Teža	0.002 kg	0.005 kg	4.02 kg	0.007 kg	7.41 kg
Dimenzije	Ø 12 x 40 mm	Ø 13 x 42 mm	433 x 150 x (81 ... 360) mm	16 x 22 x 28 mm (šir. x viš. x gl.)	440 x 430 x 100 mm
Podpirani jeziki	poljski, angleški, češki, francoski, grščina, španski, nizozemski, nemški, portugalsčina, ruščina, ukrajinski, italijanski
Proizvajalec / Znamka	RED EAGLE	...	APTI
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00