

	NAPAJALNI ADAPTER ZR48-158X2 2 x 48 V DC 3.3 A	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL BCS-B-MK82800 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm BCS BASIC	KONTROLOR DOSTOPA MC16-PAC-ST-2-KIT ROGER
			
	108.48 CHF 108.48 CHF	56.35 CHF 56.35 CHF	517.48 CHF 517.48 CHF
Vrsta napajalnika	Impulzni - 2 kosov
Število podpiranih prehodov	2 (dvosmerno)
Število podpiranih čitalnikov	8
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Pretvornik	...	1/2.3 " Progressive Scan CMOS	...
Število uporabnikov	neomejen (potreben je nakup ustrezne licence)
Velikost matrice	...	8.3 Mpx	...
Število nosilcev na identifikator	8 - Brezkontaktna kartica, PIN, prstni odtis ipd.
Električna napetost	Nastavljive s preklopnikom neodvisno na vsakem napajalniku • 90 V ... 132 V AC, • 180 V ... 264 V AC
Spomin buforja	Pufer 8 000 000 dogodkov
Število dostopnih območij	4
Ločljivost	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ 15 sl./s	...
Število alarmnih območij	4
Zaseg IR osvetljave	...	30 m	...
Frekvenca napajalne napetosti	47 ... 63 Hz
Regulacija moči osvetljevalnika IR	...	Avtomatska	...
Delo skupaj z akumulatorjem	12 V / 20 Ah
Moč napajalnika	2 x 160 W
Objektiv	...	2.8 mm, F1.2	...
Izhodna napetost	2 x 48 V DC
Komunikacija	• Ethernet - Vtičnica RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Vmesnik RS-485

Regulacija izhodne napetosti	45.6 V ... 52.8 V DC
Maksimalna zmogljivost	2 x 3.3 A
Učinkovitost	89 %
Vidni kot	...	<ul style="list-style-type: none"> • 104 ° (Podatki proizvajalca) • 106 ° @ AHD / HD-CVI / HD-TVI (Naši testi) 	...
MTBF (povprečni čas med zaporednima okvarama)	> 700000 h - Telcordia SR-332
Varovala	<ul style="list-style-type: none"> • Protinapetostne • Protikratkostičen • Preobremenitvene
Tip ohišja	1 U Rack 19"
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Kovinsko ohišje • Priložen vh./izh. razširjevalnik MCX2D • Integrirana podpora v programu VISO ST • Funkcije v sistemu VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> - baza podatkov MSSQL - delo v porazdeljenih sistemih - delo na več postajah - spremljanje prehodov z video pogledom - poročanje o dogodkih T&A - maksimalno število prehodov v sistemu : 128
Izhod video	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω, izbirane s preklopnikom	...
Zaslonski menu OSD	...	Meni OSD je dostopen prek rekorderja	...
Temperatura dela / relativna vlaga	-10 °C ... 70 °C / 10 % ... 80 %
Delovna temperatura	5 °C ... 40 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	10 % ... 95 % (brez kondenzacije)

Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • BLC - konfigurabilna kompenzacija povratne svetlobe • FLC - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih efektov migljanja slike • Način dela dan/noč • ICR - Mehanični IR filter • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Sharpness - izostritev slike • Avtomatični regulator beline • Mirror - zrcalna slika 	...
Napajanje	...	12 V DC / 420 mA	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Poraba moči	...	< 5 W	...
Ohišje	...	Dome, Kovinska	...
Barva	...	Grafit	...
Razred tesnosti	...	IP65	...
Vandaloodporna	...	—	...
Delovna temperatura	...	-20 °C ... 60 °C	...
Teža	1.13 kg	0.27 kg	4.25 kg
Dimenzije	482 x 44 x 100 mm	Ø 94 x 80 mm	405 x 365 x 123 mm
Proizvajalec / Znamka	DELTA	BCS BASIC	ROGER
Garancija	5 let	3 leta	3 leta