

	<a href="#">CAMERĂ IP IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4-BLACK TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">CONTROLER ACCES ASC2102B-T DAHUA</a>	<a href="#">CONTROLER DE ACCES CU SISTEM DE MĂSURARE A TEMPERATURII APTI-AI70FRTD-V2 4.5 mm - 1080p</a>	<a href="#">MUFĂ DE DIFUZOR UNGHIULARĂ WG2/KAT</a>
				
	425.82 EUR 506.73 EUR	176.11 EUR 209.57 EUR	58.30 EUR 69.38 EUR	0.24 EUR 0.29 EUR
Numărul de treceri deservite	...	2 (bidirecțional)	...	...
Conector	...	...	...	tată / șuruburi
Compatibil cu	...	DAHUA ASC2204C-H	...	...
Material	...	...	...	PET / Metal
Numărul de cititoare suportate	...	4 buc.	...	...
Sistem de scanare	...	...	Progresiv	...
Funcție back-up pentru acumulatori de	...	—	...	...
Utilizare	...	...	...	Cablul pentru difuzoare
Ieșiri	...	5 buc. - Cu releu	...	...
Zoom optic	...	...	—	...
Senzor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145	...
Dimensiune senzor	5 Mpx	...	2.1 Mpx 2 Mpx	...
Protocol comunicație	...	• RS-485, • Wiegand 34/26, • Magistrala CAN (Controler Area Network)	...	...
Mărimea pixelului	...	...	1.75 μm	...
Standard	TCP/IP	...	TCP/IP	...
Caracteristici principale	...	• 20 000 de utilizatori indexați • Jurnal electronic cu memorie de 30 000 de evenimente • Funcție anti-passback - previne utilizarea multiplă a unui card/cod acces sau amprentă • Alarmă pentru ușa deschisă prea mult timp sau pentru deschiderea forțată • Watchdog inclus • Posibilitate de instalare pe perete sau șină DIN TS-35	...	...
Măsurare temperatură	...	...	✓	...
Temperatură de lucru	...	-30 °C ... 60 °C	...	...
Intervalul de măsurare a temperaturii	...	...	35 °C ... 42 °C	...
Umiditatea relativă permisă	...	max. 95 % (fără condensare)	...	...
Precizia de măsurare a temperaturii	...	...	± 0.3 °C	...
Distanța de recunoaștere a feței	...	...	0.5 m ... 1.5 m (maxim 30 000 de fețe în baza de date)	...
Rezoluție	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx	...
Obiectiv	2.8 mm	...	4.5 mm 2.4 mm	...

Distanța de măsurare a temperaturii	...	...	0.5 m ... 1.3 m distanța optimă de măsurare : 0.75 m	...
Memorie internă	...	...	Echipamentul poate stoca până la 25 000 de înregistrări	...
Ieșire video	...	...	—	...
Deschidere	• 97 ° (conform producătorului) • 105 ° (testele noastre)	...	68 ° 70 °	...
Interfață Wiegand	...	...	✓	...
Raza de acțiune a iluminării IR	≤ 30 m	...	5 m	...
Raza de acțiune a iluminatorului alb (LED)	≤ 30 m	...	5 m	...
Sensibilitate	0.003 Lux / F1.0 ( Culoare, 30IRE )	...	...	...
Tip compresie video	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG	...	...	...
Slot pentru card de memorie	Suportă carduri Micro SD cu capacități de 256GB (poate înregistra local)	...	—	...
Interfață RS-485	—	...	✓	...
Intrări/ieșiri de alarmă	1 / 1	5 / 1	0 / 2 ( comandarea închizătorii, semnalizarea depășirii temperaturii )	...
RS-485	...	...	✓	...
Audio	• Microfon incorporat : 2 buc., • Intrare Audio, • Ieșire Audio, • Difuzor integrat, • Suport streaming audio bidirecțional, • Detecție sunet, • Conformitatea cu standardul AAC	...	Difuzor integrat	...
FPS flux principal	20 cadre/s @ 5 Mpx 25 cadre/s @ 4 Mpx	...	...	...
Interfață de rețea	10/100 Base-T (RJ-45)	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Diametrul orificiului de montare	...	...	33 mm	...
Lungime cablu	...	...	64 cm	...
Protocoale de rețea	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	...	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP	...
WEB Server	Incorporat	...	Incorporat	...
Număr max. de utilizatori online	20	...	20	...
ONVIF	21.12	...	—	...
Acces de pe telefonul mobil	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Aplicație gratuită <a href="#">DMSS</a>	...	...	...
Adresă IP implicită	192.168.1.108	...	DHCP / 192.168.1.88	...
Login/parolă admin implicite	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare	...	admin / 12345	...
Porturile de acces prin www	80, 37777	...	7080	...
Porturi de acces prin aplicația PC	37777	...	7080	...
Porturi de acces prin aplicația mobilă	37777	...	...	...
Port ONVIF	80	...	...	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar	...	...	...

Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării</li> <li>• 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine</li> <li>• F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie</li> <li>• ROI - Îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine</li> <li>• BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice</li> <li>• Full Color - modul de noapte color</li> <li>• Iluminator alb (LED) inclus</li> <li>• Mod de lucru zi/noapte (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• ICR - Filtru IR acționat mecanic</li> <li>• Balans automat de alb</li> <li>• AGC - Reglarea automată a amplificării</li> <li>• Mirror - Imagine în oglindă</li> <li>• Detecție mișcare</li> <li>• Arie Zone Protejate Configurabilă</li> <li>• Alarmă vizuală și sonoră</li> <li>• Funcția de îndepărtare activă a intrușilor</li> <li>• SMD 4.0 - căutarea unui obiect clasificat ca: persoană, autovehicul - distanță de detectare crescută și rezistență la alarme false.</li> <li>• Quick Pick - tehnologia AI care permite, împreună cu înregistratoarele identificarea rapidă a obiectelor de interes (persoane/vehicule) pe baza unui algoritm de inteligență artificială. Identifică și compară culorile articolelor de îmbrăcăminte și ale autovehiculelor</li> <li>• AI SSA - eng. AI Smart Scene Adaptive - adaptare automată a scenei folosind algoritmi de învățare profundă pentru a detecta condițiile de mediu cum ar fi ploaia, ceața, lumina de fundal, lumina slabă și pălpăirea pentru a seta parametrii optimi ai imaginii.</li> <li>• Analiza IVS : Detectarea inteligentă a mișcării (cu diferențierea persoanelor și a vehiculelor), depășire a liniei, intrare - clasificarea persoanelor și a vehiculelor, schimbare scenariu, sabotare video</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecranul LCD inclus prezintă imaginea din camera de luat vederi și rezultatele măsurării temperaturii - 1024 x 600 px</li> <li>• Wiegand 26</li> <li>• Mod de lucru zi/noapte (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Buton RESET</li> <li>• Modul de funcționare a ieșirii releului: comandarea accesului sau informarea despre excepțiile apărute</li> </ul>	...
Carcasă	Dome - Metalică	...	Compact - Metalică	...
Culoare	Negru	...	Argintie	Negru
Indice protecție IP	IP67	...	IP66	...
Antivandal	—	...	...	...
Alimentare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 770 mA</li> </ul>	12 V DC / 1 A	12 V DC	...
Consum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 8.8 W @ PoE</li> <li>• ≤ 8.3 W @ 12 V</li> </ul>	...	≤ 12 W	...
Temperatură de lucru	-40 °C ... 60 °C	...	15 °C ... 25 °C - măsurarea temperaturii în încăperile închise (temperatură stabilizată)	...
Greutate	0.75 kg	0.384 kg	0.94 kg	0.002 kg
Dimensiuni	Ø 122 x 111 mm	209 x 117 x 51 mm	305 x 112 x 59 mm	18.5 x 11 x 11 mm
Meniu în limbile	poloneză, engleză, cehă, franceză, spaniolă, olandeză, germană, rusă, portugheză, română, turcă, ucraineană, maghiară, vietnameză, italiană	...	poloneză, engleză, franceză, spaniolă, germană, portugheză, rusă, turcă, italiană	...
Producător	DAHUA	DAHUA	APTI	...
Garanție	3 ani	3 ani	3 ani	2 ani