

	L-BESLAG ASF280L DAHUA	SWITCH POE APTI-POE0802G-120W-ECO 8-PORTE	HUB USB 3.0 BT2U3-7AB-EU-GY-BP 1 m
			
	20.24 CHF 20.24 CHF	43.65 CHF 43.65 CHF	26.64 CHF 26.64 CHF
Materiale	Aluminium
Applikation	ASF280A, ASF280B
Konnektorer	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Stikkontakt - USB-B 3.0 • 7 x stikkontakt - USB-A • 1 x Stikkontakt - 5.5/2.1 stikkontakt
Kabellængde	1 m
USB standard	3.0
LAN porte	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-TX (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 100/1000 Base-TX - Uplink 	...
Transmissionshastighed	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 8 x LAN & PoE port, • 100 / 1000 Mbps : 2 x RJ45 (Uplink) port 	...
Maksimal udgangseffekt	...	30 W / PoE port - 1 ... 8 porte	...
Maksimal samlet effekt	...	120 W	...
MAC adressebord	...	2k	...
Ledelse	...	—	...
Arbejdsdrifter	...	E+V - Extend On : 250 m @ 10 Mbps - 1 ... 4 porte	...
LED dioder	...	Power, Extend, Link/Act, PoE	...
Hovedtræk	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strømforsyning PoE, • Støtte til Endspan funktion : 1-2(+), 3-6(-) • EXTEND -tilstand - 1 ... 4 porte • Port PoE Priority • Auto-learning og Auto-aging funktioner støtte til MAC adresser • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Beslag til montering af enheden i RACK 10" systemet 	<ul style="list-style-type: none"> • Solid udførelse • LED indikation • Hver stikkontakt har en separat switch
Certifikater	...	CE	...

Hus	...	Metal	Aluminium
Strømforsyning	...	110 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12 V DC / 2 A (inkluderet)
Arbejdstemperatur	...	-10 °C ... 55 °C	...
Vægt	0.17 kg	0.68 kg	0.186 kg
Dimensioner	250 x 48 x 28 mm	200 x 122 x 45 mm	145 x 58 x 28 mm
Producent / Mærke	DAHUA	APTI	ORICO
Garanti	3 år	2 år	2 år