





	<u>ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ OR- AE-13132 (5 ΞΕΘΛΟΙ) ORNO</u>	<u>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PoE / EXTENDER PFT1300 3- ΘΥΡΕΣ DAHUA</u>	<u>ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ή ΟΘΟΝΗ BRATECK-KL21G-46T</u>	<u>ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS POINT) RB-D52G-5HACD2HND-TC- HAP-AC2 hap ac², 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mbps + 867 Mbps MIKROTIK</u>
				
	42.25 EUR 52.39 EUR	23.38 EUR 28.99 EUR	7.06 EUR 8.75 EUR	88.45 EUR 109.68 EUR
Όνομαστική τάση	230 V AC / 50 Hz
Περιοχή συχνοτήτων (frequency range)	2.4 GHz, 5 GHz
Συνολικό μέγιστο ρεύμα	10 A
Τύπος κεραίας	4 x Εσωτερική κεραία
Μέγιστο συνολικό φορτίο	2300 W
Αριθμός εξόδων	5 γειωμένες έξοδοι 10A/250V
Τύπος υποδοχής	CEE 7/5 Τύπος E
Πρότυπα	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Τύπος βύσματος	CEE 7/7
Πρότυπο τοποθέτησης	VESA : 100, 200 x 100, 200, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400	...
Διακόπτης	—
Ρυθμοί μετάδοσης διαμορφωμένου σήματος (Baud rates)	300 Mbps + 867 Mbps
Μήκος καλωδίου	3 m
Εύρος μεγέθους οθόνης	37 " ... 70 "	...
Ικανότητα φορτίου	40 kg	...
Διαχείριση	...	—
Απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης	53 mm	...
Θύρες LAN	...	• 1 x RJ45 10/100 Base-T + είσοδος τροφοδοσίας : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)	...	4 x 10 / 100 / 1000 Mbps LAN 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Uplink
Δίοδοι LED	...	LAN, PoE
Ασύρματη επικοινωνία	• 433.92 MHz • Τηλεχειριστήριο • Εύρος λειτουργίας σε ανοιχτό χώρο : 30 m
Ταχύτητα μετάδοσης	...	10 / 100 Mbps
Ρύθμιση κλίσης	-12 ° ... 12 °	...
Οριζόντια περιστροφή	—	...
Περιστροφή στο επίπεδο της οθόνης	—	...
Ενδεικτικές λυχνίες LED	Power, User, 4 x Ethernet, WAN, WPS
Μέγιστη ισχύς εξόδου	...	• 15.4 W @ θύρα PoE - Πρώτη συσκευή • 3 W @ θύρα PoE - Δεύτερη συσκευή διαδοχικά

Κατανάλωση ισχύος	...	0.3 W
Χρώμα	Μαύρο	...	Μαύρο	...
Εμβέλεια	...	100 m - Είσοδος 100 m - Έξοδος
Προστασίες	...	Υπέρταση
Περίβλημα	Πλαστικό	πλαστικό, εγκατάσταση σε ράγα DIN, TS-35
Θερμ. λειτουργίας /Σχετική υγρασία	...	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Ευαισθησία δέκτη	2.4 GHz : • 1M : -100 dBm • 11M : -94 dBm • 6M : -96 dBm • 54M : -78 dBm • MCS0 : -96 • MCS7 : -73 5 GHz : • 6M : -96 dBm • 54M : -80 dBm • MCS0 : -96 dBm • MCS7 : -75 dBm • MCS9 : -70 dBm
DDNS	✓
Εξυπηρετητής (server) DHCP	✓
Ενημέρωση firmware (υλικολογισμικού)	✓
Διεπαφή διαχείρισης	Πρόγραμμα περιήγησης
Ισχύς πομπού	max. 27 dBm @ 2.4 GHz max. 26 dBm @ 5 GHz
Παροχή ισχύος	• 230 V AC, 50 Hz • Τηλεχειριστήριο : 12V, τύπος μπαταρίας A23 (περιλαμβάνεται)	PoE (802.3af/at)	...	• 12 ... 30 V DC / 0.8 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος) • 18 ... 28 V DC - Passive PoE
Κύρια χαρακτηριστικά	• ασύρματο τηλεχειριστήριο στο σετ • Χειρισμός με τηλεχειριστήριο : Υποστηρίζει το μεγ. 5 συσκευές • Ενδείκτες LED που προβάλλουν την κατάσταση λειτουργίας του προϊόντος • Προστασία υπερφόρτωσης • Κλειστήρα καναλιών ρεύματος • Μόνωση - PVC • Διατομή καλωδίου : 3 x 1.5 mm ² • "Δείκτης Προστασίας" : IP20	• Δυνατότητα σύνδεσης σε σειρά • Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει ως επέκταση δικτύου LAN και τροφοδοσίας PoE	...	• Ενσωματωμένος switch 4 θυρών • Η επιλογή WPS επιτρέπει την εύκολη δημιουργία κρυπτογραφημένης σύνδεσης • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Θύρα USB • IPsec • Κομπι Mode
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 °C ... 50 °C
Βάρος	0.92 kg	0.06 kg	1.74 kg	0.17 kg
Διαστάσεις	390 x 68 x 45 mm	80 x 51 x 23 mm	643 x 425 x 53 mm	120 x 99 x 33 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο	ORNO	DAHUA	BRATECK	MikroTik
Εγγύηση	2 ετών	3 ετών	2 ετών	2 ετών

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00