






	<a href="#">IP КАМЕРА TC-C34KN SPEC.13/A/E/1/2.8-12MM/V4.2 - 4 Mpx 2.8 ... 12 mm TIANDY</a>	<a href="#">WIFI РУТЕР N3 2.4 GHz 300 Mbps DAHUA</a>	<a href="#">ТОЧКА НА ДОСТЪП 4G LTE + ROUTER RUTX11 Dual SIM Bluetooth BLE Wi-Fi 3, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mbps Teltonika</a>	<a href="#">PIR ДАТЧИК С АУДИО СИГНАЛ OR-MA-705</a>	<a href="#">ИНТЕЛИГЕНТЕН ДРОЕН КЛАПАН ЗА НАПОЙТЕЛНА СИСТЕМА ATLO-VR2G-BLE-TUYA Bluetooth BLE, Tuya Smart</a>
					
	310.46 AUD 372.55 AUD	21.48 AUD 25.78 AUD	481.94 AUD 578.33 AUD	45.23 AUD 54.28 AUD	83.88 AUD 100.66 AUD
Стандарт	IP	...	...	...	...
Приложение	...	...	...	Вътрешен	управление на напояването - 2 Зони
Тип датчик	...	...	...	Пасивна инфрачервена (PIR)	...
Тип (размер)	...	...	...	...	3/4 "
Обхват	...	...	...	7 m (датчик)	...
Алармена сигнализация	...	...	...	Гонг, Силата на звука се избира с превключвател, Безжична комуникация	...
Работно налягане	...	...	...	...	0.05 ... 0.8 MPa / 7.25 ... 116 psi
Регулиране на чувствителността	...	...	...	—	...
Имунитет срещу животни	...	...	...	—	...
Време на отваряне/затваряне	...	...	...	...	5 ... 10 s
Резолюция	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...	...	...
Безжична комуникация	...	...	...	...	• Bluetooth, • 2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - шлюз Bluetooth/Wi-Fi
Матрица	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...	...	...	...
Батерино ذخранване	...	...	...	• Сигнално устройство 3 x батерия LR14 / Захранващ адаптер 6 V DC (не е включено в комплекта) • Безжичен датчик 3 x батерия 1.5 V AAA (не е включено в комплекта)	...
Обектив	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...	...	...	...
Обхват на радио комуникация (в открит терен)	...	...	...	...	• 15 m - Bluetooth • Обхватът е ограничен само от наличието на Wi-Fi мрежа - шлюз Bluetooth/Wi-Fi
Ъгъл на виждане	• 104 ° ... 30 ° (данни на производителя) • 97 ° ... 29 ° (нашите тестове)	...	...	...	...
Обхват на IR осветителя	30 m	...	...	...	...
Гнездо на карта памет	Поддръжка за Micro SD карти до 512GB	...	...	...	...
Метод за компресия на образа	S+265 / H.265 / H.264	...	...	...	...
Алармени Входи / Изходи	—	...	...	...	...
Аудио	• Вграден микрофон • Аудио трансфер по мрежа	...	...	...	...
Скорост на трансмисията на главния поток	25 кадри/сек (fps) @ 4 Mpx	...	...	...	...
Мрежов интерфейс	10/100 Base-TX (RJ-45)	...	...	...	...
Честотен обхват	...	2.4 GHz	WiFi : • 2.4 GHz ( 2.400 ... 2.500 GHz ) , • 5 GHz ( 5.100 ... 5.950 GHz ) ,  LTE / GSM : • 698 ... 960 MHz , • 1710 ... 2690 MHz ,  BLE 4.0 : • 2.4 GHz ( 2.400 ... 2.500 GHz ) ,  GNSS : • 1575.42 ... 1602 MHz	...	...
WEB Server	Вграден	...	...	...	...
Макс. брой on-line потребители	2	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

ONVIF	✓	...	...	...	...
Достъп от мобилен телефон	Порт: 3000 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Безплатно приложение <a href="#">EasyLive Plus</a>	...	...	...	• Безплатна апликация <a href="#">Tuya Smart</a> на Android • Безплатна апликация <a href="#">Tuya Smart</a> на iOS
Достъп от персонален компютър PC	Порт: 3000 или достъп чрез облака - PC: Безплатно приложение <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...	...	...	...
Вид антена	...	2 x Омни антена - Интегрирана, 3 dBi	• 2 x Омни антена Wi-Fi - 3.5 dBi (SMA-RP конектор), • 2 x Омни антена 4G LTE - 4 dBi (SMA конектор), • 1 x Омни антена Bluetooth - 2.5 dBi (SMA-RP конектор), • 1 x Омни антена GNSS - 28 dB (SMA конектор)	...	...
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране	admin / admin123	...	...	...
Портове за достъп чрез интернет	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...	...	...	...
Порт за достъп чрез мобилно приложение	3000, 3001	...	...	...	...
Портове за достъп чрез приложение на PC	3000, 3001	...	...	...	...
Порт ONVIF	80	...	...	...	...
Интелигентен Анализ на Изображението	• пресичане на линията • проникване	...	...	...	...
Стандарти	...	IEEE 802.11 a/b/g/n	• 2.4 GHz Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n , • 5 GHz Wi-Fi : IEEE 802.11 a/n/ac, • LTE Cat. 6, 3G WCDMA, • Bluetooth 4.0 BLE , • GNSS : GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS	...	...
Избрани функции	• WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението • 2D-DNR, 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • F-DNR (DeJog) - Намалвяване на шума в изображението при валежи • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • ANR - записване на изображението на картата, когато мрежовата връзка с DVR е прекъсната (авария в мрежата) и последваща синхронизация • BLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • ICR - Механичен IR филтър • Режим ден/нощ • Възможност за промяна на резолюцията, качество и капацитета • Зони за секретност • Детекция на движение	...	...	...	...
Скорост на трансмисията	...	300 Mbps	• WiFi : max. 867 Mbps • LTE : 300 / 42 Mbps (4G / 3G)	...	...
Портове LAN	...	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN	3 x 10/100/1000 Mbps	...	...
Интерфейс WAN	...	...	1 x 10/100/1000 Mbps	...	...
Корпус	Dome - Пластмасова	...	...	...	Пластмаса (ABS) + Nylon, Устойчива на UV радиация, Водоустойчива
Цвят	Бял	...	...	...	Сив + Черен
Клас на защита	IP66	...	...	...	IP55
Клас на механична защита	—	...	...	...	...
Работна температура	-30 °C ... 60 °C	...	...	...	...
Мощност на предавателя	...	max. 20 dBm	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz Wi-Fi ≤ 23 dBm @ 5 GHz Wi-Fi ≤ 23 dBm @ 4G+ LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 10 dBm @ BLE 4.0	...	...

Поддържани езици	полски, английски, албански, арабски, испански, корейски, френски, колондски, нврит, немски, португалски, руски, тайландски, турски, украински, вьетнамски, италиански	...	...	...	...
LED индикатори	...	Status	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power</li> <li>• WiFi : 2, 4, 5</li> <li>• WAN : SIM 1, SIM 2, WiFi, ETH</li> <li>• 2G, 3G, 4G, 5 x Индикатор на сигнала</li> <li>• 4 x Link/Act : 3 x LAN + WAN</li> </ul>	...	...
Тип мрежа	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4G LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32</li> <li>• 4G TDD-LTE B38/B40/B41</li> <li>• 3G WCDMA: B1/3/5/8</li> </ul>	...	...
LTE	...	...	✓	...	...
QSS	...	...	—	...	...
WDS	...	...	—	...	...
Слот за SIM карта	...	...	2 x Mini SIM - 2FF	...	...
DDNS	...	...	Съвместна работа > 25	...	...
Сървър DHCP	...	✓	✓	...	...
Порт USB	...	...	USB 2.0	...	...
Защити	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Защита от пренапрежение : 2 kV</li> <li>• Защита от мълнии : 6 kV</li> </ul>	WPA-PSK, WPA2-PSK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA2-Enterprise - PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE, AES-CCMP, TKIP, EAP-TLS</li> <li>• Auto Cipher modes</li> <li>• Client separation</li> <li>• скрит SSID</li> <li>• Защитна стена</li> <li>• Защита от атаки DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS</li> <li>• Configurable, independent data limits for each SIM card</li> <li>• Черен списък / Бял списък</li> <li>• филтриране на адреси MAC</li> <li>• Защита срещу ефектите на свързване на захранване с обратна полярност</li> <li>• Защита от пренапрежение</li> </ul>	...	...
Интерфейс за управление	...	Уеб браузър	Уеб браузър, приложения Teltonika RMS, SMS, Bluetooth	...	...
IP адрес по подразбиране	DHCP или 192.168.1.2	...	192.168.1.1	...	...
Операционна система	...	...	RutOS (Linux OS based)	...	...
Актуализиране на фърмуера	...	✓	✓	...	...

Избрани характеристики		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статично / динамично рутiranje</li> <li>• Вграден 3-портов суич</li> <li>• DMZ</li> <li>• UPnP</li> <li>• DHCP списък с клиенти</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dual SIM</li> <li>• MU-MIMO - функция за многоантенна трансмисия, която позволява да се увеличи пропускателната способност и надеждността на връзката с клиента на мрежата</li> <li>• Поддръжка за Mesh технология</li> <li>• Проверка на функцията за бърз роуминг - в съответствие със стандарта IEEE 802.11r (само за използването на точки за достъп, които поддържат тази функция)</li> <li>• Безпроблемният роуминг - Функцията за роуминг 802.11k/v позволява на клиентите автоматично пренасочване между точките за достъп, които осигуряват най-високата скорост, когато потребителят променя местоположението си - без прекъсване на извършваните дейности, дори тези, които са чувствителни към смущения, включително VoIP или видеоконференции.,</li> <li>• Съответствие с протокол Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA</li> <li>• Автодетекция MDI/MDI-X – автоматично търси режим за трансмисия на данни</li> <li>• Статично / динамично рутiranje</li> <li>• Поддръжка за VoIP технология,</li> <li>• Ability to work as a Hotsport</li> <li>• Преглед на топологията и състоянието на мрежата</li> <li>• Поддръжка WMM (механизъм QoS на стандарт 802.11e)</li> <li>• Поддръжка на DHCP Relay</li> <li>• Поддръжка на VLAN</li> <li>• Мрежи VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN</li> <li>• Съответствие с протокол MQTT</li> <li>• SNMP v1/v2/v3/Trap</li> <li>• Резервно копие на WAN връзка - благодарение на напълно функционалния WAN / LAN порт, можете да използвате различни видове резервни връзки, включително кабелни, оптични и DSL модеми</li> <li>• Support for IoT (Internet of Things) systems,</li> <li>• Конфигуриране с помощта на приложението Teltonika RMS</li> <li>• Durable aluminum housing</li> <li>• Устойчивост на удар</li> <li>• Проектиран за промишлени приложения в широк температурен диапазон.</li> <li>• Бутон RESET</li> <li>• Порт USB 2.0 - possibility to connect external HDD, flash drive, additional modem, printer, USB-serial adapter</li> <li>• 4-pin industrial power socket,</li> <li>• Wide range of supported supply voltages,</li> <li>• 1 digital input / output - ability to set certain I/O conditions to initiate event</li> <li>• Заземяване</li> <li>• Клас на защита : IP30</li> <li>• В комплекта Ethernet кабел</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• график,</li> <li>• таймер-програматор,</li> <li>• ръчно поливане (приложение или бутон),</li> <li>• забавяне след дъжд : 1 ... 7 дни - устройството няма да включи разпръсквачите, ако вали дъжд,</li> <li>• отдалечен достъп - шлюз Bluetooth/Wi-Fi (в комплекта),</li> <li>• гласов контрол</li> <li>• 2 x Диод STATUS</li> <li>• Ниска консумация на ток</li> <li>• Лесен монтаж - клапанът се монтира директно върху крана</li> <li>• 2 x Адаптер 3/4" / 1/2" (в комплекта)</li> </ul>
------------------------	--	---	--	---

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Захранване	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3af),</li> <li>12 V DC / 630 mA</li> </ul>	12 V DC / 0.5 A (в комплект с адаптер)	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 V DC / 1.5 A (в комплект с адаптер)</li> <li>9 ... 50 V DC</li> <li>9 ... 50 V DC - Passive PoE, Захранване с LAN1</li> </ul>	...	4 x Батерия 1.5V, тип AA/LR6/FR6 (не е включено в комплекта)
Консумация на мощност	≤ 7 W	≤ 3.2 W	≤ 16 W	...	...
Работна температура	...	-10 °C ... 40 °C	-40 °C ... 75 °C	0 °C ... 40 °C	4.5 °C ... 45 °C
Допустима относителна влажност на околната среда	...	10 % ... 90 % (без конденз)	10 % ... 90 % (без конденз)	...	...
Тегло	0.4 kg	0.13 kg	0.47 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>0.085 kg - Датчик за движение</li> <li>0.13 kg - Сигнално устройство</li> </ul>	0.4 kg
Размери	Ø 120 x 96 mm	152 x 150 x 125 mm	115 x 102 x 44 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>70 x 106 x 48 mm - Датчик за движение</li> <li>94 x 130 x 43 mm - Сигнално устройство</li> </ul>	141 x 122 x 58 mm
Производител / Марка	TIANDY	DAHUA	Teltonika	ORNO	...
Гаранция	3 години	2 години	2 години	2 години	2 години