






	NVR NVR301-04LX-P4 4 KANÁLY. 4 PoE UNIVIEW	POSUVNÁ DRÁŽKA S KULÍČKOU PV-WPZK	ČISTÍCÍ PASTA PEVALIN-PROFESSIONAL/250 TUBÍČKA 250 ml TESA	PERFOROVANÁ MONTÁŽNÍ LIŠTA A19-TS-35-C	KAMERA IP APTI-86V3-27135WP-Z- 8.3 Mpx. 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM
					
	3088.94 SEK 3088.94 SEK	2.56 SEK 2.56 SEK	93.94 SEK 93.94 SEK	157.17 SEK 157.17 SEK	1952.20 SEK 1952.20 SEK
Typ závitu	...	M8
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Balení	Tubička 250 ml
Velikost matrice	8.3 Mpx
Čidlo	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Podporovaná rozlišení	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Materiál provedení	...	Hliník	...	Pozinkovaná ocel - Pripojnice DIN (TS-35) + Hliník PA11	...
Video výstupy	1 ks. HDMI 4K 1 ks. VGA
Vybrané vlastnosti	Perforovaná	...
Podpora audia	4 Kanály - Audio z kamer
Audio vstupy	1 ks. CINCH
Audio výstupy	1 ks. CINCH
Přenosová rychlost (bitrate)	max. 80 Mbps
Rozlišení	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Podporované pevné disky	1 x 6 TB SATA
Režim záznamu	Ruční, detekce pohybu, harmonogram
Externí paměťové zařízení pro zálohu dat	Archivace na USB disk (pendrive, externí disk)
Objektiv	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Vyhledání a přehrání záznamů	Vyhledávání nahrávek podle času a typu události. Přehrávání: dopředu, dozadu, zrychlení, zpomalení nahrávky Pokročilé vyhledávání (co se času týče) Synchronní přehrávání rozdělené na 1/4 kanály
Úhel záběru	• 97 ° ... 26 ° (údaje výrobce) • 102 ° ... 32 (naše testy)
Dosah osvětlení IR osvětlení	25 m
Síťové funkce	Plná podpora po síti, Dálkové kopírování nahrávek, Vestavěný web server max. 128 uživatelů on-line
Metoda komprese obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rychlost přenosu hlavního proudu	max. 25 políček/s - 8 Mpx
Síťové rozhraní	1 x RJ-45 10/100 Base-TX	10/100 Base-T (RJ-45)
Audio	• Vstupu pro externí mikrofon • Audio výstup • Podpora dvousměrného audia • Přenos audia po síti
Síťové protokoly	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
WEB Server	Vestavěný
USB	1 x USB 3.0 1 x USB 2.0
Max. počet uživatelů on-line	10
Sériové porty	—
ONVIF	✓	19.12

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Vstupy/výstupy alarmů	—	1 / 1
Rozhraní RS-485	—
Ovládání PTZ	Kamery PTZ Uniview
Slot paměťové karty	Podpora karet Micro SD do 512GB (možnost lokálního ukládání)
Detekce pohybu	✓
Inteligentní analýza obrazu	✓
Podpora mobilních telefonů	Port: 80 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma EZView • iOS (iPhone): Aplikace zdarma EZView	Port: 80 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma BitVision • iOS (iPhone): Aplikace zdarma BitVision
Přednastavená adresa IP	DHCP nebo 192.168.1.30	192.168.1.168
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	admin / 123456	admin / admin
Porty přístupu přes www	80, 554	80
Porty přístupu přes aplikace na PC	Port: 80 nebo přístup přes cloud - PC: Aplikace zdarma EZStation	80
Port přístupu přes mobilní aplikaci	80	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Hlavní proud rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Pomocný proud	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Hlavní proud rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Pomocný proud
Obsluha myši	✓
Součástí sady je IR dálkové ovládání	—
Switch PoE	Vestavěný 8 portový switch PoE, 30 W / Kanál, PoE (802.3af/at)
Maximální celkové zatížení switche	54 W
Provozní teplota	-10 °C ... 55 °C
Hlavní vlastnosti	Funkce realizovány spoluprací zapisovače s kamerami podporujícími tyto funkce • Inteligentní analýza obrazu : překročení linie, narušení, vstup do vyznačené oblasti, opuštění vyznačené oblasti, změna scény, odhození/chybějící předmět, počítání osob, odhalování velikosti shromážděného davu • Detekce člověka • Automatické sledování pohybujících se objektů • Detekce ztráty ostrosti objektivu • Koridorový režim - praktický pro monitorování choděb, vjezdových bran a úzkých místností • Detekce zvuku	• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • Flicker Control - Technologie eliminující oči unavující efekt mihotání obrazu • BLC - Kompenzace protisvětla • HLC - Kompenzace silného (bodového) světla • Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma • ICR - Mechanický IR filtr • Režim den/noc - konfigurovatelný • Detekce pohybu • Zóny soukromí • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu • Inteligentní analýza obrazu : narušení, překročení linie, detekce pohybu založená na odhalení člověka, detekce shromáždění osob, detekce obličejů
Napájení	48 V DC / 1.35 A (adaptér je součástí balení)	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA
Spotřeba energie	max. 9 W (bez HDD)	≤ 5.5 W
Kryt	Dome - Hliník
Barva	Stříbrný + Černý	Bílá
"Index of Protection"	IP67
Provozní teplota	-20 °C ... 60 °C
Hmotnost	0.58 kg	0.004 kg	...	0.38 kg	1.03 kg
Rozměry	205 x 205 x 47 mm	22 x 13 x 12 mm	...	19 " x 1 U x 105 mm	Ø 137 x 148 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Podporované jazyky	poľština, angličtina, čeština, francouzština, španělština, nizozemština, němčina, portugalština, slovensky, italština	poľština, angličtina, bulharsky, čeština, francouzština, španělština, nizozemština, němčina, portugalština, ruština, turečtina, italština
Výrobce / Značka	UNIVIEW	...	TESA	...	APTI
Záruka	3 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00