





	<a href="#">KABEL ZA FOTOVOLTAIČNE INSTALACIJE H1Z2Z2-K-1X4.0/RD</a>	<a href="#">PRIKLOPNA ŠKATLA PU-6</a>	<a href="#">ENOTA ZA DISTRIBUIRANJE TOKA ACAR-504/WF/RACK</a>	<a href="#">ENOTA ZA DISTRIBUIRANJE TOKA OR-AE-13144 (4 VTIČNICI + 2 USB) ORNO</a>
				
	0.92 EUR 0.92 EUR	1.93 EUR 1.93 EUR	36.62 EUR 36.62 EUR	17.63 EUR 17.63 EUR
Material	...	PET	...	...
Nazivni tok	...	...	10 A (skupno)	...
Reakcijski čas	...	...	< 25 ns	...
Celotni maksimalni tok	...	...	...	10 A
Maksimalna skupna obremenitev	...	...	...	2300 W
Nominalna napetost protiprenapetostnega sistema	...	...	250 V / 50 Hz	...
Raven zaščite protiprenapetostnega sistema	...	...	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Nominalni udarni tok	...	...	2.5 kA (L/N) - 8/20 μs	...
Notranji prevodnik	4.0 mm <sup>2</sup> - Žični vod Cu - Galvansko kositrano	...	...	...
Maksimalni odvodni udarni tok	...	...	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs	...
Nazivna napetost	600 V / 1000 V AC 1800 V DC	...	230 V AC	230 V AC / 50 Hz
Uhajavi tok	...	...	< 0.5 mA	...
Število vtičnic v omrežju	...	...	5 vtičnic z ozemljitvijo 10A/250V	• 4 vtičnice z ozemljitvenim kontaktom 10A/250V, • 2 porta USB 2.1A/5V
Barva	...	Črn	...	Bel + Siv
Zunanja prevleka	Ø 5.0 mm - Brezhalogenski umetni material	...	...	...
Izklopno stikalo	...	...	dvtiren, osvetljen	—
Dolžina kabla	...	...	2.7 m	1.4 m
Ohišje	...	...	RACK 19", 1U, Iz umetnega negorljivega materiala	Umetni material
Proizvajalec / Znamka	...	...	...	ORNO
Dimenzije	...	84 x 37 x 23 mm	383 x 58 x 55 mm	94 x 78 x 78 mm
Teža	...	0.04 kg	0.59 kg	0.35 kg

Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odpornost na UV sevanje</li> <li>• Odpornost na ozon</li> <li>• Odpornost na pojav hidrolize</li> <li>• Odporen na olja in agresivne kemikalije</li> <li>• Odpornost proti ognju (skladno z VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1)</li> <li>• Izolacijska prevleka je izdelana iz brezhalogenskega materiala, ki med zgorevanjem ne ustvarja agresivnih hlapov</li> <li>• Povečana mehanska trdnost zunanje prevleke</li> <li>• Predvidena življenjska doba : 25 let</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izpolnjuje zahteve kategorije 6</li> <li>• Konektorji tipa Krone</li> </ul>	...	...
Barva prevleke	Rdeč	...	...	...
Garancija	2 leta	3 leta	2 leta	2 leta