







	ADAPTERIS BNC/CINCH: G*P100	KODĒTA PIEKLUVE ATLO: KRM-822	PATCHCORD RJ45/6/0.5: GREY 0.5 m	PANELA ANTENA ATK: P17/LTE	INDUSTRIĀLAIS PĀRSLĒGS POE GTX-P1-12-82G-V2 8- PORTU SFP	TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRINĀJUMS AX-TYTAN-MAXXIM
						
	24.87 EUR 30.09 EUR	57.39 EUR 69.44 EUR	0.73 EUR 0.88 EUR	36.40 EUR 44.04 EUR	132.01 EUR 159.73 EUR	23.65 EUR 28.62 EUR
Saderīga ar kartēm	...	Unique EM 125kHz
Frekvenču diapazons	1700 ... 2100 MHz
Kartes nolaišanās diapazons	...	max. 6 cm
Autonomais darbs	...	✓
Iepakojumā	100 gab. Cena par iepakojumu
Iebūvēta tastatūra	...	✓
Durvju zvana taustiņš	...	✓
Savienotājs	2 x "N" Ligzda
Kabelis	UTP kat. 6 : RJ 45 Spraudnis / RJ 45 Spraudnis
Sabotāžas izeja	...	✓
Kabeļa garums	0.5 m
Enerģijas pieaugums	2 x max. 17 dBi
Maksimālais strāvas patēriņš	...	85 mA
Savienotāja veids	Adapteris BNC Ligzda / CINCH Ligzda
Montāžas standarts	VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400
Savienojuma elementu montāža	—
Pilnā pretestība	75 Ω	50 Ω
Polarizācija	Vertikāli / Horizontāli
Ekrāna izmērs collās	36 " ... 70 "
Materiāls	Metāls
Slogojamība	50 kg
LAN porti	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 2 x SFP ports 1000 Base-X - Uplink 	...
Attālums no montāžas virsmas	75 ... 400 mm
Vertikāls slīpums	0 ° ... 10 °
Pieļaujamais relatīvais mitrums	...	10 ... 90 % (bez kondensācijas)
Pārvaldība	—	...
Horizontālā rotācija	-90 ° ... 90 °
Aizsardzības klase	...	IP68
Rotācija ekrāna plaknē	± 3 °
Korpuss	...	Metāla - Šaurs profils
LED diodes	Power, PoE, Link/Act, Speed, SFP	...
Krāsa	...	Sudraba / Melns	Pelēks	Melns
Ražotājs / Marka	...	ATLO
Pārraides ātrums	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 8 x LAN & PoE ports, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x RJ45 (Uplink) ports, • 1000 Mbps : 2 x SFP (Uplink) ports 	...
Darba režīms	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m (Extend) - Uztveršanas zona : 250 m @ 10 Mbps • VLAN - 1 ... 8 porti ir izolēti viens no otra un darbojas atsevišķi ar portiem 9, 10 • PD Alive • Port PoE Priority 	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piektdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Maksimālā izejas jauda	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / Hi-PoE ligzda - 1, 2 porti • 30 W / PoE 802.3af/at ligzda - 3 ... 8 porti 	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Loti viegla un ātra uzstādīšana • Noturība pret koroziju 	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 indeksētie lietotāji • Identifikācija: Karte un/vai PIN • Zils taustīnu izgaismojums • Saderīgs ar atvēršanas sensoru un izejas pogu • Izeja NO/NC • Iespēja pieslēgt papildus ATLO-R sērijas lasītāju (divpusēja pārejas kontrole) 	<ul style="list-style-type: none"> • Loti viegla un ātra uzstādīšana • Alumīnijs ar vara pārklājumu - CCA, AWG 26 	<ul style="list-style-type: none"> • Masta diametrs Ø 25 ... 50 mm • Augsta noturība pret vēju un laika apstākļiem 	<ul style="list-style-type: none"> • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Auto detekcija MDI/MDI-X – automātiska datu pārraides režīma noteikšana • PD Alive režīms – pieslēgvietu monitorings, kas apgādā PoE ierīces un automātiskā restartēšana, atvienojot strāvas padevi, ja tiek konstatēta nereaģējošā ierīce • 1 ... 8 pieslēgvietas atbalsta pārraides prioritātes • Iespēja pievienot divus strāvas adapterus - dublētā barošana • Izstrādāts rūpnieciskām vajadzībām ar plašu temperatūru diapazonu. • MTBF (vidējais laiks starp kļūmēm) : 50000 h • Aizsardzības klase : IP40 • Ierīces montāžai uz sliedes DIN, TS-35 	...
Sertifikāti	CE, FCC, RoHS	...
Aizsardzība	<ul style="list-style-type: none"> • Pārspriegums : 6 kV • Contact/Air (ESD/EMP) : 6/8 kV 	...
Energoapgādes avots	...	12 V DC ± 10%	48 ... 57 V DC - Ligzda 2.1/5.5 mm vai skrūvējama plāksne (strāvas adapteris nav iekļauts komplektā)	...
Darba temperatūra	...	-45 °C ... 60 °C	-30 °C ... 65 °C	...
Svars	0.007 kg	0.4 kg	0.02 kg	1.07 kg	0.74 kg	4.52 kg
Izmērs	...	44 x 150 x 29 mm	...	471 x 255 x 55 mm	165 x 125 x 54 mm	640 x 420 x (75 ... 400) mm
Garantija	2 gadi	3 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi