









	КОМПЛЕКТ ITP / 2-ЖИРЕ КОНВЕРТОРИ ЗА LAN+PoE ПРЕДАВАНЕ ETH10-2WIRES-SET КОМПЛЕКТ 2 БР. АТТЕ	ЦИФРОВ ВИДЕОРЕКОРДЕР IP NR5816-16P-4KS2E 16 КАНАЛА, 16 PoE ДАНИА	РЕЛЕЕН МОДУЛ LAWZ-626 EUI-SAR	РАФТ ЗА МУЛТИМЕДИЯ AX-RV11	АКУСТИЧЕН ЦИФРОВ ДАТЧИК ЗА СЪБЪКЛО DG-457 PARADOX	КОНВЕРТОР HDMI- OPT2018	ЦИФРОВ ВИДЕОРЕКОРДЕР IP АРТИ N3212A16P13 32 КАНАЛА, 16 PoE	СТОЙКА ЗА ТЕЛЕВИЗОР ИЛИ МОНИТОР BS-106S
								
	89.41 EUR 107.29 EUR	1789.48 EUR 2147.38 EUR	25.69 EUR 30.83 EUR	9.64 EUR 11.57 EUR	23.99 EUR 28.79 EUR	167.44 EUR 200.93 EUR	315.98 EUR 379.18 EUR	8.30 EUR 9.96 EUR
Детекция					Патчи за стъчено стъкло			
Брой на релейните изходи			4					
Стандарт		TSP/IP					TSP/IP	
Брой рафтове				1				
Стандарт за монтаж								VESA : 75, 100, 200, 400 x 200
Регулиране на ъгъла на въртене								
Поддржани резолюции		max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px					max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	
Размер на TV в инчове					9 m - високо ниво, 4.5 m - ниско ниво			23" ... 42"
Обхват								
Товароспособност				10 kg				45 kg
Консумация на ток			33 mA @ 12 V DC					
Видео изходи		2 бр. HDMI 2 бр. VGA					1 бр. HDMI 4K 1 бр. VGA	
Разстояние от монтажната повърхност				3 mm				19 mm от стената
Приемник								
Регулиране на чувствителността					✓			
Изходи						1 бр. LC 1 бр. JACK Предавател IR 1 бр. HDMI		
Вертикален ъгъл								
Конектори	• 1 бр. RJ45 • 1 бр. клемна шина (винтови клемми) - 0.32 ... 3.3 mm ² (22 ... 12 AWG)							
Алармена сигнализация					Под LED, Сигнал към алармената централа			
Натоварване на контактите			6 A (max), 30 V DC / 250 V AC (max)					
Завъртане по хоризонтала								
Изход			4 x NO/NC					
Портови LAN	1 бр. RJ45 10 Mbps							
Ротация в равнината на екрана								
Аудио обслужване		16 канала - Аудио от камерите					• 32 Канали - Аудио от камерите • Поддръжка на двунаосочно аудио • Съответствие със стандарта AAC	
Входове						1 бр. HDMI 1 бр. LC 1 бр. JACK Приемник IR		
Допустимо натоварване на релейни контакти (резистивно)					150 mA / 28 V DC			
Аудио изходи	1 бр. CINCН 2 бр. CINCН						1 бр. CINCН 1 бр. CINCН	
Метод за компресия на образа		H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG					H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
Поддржани входни резолюции HDMI						480i @ 60Hz 480p @ 60Hz 576i @ 50Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080i @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz		
Поддржани твърди дискове		8 x 10 TB SATA III + 1 eSATA					2 x 10 TB SATA	
Режими на запис		Ръчен, алармен, детекция на движение, разписание					Ръчен, алармен, детекция на движение, разписание	
Поддржани входни резолюции HDMI						480p @ 60Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz		
Дължина на оптичната вълна						• 1310 nm • 1550 nm		
Тип конектор						LC		
Тип оптично влакно						SMF 0-40km		
Чувствителност на приемника						≤ -32 dBm		
Мрежов интерфейс							1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	
Изходна мощност						≥ -11 dBm		
Затихване						≤ 14 dB		
Честота IR						38 kHz		
Цвят				Черен	Бял			Черен
Описание на конекторите	ETH10-2WIRES-TX: • PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 15 W (*+/-: пинове 1, 2, *-+/-: пинове 3, 6) или (*+/-: пинове 4, 5; *-+/-: пинове 7, 8) • Power • DATA - 2-wire ETH10-2WIRES-RX: • PoE OUT - Passive PoE (*+/-: пинове 4, 5; *-+/-: пинове 7, 8) • Power • DATA - 2-wire							
Скорост на трансфер	10 Mbps							
Архивиране на външни носители		Архивиране на устройство USB (pendrive, външни диск)					Архивиране на записите във формат avi на диск USB (pendrive)	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Мрежови протоколи		HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IP Filter, FTP, IP Search, Alarm Server, ONVIF 2.4								IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE	
ONVIF										✓	
Обхват на трансмисията		<ul style="list-style-type: none"> • 1000 m @ 2-wire • 100 m @ UTP - Switch PoE • ETH10-2WIRE-TX • 100 m @ UTP - ETH10-2WIRE-RX - IP KAMERA 									
Гърсене и възпроизвеждане		Гърсене на записи по време и тип случаи. Възпроизвеждане: напред, назад, ускорено, забавяне на записа Разширено гърсене (по секунди) Синхронно възпроизвеждане на всички канали, функция Smart Search								Гърсене на записите на времевата линия или в списъка с файлове. Възпроизвеждане: напред, назад, ускоряване на записа. Едновременно възпроизвеждане на макс. 16 камери @ 1080p	
Скорост на трансмисия (багрей)		max. 320 Mbps								320 Mbps	
Сигнализиращи диоди		<ul style="list-style-type: none"> • Power • LAN • 2-wire 									
Мрежови функции		Пълно обслужване от мрежата, Дистанционно копиране на записите, Вградени web server max. 128 потребители On-line								Програма на клиента и IE браузър: преглед на живо, възпроизвеждане и архивиране на записите, конфигуриране на параметрите на рекордера	
Достъп от мобилни телефони		Порт: 37777 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение DMSS • iOS (iPhone): Безплатно приложение DMSS Вижте филма как да конфигурирате P2P в рекордерите Dahua и как да активирате мобилното приложение								Достъп чрез облак (P2P) • Android: Безплатно приложение HDVision. Android: Безплатно приложение iVMS320 • Android: Безплатно приложение HDVision. iOS: Безплатно приложение iVMS320	
Защити		<ul style="list-style-type: none"> • Срещу пренапрежение - LAN, DATA • Защита срещу връзка с обратна полярност - Power • От претоварване 0.6 A PoE IN ETH10-2WIRE-TX 									
IP адрес по подразбиране		192.168.1.108								192.168.1.88	
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора		admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране								admin / 12345	
Портове за достъп чрез интернет		80, 37777								80, 5000, 554	
USB		2 бр. USB 2.0 2 бр. USB 3.0								<ul style="list-style-type: none"> • 1 бр. USB 2.0 • 1 бр. USB 3.0 	
Серийни портове											
Портове за достъп чрез приложение на PC		37777								80, 5000, 554	
Порт за достъп чрез мобилно приложение		37777									
Избрани характеристики		<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Поддръжка за IP камери и видео устройства • Пълна прозрачност за мрежата • Режим на работа - Задава се от джампер 	<ul style="list-style-type: none"> • LED сигнализация • Предпазител стоелим, бавен (5/20mm) - 6.3 A 					<ul style="list-style-type: none"> • откриване на счулено обикновено, закалено и ламинирано стъкло • напреднал микропроцесорен двуканален анализ на сигнала • функция за аутодиагностика • Магистрала BUS 			
RTSP URL		rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Сломателен поток									
Алармени Входи / Изходи		16 / 6								4 / 1	
Избрани функции										<ul style="list-style-type: none"> • Поддръжка на функцията на интелигентния анализ на изображението, налична в камерите от серията APTI-AI • D-ZOOM - Цифров zoom 	
Управление на PTZ моторни глави		RS-485, PELCO-D/Р Високоскоростни IP камери (Speed Dome)								Високоскоростни IP камери (Speed Dome)	
Детекция на движение		22 x 18 зони на движение - след откриване на движение записване само на камера с детекция								Разделение на екрана на зони - 22 x 18 зони на движение	
Интелигентен Анализ на Изображението		✓								✓	
Обслужване с мишка		✓								✓	
Максимално общо натоварване на превключвателя										200 W	
IP дистанционно управление в комплекта											
Корпус		Пластмаса (PC)									
Клас на защита		IP20									
Ковсумация на мощност		1.35 W (общо)								≤ 15 W (без HDD & PoE)	
Работна температура		-25 °C ... 63 °C								-10 °C ... 50 °C	
Switch PoE		<ul style="list-style-type: none"> • Вградени 16-портов суч PoE, 25.5 W / Канал, PoE (802.3af/at), max. 150 W (общо) • ePoE - 800 m : Портове 1 ... 8 								Вградени 16-портов суч PoE : 15 W / Канал - PoE (802.3af)	
Захранване		ETH10-2WIRE-TX : • 30 ... 56 V DC - PoE • 10 ... 56 V DC - Power ETH10-2WIRE-RX : • 10 ... 56 V - Power • Идентичното напрежение PoE е равно на входното напрежение	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	10 ... 16 V AC/DC		9 ... 16 V DC / 35 mA				100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	
Тегло		0.03 kg (единичен елемент)	7 kg	0.16 kg	1.33 kg	0.056 kg				2.55 kg	1.45 kg
Размери		51 x 51 x 24 mm (единичен елемент)	440 x 452 x 95 mm	151 x 70 x 28 mm	300 x 250 x 38 mm	66 x 90 x 25 mm	138 x 79 x 25 mm			380 x 323 x 51 mm	455 x 260 x 19 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Поддржани езици	...	полски, английски, български, чешки, датски, финландски, френски, гръцки, испански, холандски, немски, португалски, руски, румънски, сръбски, словашки, словенски, унгарски, италиански	полски, английски, френски, испански, немски, португалски, руски, украински, италиански	...
Страна на произход	...	Китай
Производител / Марка	ATTE	DANUA	PULSAR	...	PARADOX	...	ARTI	...
Гаранция	3 години	3 години	2 години	2 години	2 години	2 години	2 години	2 години



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00