





	DETEKTOR KÁBLOV POD NAPÄTÍM, KOVU A DREVA DM-3 Virone	PREVODNÍK NAPÁJANIA DCDC-11-15/15-24	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H52C41-2812W - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 ... 12 mm
			
	330.10 CZK 396.12 CZK	366.99 CZK 440.39 CZK	1786.41 CZK 2143.69 CZK
Typ	...	Zvýšenie napätia, DC/DC	...
Štandard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Napájacie napätie	...	11 ... 14.5 V DC	...
Čidlo	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Velkosť matrice	8.3 Mpx
Dosah detektoru	<ul style="list-style-type: none"> • Drevo : 38 mm, • Kov : 50 mm, • Káble pod napätím AC : 30 mm
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Automatická kalibrácia po spustení, • Optická - zvuková signalizácia ,
Výstupné napätie	...	15 V, 16 V, 18 (18.5) V, 19 (19.5) V, 20 V, 22 V, 24 V DC - vybrané prepínačom	...
Výkon	...	90 W	...
Určenie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zariadenie je určené na napájanie laptopov • kamery • monitory 	...
Výstup	...	10 ks. 6.50/4.40mm, 2 x 5.50/2.50mm, 3.50/1.35mm, 6.30/3.00mm, 2 x 4.80/1.70mm, 5.50/3.00mm, 7.40/5.00mm, 8.0/5.50mm	...

Rozlíšenie	<ul style="list-style-type: none"> • 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 12.5 políčok/s, 15 políčok/s, • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 políčok/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 políčok/s, 25 políčok/s • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 políčok/s • 960 x 576 - 960H @ PAL
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	60 m
Regulácia výkonu IR žiarivky	Automatická
Objektív	2.8 ... 12 mm
Uhol záberu	<ul style="list-style-type: none"> • 92 ° ... 27 ° (údaje výrobcu) • 100 ° ... 40 ° (naše testy)
Pomer signál/šum (S/N)	> 50 dB
Video výstup	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - vybrané prepínačom
Hlavné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Wide Dynamic Range • DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ICR - Mechanický IR filter • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • Automatické vyrovnávanie bielej • Režim deň/noc - konfigurovateľný • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu
Menu OSD	✓
Napájanie	Batéria 9V, typ 6F22 - súčasťou balenia	...	12 V DC / 420 mA
Spotreba energie	≤ 5 W
Kryt	Compact - Kovová
Farba	Biela
Index of Protection	IP67
Prevádzková teplota	-20 °C ... 60 °C
Hmotnosť	0.139 kg - Bez batérií	0.255 kg	0.68 kg
Rozmery	150 x 70 x 35 mm	93 x 65 x 36 mm	210 x 88 x 84 mm

Podporované jazyky	poľština, angličtina
Výrobca / Značka	Virone	...	APTI
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00